



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

1ª NOTIFICAÇÃO E 1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 372/2025 - COMPRASGOV Nº 90372/2025 - ITERACRE

OBJETO: aquisição de equipamentos e suprimentos de informática que visa atender as demandas do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE .

A **Divisão de Pregão – DIPREG** comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, nº 14070, de 23/07/2025, Diário Oficial da União, Seção 3, nº. 138, de 24/07/2025 e Jornal OPINIÃO, do dia 23/07/2024, e ainda nos sítios: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **NOTIFICA** e **RETIFICA**, conforme abaixo:

1. **RETIFICAÇÃO DA ORDEM DE ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL**

1.1. A Pregoeira informa que foi retificado o ordenamento dos itens no Termo de Referência para compatibilizar com a ordem disposta no sistema COMPRASGOV.

ONDE LÊ-SE:

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

3.1 Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exige estabelecidas neste instrumento

Item	Descrição do objeto	UND	QTD ITERACRE	QTD SEGOV	QTD SEICT	QTD TOTAL PARA REGISTRO	QTD PARA CONSUMO	Média	Valor Total
1	Computador Intermediário: Processador: 12ª geração 6-Core, Cache de 18MB, 2.5GHz até 4.4GHz ou superior; Sistema Operacional: Windows 11 Pro, Português BR; Placa de vídeo: Integrada; Memória RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR5, 4400MT/s ou superior, Expansível até 64GB; Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 ou superior; Teclado: Teclado Multimídia Padrão Português Brasil ABNT2 USB; Mouse: Mouse Óptico USB; Placa de Rede local sem fio (WLAN) Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE taxa de transferência de até 1201 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2; Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth®; Cabo: Cabo de força de energia padrão brasileiro de tomadas; Assistência técnica: 1 ano de garantia básica; Monitor: 2 unidades de 27 Polegadas 68.6cm Garantia de 3 anos de suporte básico;	UND	30	10	20	60	30		
2	Nobreak 1200 VA: Características de entrada: Tensão nominal [V~]: 115 / 127 Variação máxima de tensão em modo rede [V~]: 89 a 140 Frequência de rede [Hz] 60 ± 4 Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (10A) Características de Saída: Potência máxima [VA] 1200 Fator de potência 0,5 Tensão nominal [V~] 115 Regulação ± 5% (para operação bateria) / +/- 10% (para operação rede) Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria) Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação Número de tomadas: 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A Características Gerais: Bateria interna 2 baterias 12VDC / 5Ah Acionamento do inversor < 0,8 ms Comprimento do cabo de força do nobreak [mm] 1200 ± 50 Grau de Proteção IP20 Garantia: 1 ano de garantia;	UND	22	0	20	42	22		
3	Notebook avançado: Processador: 13ª geração 10-core, cache de 20MB, até 4.6GHz ou superior; Sistema Operacional: Windows 10 PRO, Português BR; Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120Hz, 250 nits; Memória RAM: 16GB DDR5 (2x8GB) 4800MT/s; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM); Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; Teclado: Teclado retroiluminado em português; Wireless: Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®; Bateria: Bateria de 3 células e 56 Wh (integrada); Fonte de alimentação: Adaptador CA 180 Watts (Bivolt); Cabo: Cabo de força; Placa de vídeo dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 6GB GDDR6; Driver: Driver Wireless; Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios; Modelo de referência Dell G15;	UND	15	0	10	25	12		

4	Teclado (periférico): Especificações: Função de Teclas de Atalho: Volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço; Localização e Disposição: Português Cor: Preto Layout: Português - ABNT 2 Dimensões: Largura: 44.2 cm Profundidade: 12.7 cm Altura: 2.44 cm Modelo de referência Dell KB216;	UND	46	0	20	66	30		
5	Mouse (periférico): Características: Especificações: Dispositivo de entrada: Tecnologia de conectividade: Com cabo Interface: USB Tecnologia de detecção de movimento: Óptico Resolução de movimento: 1000 ppp Comprimento do cabo: 1.8 m Modelo de referência Dell MS116;	UND	46	0	20	66	32		
6	Filtro de Linha (periférico): FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PP Características especiais: Proteção contra sobrecarga, Bivolt Voltagem 110 Volts, 220 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+, B, 85% Tipo de fonte de energia: Energia elétrica Comprimento do cabo ou fio: 3 Metros Número de portas: 6 Garantia do fabricante: 1 Ano Peso do produto: 410 g Modelo de referência Megatron 114483;	UND	10	10	5	25	12		
7	Extensão (periférico): Modelo Barra. Nome do modelo Reforçada. Tipo Do Produto Eletrônicos. Voltagem 120 Volts. Tipo de fonte de energia Energia elétrica. Comprimento do cabo ou fio 5 Metros. Garantia do fabricante 1 Ano	UND	10	0	10	20	10		
8	Adaptador HDMI para VGA: Aparelhos compatíveis: Televisão, Laptops Models, DVD Players. Número de portas: 1 Tipos de conexão: HDMI; Peso do produto: 160g Dimensões do produto: 18 x 13 x 3 cm; 160 g	UND	10	0	10	20	10		
9	Datashow: Resolução da tela: 1024 x 768 Resolução: 1024 x 768 Pixels. Tecnologia de conexão: HDMI. Voltagem: 240 Volts. Potência em watts: 345 watts. Fonte de alimentação: Energia elétrica. Peso do produto: 3,76 kg. Dimensões do produto: 18 x 13 x 3 cm; 160g; Modelo de referência Powerlite E20;	UND	1	0	2	3	2		
10	Monitor: Altura do produto 45,21 centímetros. Largura do produto 60,96 centímetros. Tamanho de tela vertical 27 Polegadas. Resolução da tela 1920x1080. Resolução 1920 x 1080 Pixels. Número de processadores 1. Tecnologia do HD Unidade de estado sólido. Tecnologia de conexão. HDMI. Número de Conexões 2. Voltagem 240 Volts (CA). Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) 100. Fonte de alimentação AC. Peso do produto 4,3 KG. Dimensões do produto 17,65 x 60,96 x 45,21 cm; 4,3 quilogramas. Modelo de referência DELL S2725H;	UND	10	0	10	20	10		

11	Servidor de processamento de dados - Deve possuir: Configuração de Chassi 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC12; Processador: Intel® Xeon® Silver 4410T 2.7G, 10C/20T, 16GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; Processador adicional: Intel® Xeon® Silver 4410T 2.7G, 10C/20T, 16GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; Configuração térmica do processador: Standard Heatsink for 2 CPU configuration; Tipo de configuração da memória: Performance Optimized; Tipo e velocidade de memória: DIMM 4800MT/s RDIMMs; Memória RAM: 2 unidades 32GB RDIMM, 4800MT/s, Dual Rank 16Gb Base x8, BCC; RAID: C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed); Controlador RAID: PERC H965i with rear load bracket; Armazenamento: 10 unidades 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug; Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS: Power Saving BIOS Setting; Configurações avançadas do sistema: UEFI BIOS Boot. Mode with GPT Partition; Ventiladores: Standard High. Performance Fan; Fonte de alimentação: Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF; Cabo de alimentação: 2 unidades NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord; PCIe Riser: Riser Config 0, No Riser, 3x16 + 1x8 (2 CPU), with OCP; Placa-mãe: Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM; Gerenciamento de sistemas integrado: iDRAC9, Express 16G; Placa de rede principal (NDC): Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0; Placa de rede adicional: Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY; Cartões de armazenamento com boot otimizado: BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1); Sistema operacional: Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALs, várias línguas; Trilhos de rack: ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm;	UND	1	0	0	1	1		
12	STORAGE para armazenamento de dados no servidor - Deve possuir: Capacidade de armazenamento: 08 baias para instalação de discos rígidos SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD; M.2 unidades Slots: 2x M.2 PCIe (NVMe) ou SSD SATA para armazenamento em cache SSD * Suporte M.2 2280, 2260 e 2242; Suporte a baias de unidade máxima com unidade de expansão: 18; Processador: Arquitetura: Quad-core x64 64-bit; Frequência Base: 2.1GHz; Fabricação: 14nm; Memória Suportada: DDR4; Gráficos: Integrados; Aplicações: Servidores NAS, gateways, dispositivos IoT, servidores de impressão; Características: Baixo consumo de energia, alta performance para tarefas simultâneas, suporte a virtualização. Memória RAM: 8GB SO-DIMM DDR4 (Expansível até Max 32GB); Expansão: 2x USB 3.2 Gen 1; Rede: 2x 10 Gigabit thernet(10G/1G); 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M); Sistema de refrigeração com 2 fans 120mm; Unidade de Alimentação / Adaptador: 250W x1; Tensão de alimentação de entrada: 100V to 240V AC; Certificação: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK; Garantia (em anos): 3 Anos; Nível de ruído: 22dB (HDD ocioso) Operação Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de armazenamento: -20°C~70°C (-4°F~158°F) Umidade: 5% to 95% RH Dimensões: 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm; Consumo de energia: 76.8W (Operação); 41.1W (Disk hibernação); Deve acompanhar 2 SSD M.2 PCIe (NVMe) de 512Gb ou superior; Modelo de referência: Asustor LOCKERSTOR 8 (AS6508T)	UND	1	0	0	1	1		

13	HD de 04TB para armazenamento de dados no servidor - Deve possuir: Capacidade: 4TB; Interface: SATA 6Gb/s; Baías de unidade suportadas: de 1 a 8 baías; Tecnologia de Gravação: CMR; Limite de Taxa de Carga de Trabalho (WRL): 180; máx. Taxa de transferência sustentada DE (MBps): 202MB/s; Velocidade (RPM): 5900;Cache (MB): 256; Confiabilidade: Ciclos de carga/descarga: 600.000; Taxa de erros de leitura irre recuperáveis, máx.: 1 por 10E14; Horas em atividade: 8.760; Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000; Ambiente/temperatura: Temperatura em operação (ambiente, mín. °C): 0; Temperatura em operação (indicada pelo disco, máx. °C): 65; Gerenciamento de energia: Corrente de inicialização, típica (12 V, A): 1,8; Potência média em operação: 4,8; Potência média, ocioso (W): 3,96 W; Modo de espera/hibernação, típico (W): 0,5/0,5; Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V / 12V): ±5%/±10%; Garantia: 3 anos de garantia; Modelo de referência: ST4000VN008 Seagate IronWolf	UND	20	0	0	20	10		
14	Nobreak para servidor - Deve possuir: Rede Elétrica: Entrada Bivolt Automático: 115V / 220V; Saída Bivolt Chaveada Seleccionável: 115V / 220V; Potência: 3200VA; Topologia: Line Interactive; Forma de Onda: Senoidal; Baterias: 2 Baterias Seladas Internas de 12V/18Ah; Autonomia Média de 3 Horas com Referência ao Uso de 1PC on Board + 1 Monitor LCD 15,6"; Desligamento Automático ao Final do Tempo de Autonomia; Conectores: Expansão de Autonomia com Conector de Engate Rápido; Comunicação Inteligente USB de Série; Comunicação RS232 (Opcional); Comunicação SNMP TCP IP (Opcional); 8 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 10A); 4 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 20A); Recursos: Estabilizador e Filtro de Linha Integrados; Chave Liga-Desliga Temporizada e Memorizada; Leds Indicadores Visuais (Rede e Bateria); Circuit Breaker (Mini Disjuntor Rearmável); Função Blecaute: Pode Ser Ligado na Ausência de Rede Elétrica; Carregador de Baterias Inteligente; Alarme Sonoro; Tecnologia SMD; Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash; Inversor Sincronizado com a Rede; Acionamento do Inversor em Subtensão, Sobretensão ou Sobrecarga; Medição da Tensão de Entrada em True-RMS; Correção da Tensão de Saída em True-RMS; Medição da Corrente de Bateria e Corrente de Carga em True-RMS; Frequência de Amostragem para Medição True RMS: 7680Hz (em rede 60Hz); Circuito Desmagnetizador; Materiais: Pannel em Plástico ABS de Alto Impacto; Gabinete Metálico; Proteções: Proteção Contra Sobrecarga na Saída com Sinalização; Proteção Contra Subtensão AC; Proteção Contra Sobretensão AC; Proteção Contra Descarga Total da(s) Bateria(s); Proteção Contra Sobre aquecimento no inversor; Proteção Contra Sobre aquecimento no Transformador; Proteção Contra Curto-Circuito nas Tomadas de Saída; Garantia: 1 ano de garantia;	UND	2	0	0	2	1		
15	Computadores workstation (Estação de Trabalho Avançada) - Deve possuir: Processador: Intel® Xeon® W3-2535 (26.25 MB cache, 10 cores, 20 threads, 3.5 GHz to 4.6 GHz Turbo, 185 W); Sistema Operacional: Windows 11 Pro para Workstations (6-cores plus), Português, Inglês, Francês e Espanhol; Memória RAM: 128 GB DDR5 ECC RDIMM (4x32GB) 4800MT/s; Placa de vídeo: NVIDIA® RTX™ 4000 Ada Generation, 20 GB GDDR6, 4 DP; Configuração de HD: [C1] SSD M.2 Interno (Boot) com Flexbay SATA Dual; Controladores de armazenamento: Controladora de Armazenamento Integrada Intel; SSD: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 (Classe 40); Opções de Chassi: Chassi Precision 5860 Tower de 1350W (BCC 2SATA Flexbay L5.5); Cabo: System Power Cord (Brazil); Rede sem fio: Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2, 02.11ax, Bluetooth® wireless card; Teclado: Teclado Multimídia Padrão Português Brasil ABNT2 USB; Mouse: Mouse a laser com fio – preto; Economia de Energia: Qualificação ENERGY STAR; Driver: Firmware e Driver para Qualcomm® WCN6856-DBS + módulo Bluetooth (BCC); Assistência técnica: 3 anos de serviço no local básico após diagnóstico remoto com suporte somente para hardware; Monitor: 2 unidades de 27 Polegadas 68.6cm Garantia de 3 anos de suporte básico;	UND	2	0	0	2	1		

16	Teleprompter Compatibilidade com câmeras e smartphones. Suporte para tablets de [especificar tamanho em polegadas, ex: até 12 polegadas]. Construção robusta e leve, facilitando o transporte e a montagem. Vidro de alta qualidade para leitura clara e sem distorções. Controle remoto para ajuste de velocidade e rolagem do texto. Software ou aplicativo intuitivo para criação e edição de scripts.	UND	1	0	0	1	1		
17	Notebook Dell G15 Processador: Intel Core i7 (13ª geração ou superior) ou AMD Ryzen 7 (série 7000 ou superior). Memória RAM: 16 GB DDR5. Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB ou superior. Placa de Vídeo Dedicada: NVIDIA GeForce RTX 4050 ou superior, com 6 GB GDDR6 ou mais. Tela: 15.6 polegadas, Full HD (1920x1080), taxa de atualização de 120Hz ou superior. Sistema Operacional: Windows 11 Home ou Pro original. Conectividade: Wi-Fi 6 ou superior, Bluetooth 5.0 ou superior. Portas: Mínimo de 3x USB (sendo pelo menos 1x USB-C), 1x HDMI.	UND	2	0	0	2	1		
18	Microfone Hollyland Lark M2 Sistema de microfone sem fio com múltiplos transmissores e receptor. Alcance de transmissão de [especificar distância, ex: 300 metros ou mais] em linha de visão. Qualidade de áudio de alta fidelidade (24-bit/48kHz ou superior). Cancelamento de ruído ambiental. Bateria de longa duração para transmissores e receptor. Compatibilidade com câmeras, smartphones e computadores. Saída de áudio de 3.5mm e USB-C (quando aplicável)	UND	1	0	0	1	1		
19	iPad 10 com Capa Teclado e Caneta Modelo: iPad 10ª Geração.Capacidade de armazenamento: 64 GB ou superior. Conectividade: Wi-Fi. Cor: [especificar cor, se houver preferência]. Acessórios inclusos: Capa Teclado compatível com o modelo (ex: Apple Smart Keyboard Folio ou Logitech Combo Touch) e Caneta (ex: Apple Pencil 1ª Geração).	UND	1	0	0	1	1		
20	Iluminador Aputure Amaran COB 60x S LED Bi-color Estrutura Prata Potência de saída: 60W ou superior. Temperatura de cor: Bi-color (2700K a 6500K ou faixa similar). Índice de Reprodução de Cores (CRI) e TLCI: 95+ ou superior. Sistema de resfriamento eficiente e silencioso. Controle: Via aplicativo (Bluetooth) e/ou botões físicos. Montagem: Bowens Mount para compatibilidade com acessórios. Alimentação: Adaptador AC e opção de alimentação por bateria V-Mount/NP- F (acessórios não necessariamente inclusos, mas a compatibilidade é essencial).	UND	1	0	0	1	1		
21	Drone DJI Avata 2 Fly Combo Goggles 3 Tipo: Drone FPV (First Person View). Sensor de imagem: CMOS de 1/1.3 polegadas ou superior. Resolução de vídeo: 4K a 60fps ou superior.Estabilização de imagem: RockSteady 3.0+ e Horizon Steady. Capacidade de voo: Mínimo de 20 minutos de tempo de voo por bateria. Alcance de transmissão: O4 ou sistema de transmissão equivalente. Sistema de posicionamento: GPS + Galileo + BeiDou. Goggles: DJI Goggles 3 com tela micro-OLED. Controle de movimento: DJI Motion Controller 3. Acessórios inclusos no combo: Múltiplas baterias de voo inteligente, hub de carregamento, bolsa de ombro.	UND	1	0	0	1	1		
22	Câmera Sony Alpha A7 III ILCE-7M3 Mirrorless E-Mount Full Frame Corpo Preto Sensor: Full-frame CMOS de 24.2 MP. Processador de imagem: BIONZ X. Estabilização de imagem: SteadyShot INSIDE de 5 eixos. Foco automático: 693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de AF de contraste. Gravação de vídeo: 4K HDR. ISO: 100-51200 (expansível até 50-204800). Disparo contínuo: Até 10 fps. Visor eletrônico (EVF) e tela LCD articulada. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Cor: Corpo preto.	UND	1	0	0	1	1		
23	Lente Sigma 30mm F1.4 DC DN para Sony E Montagem: Sony E-Mount. Abertura máxima: F1.4. Abertura mínima: F16. Motor de foco: Silencioso e rápido, ideal para vídeo e foto. Compatibilidade com câmeras APS-C da Sony (devido à designação DC DN)	UND	1	0	0	1	1		
VALOR TOTAL								R\$	

3.2 Os quantitativos descritos na tabela acima são de acordo com os quantitativos requeridos por cada secretaria participante desta licitação.

- a) Instituto de Terras do Acre - ITERACRE 0014944302 e 0015572935
- b) Secretaria de Estado do Governo - SEGOV 0015341590
- c) Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT 0015491716

LEIA-SE:

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

3.1 Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exige estabelecidas neste instrumento

Item	Descrição do objeto	UND	QTD ITERACRE	QTD SEGOV	QTD SEICT	QTD TOTAL PARA REGISTRO	QTD PARA CONSUMO	Média	Valor Total
1	Computador Intermediário: Processador: 12ª geração 6-Core, Cache de 18MB, 2.5GHz até 4.4GHz ou superior; Sistema Operacional: Windows 11 Pro, Português BR; Placa de vídeo: Integrada; Memória RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR5, 4400MT/s ou superior, Expansível até 64GB; Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 ou superior; Teclado: Teclado Multimídia Padrão Português Brasil ABNT2 USB; Mouse: Mouse Óptico USB; Placa de Rede local sem fio (WLAN) Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE taxa de transferência de até 1201 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2; Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth®; Cabo: Cabo de força de energia padrão brasileiro de tomadas; Assistência técnica: 1 ano de garantia básica; Monitor: 2 unidades de 27 Polegadas 68.6cm Garantia de 3 anos de suporte básico;	UND	30	10	20	60	30		
2	Teclado (periférico): Especificações: Função de Teclas de Atalho: Volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço; Localização e Disposição: Português Cor: Preto Layout: Português - ABNT 2 Dimensões: Largura: 44.2 cm Profundidade: 12.7 cm Altura: 2.44 cm Modelo de referência Dell KB216;	UND	46	0	20	66	30		
3	Mouse (periférico): Características: Especificações: Dispositivo de entrada: Tecnologia de conectividade: Com cabo Interface: USB Tecnologia de detecção de movimento: Óptico Resolução de movimento: 1000 ppp Comprimento do cabo: 1.8 m Modelo de referência Dell MS116;	UND	46	0	20	66	32		
4	Filtro de Linha (periférico): FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PP Características especiais: Proteção contra sobrecarga, Bivolt Voltagem 110 Volts, 220 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+, B, 85% Tipo de fonte de energia: Energia elétrica Comprimento do cabo ou fio: 3 Metros Número de portas: 6 Garantia do fabricante: 1 Ano Peso do produto: 410 g Modelo de referência Megatron 114483;	UND	10	10	5	25	12		
5	Extensão (periférico): Modelo Barra. Nome do modelo Reforçada. Tipo Do Produto Eletrônicos. Voltagem 120 Volts. Tipo de fonte de energia Energia elétrica. Comprimento do cabo ou fio 5 Metros. Garantia do fabricante 1 Ano	UND	10	0	10	20	10		
6	Adaptador HDMI para VGA: Aparelhos compatíveis: Televisão, Laptops Models, DVD Players. Número de portas: 1 Tipos de conexão: HDMI; Peso do produto: 160g Dimensões do produto: 18 x 13 x 3 cm; 160 g	UND	10	0	10	20	10		
7	Datashow: Resolução da tela: 1024 x 768 Resolução: 1024 x 768 Pixels. Tecnologia de conexão: HDMI. Voltagem: 240 Volts. Potência em watts: 345 watts. Fonte de alimentação: Energia elétrica. Peso do produto: 3,76 kg. Dimensões do produto: 18 x 13 x 3 cm; 160g; Modelo de referência Powerlite E20;	UND	1	0	2	3	2		
8	Monitor: Altura do produto 45,21 centímetros. Largura do produto 60,96 centímetros. Tamanho de tela vertical 27 Polegadas. Resolução da tela 1920x1080. Resolução 1920 x 1080 Pixels. Número de processadores 1. Tecnologia do HD Unidade de estado sólido. Tecnologia de conexão. HDMI. Número de Conexões 2. Voltagem 240 Volts (CA). Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) 100. Fonte de alimentação AC. Peso do produto 4,3 KG. Dimensões do produto 17,65 x 60,96 x 45,21 cm; 4,3 quilogramas. Modelo de referência DELL S2725H;	UND	10	0	10	20	10		

9	Servidor de processamento de dados - Deve possuir: Configuração de Chassi 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC12; Processador: Intel® Xeon® Silver 4410T 2.7G, 10C/20T, 16GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; Processador adicional: Intel® Xeon® Silver 4410T 2.7G, 10C/20T, 16GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; Configuração térmica do processador: Standard Heatsink for 2 CPU configuration; Tipo de configuração da memória: Performance Optimized; Tipo e velocidade de memória: DIMM 4800MT/s RDIMMs; Memória RAM: 2 unidades 32GB RDIMM, 4800MT/s, Dual Rank 16Gb Base x8, BCC; RAID: C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed); Controlador RAID: PERC H965i with rear load bracket; Armazenamento: 10 unidades 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug; Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS: Power Saving BIOS Setting; Configurações avançadas do sistema: UEFI BIOS Boot. Mode with GPT Partition; Ventiladores: Standard High. Performance Fan; Fonte de alimentação: Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF; Cabo de alimentação: 2 unidades NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord; PCIe Riser: Riser Config 0, No Riser, 3x16 + 1x8 (2 CPU), with OCP; Placa-mãe: Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM; Gerenciamento de sistemas integrado: iDRAC9, Express 16G; Placa de rede principal (NDC): Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0; Placa de rede adicional: Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY; Cartões de armazenamento com boot otimizado: BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1); Sistema operacional: Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALs, várias línguas; Trilhos de rack: ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm;	UND	1	0	0	1	1		
10	STORAGE para armazenamento de dados no servidor - Deve possuir: Capacidade de armazenamento: 08 baias para instalação de discos rígidos SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD; M.2 unidades Slots: 2x M.2 PCIe (NVMe) ou SSD SATA para armazenamento em cache SSD * Suporte M.2 2280, 2260 e 2242; Suporte a baias de unidade máxima com unidade de expansão: 18; Processador: Arquitetura: Quad-core x64 64-bit; Frequência Base: 2.1GHz; Fabricação: 14nm; Memória Suportada: DDR4; Gráficos: Integrados; Aplicações: Servidores NAS, gateways, dispositivos IoT, servidores de impressão; Características: Baixo consumo de energia, alta performance para tarefas simultâneas, suporte a virtualização. Memória RAM: 8GB SO-DIMM DDR4 (Expansível até Max 32GB); Expansão: 2x USB 3.2 Gen 1; Rede: 2x 10 Gigabit thernet(10G/1G); 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M); Sistema de refrigeração com 2 fans 120mm; Unidade de Alimentação / Adaptador: 250W x1; Tensão de alimentação de entrada: 100V to 240V AC; Certificação: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK; Garantia (em anos): 3 Anos; Nível de ruído: 22dB (HDD ocioso) Operação Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de armazenamento: -20°C~70°C (-4°F~158°F) Umidade: 5% to 95% RH Dimensões: 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm; Consumo de energia: 76.8W (Operação); 41.1W (Disk hibernação); Deve acompanhar 2 SSD M.2 PCIe (NVMe) de 512Gb ou superior; Modelo de referência: Asustor LOCKERSTOR 8 (AS6508T)	UND	1	0	0	1	1		

11	HD de 04TB para armazenamento de dados no servidor - Deve possuir: Capacidade: 4TB; Interface: SATA 6Gb/s; Baías de unidade suportadas: de 1 a 8 baías; Tecnologia de Gravação: CMR; Limite de Taxa de Carga de Trabalho (WRL): 180; máx. Taxa de transferência sustentada DE (MBps): 202MB/s; Velocidade (RPM): 5900; Cache (MB): 256; Confiabilidade: Ciclos de carga/descarga: 600.000; Taxa de erros de leitura irreversíveis, máx.: 1 por 10E14; Horas em atividade: 8.760; Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000; Ambiente/temperatura: Temperatura em operação (ambiente, mín. °C): 0; Temperatura em operação (indicada pelo disco, máx. °C): 65; Gerenciamento de energia: Corrente de inicialização, típica (12 V, A): 1,8; Potência média em operação: 4,8; Potência média, ocioso (W): 3,96 W; Modo de espera/hibernação, típico (W): 0,5/0,5; Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V / 12V): ±5%/±10%; Garantia: 3 anos de garantia; Modelo de referência: ST4000VN008 Seagate IronWolf	UND	20	0	0	20	10		
12	Nobreak para servidor - Deve possuir: Rede Elétrica: Entrada Bivolt Automático: 115V / 220V; Saída Bivolt Chaveada Seleccionável: 115V / 220V; Potência: 3200VA; Topologia: Line Interactive; Forma de Onda: Senoidal; Baterias: 2 Baterias Seladas Internas de 12V/18Ah; Autonomia Média de 3 Horas com Referência ao Uso de 1PC on Board + 1 Monitor LCD 15,6"; Desligamento Automático ao Final do Tempo de Autonomia; Conectores: Expansão de Autonomia com Conector de Engate Rápido; Comunicação Inteligente USB de Série; Comunicação RS232 (Opcional); Comunicação SNMP TCP IP (Opcional); 8 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 10A); 4 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 20A); Recursos: Estabilizador e Filtro de Linha Integrados; Chave Liga-Desliga Temporizada e Memorizada; Leds Indicadores Visuais (Rede e Bateria); Circuit Breaker (Mini Disjuntor Rearmável); Função Blecaute: Pode Ser Ligado na Ausência de Rede Elétrica; Carregador de Baterias Inteligente; Alarme Sonoro; Tecnologia SMD; Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash; Inversor Sincronizado com a Rede; Acionamento do Inversor em Subtensão, Sobreensão ou Sobrecarga; Medição da Tensão de Entrada em True-RMS; Correção da Tensão de Saída em True-RMS; Medição da Corrente de Bateria e Corrente de Carga em True-RMS; Frequência de Amostragem para Medição True RMS: 7680Hz (em rede 60Hz); Circuito Desmagnetizador; Materiais: Pannel em Plástico ABS de Alto Impacto; Gabinete Metálico; Proteções: Proteção Contra Sobrecarga na Saída com Sinalização; Proteção Contra Subtensão AC; Proteção Contra Sobreensão AC; Proteção Contra Descarga Total da(s) Bateria(s); Proteção Contra Sobreaquecimento no inversor; Proteção Contra Sobreaquecimento no Transformador; Proteção Contra Curto-Circuito nas Tomadas de Saída; Garantia: 1 ano de garantia;	UND	2	0	0	2	1		
13	Computadores workstation (Estação de Trabalho Avançada) - Deve possuir: Processador: Intel® Xeon® W3-2535 (26.25 MB cache, 10 cores, 20 threads, 3.5 GHz to 4.6 GHz Turbo, 185 W); Sistema Operacional: Windows 11 Pro para Workstations (6-cores plus), Português, Inglês, Francês e Espanhol; Memória RAM: 128 GB DDR5 ECC RDIMM (4x32GB) 4800MT/s; Placa de vídeo: NVIDIA® RTX™ 4000 Ada Generation, 20 GB GDDR6, 4 DP; Configuração de HD: [C1] SSD M.2 Interno (Boot) com Flexbay SATA Dual; Controladores de armazenamento: Controladora de Armazenamento Integrada Intel; SSD: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 (Classe 40); Opções de Chassi: Chassi Precision 5860 Tower de 1350W (BCC 2SATA Flexbay L5.5); Cabo: System Power Cord (Brazil); Rede sem fio: Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2, 02.11ax, Bluetooth® wireless card; Teclado: Teclado Multimídia Padrão Português Brasil ABNT2 USB; Mouse: Mouse a laser com fio – preto; Economia de Energia: Qualificação ENERGY STAR; Driver: Firmware e Driver para Qualcomm® WCN6856-DBS + módulo Bluetooth (BCC); Assistência técnica: 3 anos de serviço no local básico após diagnóstico remoto com suporte somente para hardware; Monitor: 2 unidades de 27 Polegadas 68.6cm Garantia de 3 anos de suporte básico;	UND	2	0	0	2	1		

14	Teleprompter Compatibilidade com câmeras e smartphones. Suporte para tablets de [especificar tamanho em polegadas, ex: até 12 polegadas]. Construção robusta e leve, facilitando o transporte e a montagem. Vidro de alta qualidade para leitura clara e sem distorções. Controle remoto para ajuste de velocidade e rolagem do texto. Software ou aplicativo intuitivo para criação e edição de scripts.	UND	1	0	0	1	1		
15	Notebook Dell G15 Processador: Intel Core i7 (13ª geração ou superior) ou AMD Ryzen 7 (série 7000 ou superior). Memória RAM: 16 GB DDR5. Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB ou superior. Placa de Vídeo Dedicada: NVIDIA GeForce RTX 4050 ou superior, com 6 GB GDDR6 ou mais. Tela: 15.6 polegadas, Full HD (1920x1080), taxa de atualização de 120Hz ou superior. Sistema Operacional: Windows 11 Home ou Pro original. Conectividade: Wi-Fi 6 ou superior, Bluetooth 5.0 ou superior. Portas: Mínimo de 3x USB (sendo pelo menos 1x USB-C), 1x HDMI.	UND	2	0	0	2	1		
16	Microfone Hollyland Lark M2 Sistema de microfone sem fio com múltiplos transmissores e receptor. Alcance de transmissão de [especificar distância, ex: 300 metros ou mais] em linha de visão. Qualidade de áudio de alta fidelidade (24-bit/48kHz ou superior). Cancelamento de ruído ambiental. Bateria de longa duração para transmissores e receptor. Compatibilidade com câmeras, smartphones e computadores. Saída de áudio de 3.5mm e USB-C (quando aplicável)	UND	1	0	0	1	1		
17	iPad 10 com Capa Teclado e Caneta Modelo: iPad 10ª Geração.Capacidade de armazenamento: 64 GB ou superior. Conectividade: Wi-Fi. Cor: [especificar cor, se houver preferência]. Acessórios inclusos: Capa Teclado compatível com o modelo (ex: Apple Smart Keyboard Folio ou Logitech Combo Touch) e Caneta (ex: Apple Pencil 1ª Geração).	UND	1	0	0	1	1		
18	Iluminador Aputure Amaran COB 60x S LED Bi-color Estrutura Prata Potência de saída: 60W ou superior. Temperatura de cor: Bi-color (2700K a 6500K ou faixa similar). Índice de Reprodução de Cores (CRI) e TLCI: 95+ ou superior. Sistema de resfriamento eficiente e silencioso. Controle: Via aplicativo (Bluetooth) e/ou botões físicos. Montagem: Bowens Mount para compatibilidade com acessórios. Alimentação: Adaptador AC e opção de alimentação por bateria V-Mount/NP- F (acessórios não necessariamente inclusos, mas a compatibilidade é essencial).	UND	1	0	0	1	1		
19	Drone DJI Avata 2 Fly Combo Goggles 3 Tipo: Drone FPV (First Person View). Sensor de imagem: CMOS de 1/1.3 polegadas ou superior. Resolução de vídeo: 4K a 60fps ou superior.Estabilização de imagem: RockSteady 3.0+ e Horizon Steady. Capacidade de voo: Mínimo de 20 minutos de tempo de voo por bateria. Alcance de transmissão: O4 ou sistema de transmissão equivalente. Sistema de posicionamento: GPS + Galileo + BeiDou. Goggles: DJI Goggles 3 com tela micro-OLED. Controle de movimento: DJI Motion Controller 3. Acessórios inclusos no combo: Múltiplas baterias de voo inteligente, hub de carregamento, bolsa de ombro.	UND	1	0	0	1	1		
20	Câmera Sony Alpha A7 III ILCE-7M3 Mirrorless E-Mount Full Frame Corpo Preto Sensor: Full-frame CMOS de 24.2 MP. Processador de imagem: BIONZ X. Estabilização de imagem: SteadyShot INSIDE de 5 eixos. Foco automático: 693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de AF de contraste. Gravação de vídeo: 4K HDR. ISO: 100-51200 (expansível até 50-204800). Disparo contínuo: Até 10 fps. Visor eletrônico (EVF) e tela LCD articulada. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Cor: Corpo preto.	UND	1	0	0	1	1		
21	Lente Sigma 30mm F1.4 DC DN para Sony E Montagem: Sony E-Mount. Abertura máxima: F1.4. Abertura mínima: F16. Motor de foco: Silencioso e rápido, ideal para vídeo e foto. Compatibilidade com câmeras APS-C da Sony (devido à designação DC DN)	UND	1	0	0	1	1		

22	Notebook avançado: Processador: 13ª geração 10-core, cache de 20MB, até 4.6GHz ou superior; Sistema Operacional: Windows 10 PRO, Português BR; Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120Hz, 250 nits; Memória RAM: 16GB DDR5 (2x8GB) 4800MT/s; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM); Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; Teclado: Teclado retroiluminado em português; Wireless: Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®; Bateria: Bateria de 3 células e 56 Wh (integrada); Fonte de alimentação: Adaptador CA 180 Watts (Bivolt); Cabo: Cabo de força; Placa de vídeo dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 6GB GDDR6; Driver: Driver Wireless; Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios; Modelo de referência Dell G15;	UND	15	0	10	25	12		
23	Nobreak 1200 VA: Características de entrada: Tensão nominal [V~]: 115 / 127 Variação máxima de tensão em modo rede [V~]: 89 a 140 Frequência de rede [Hz] 60 ± 4 Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (10A) Características de Saída: Potência máxima [VA] 1200 Fator de potência 0,5 Tensão nominal [V~] 115 Regulação ± 5% (para operação bateria) / +/- 10% (para operação rede) Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria) Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação Número de tomadas: 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A Características Gerais: Bateria interna 2 baterias 12VDC / 5Ah Acionamento do inversor < 0,8 ms Comprimento do cabo de força do nobreak [mm] 1200 ± 50 Grau de Proteção IP20 Garantia: 1 ano de garantia;	UND	22	0	20	42	22		
VALOR TOTAL								R\$	

3.2 Os quantitativos descritos na tabela acima são de acordo com os quantitativos requeridos por cada secretaria participante desta licitação.

- d) Instituto de Terras do Acre - ITERACRE 0014944302 e 0015572935
- e) Secretaria de Estado do Governo - SEGOV 0015341590
- f) Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT 0015491716

Informo que foi realizada apenas a alteração na ordem dos itens, sem qualquer modificação nos valores ou em demais informações contidas no documento.

Respondido por:
Maria Raiane Gomes da Silva Cordeiro
Chefe da Divisão de Compras
Portaria ITERACRE N° 59/2025

2. RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA:

2.1. No preâmbulo do edital, a data e hora da abertura da licitação, passará a conter a seguinte redação:
Data e hora da abertura da licitação: 03/09/2025 às 9h15min (Horário de Brasília).
Período de Retirada do Edital: 20/08/2025 à Data de Abertura

2.1.1. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

Rio Branco - AC, 18 de agosto de 2025

Isabella Maria Prado Nogueira
Divisão de Conformidade e Elaboração de Editais - DIVCON
Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC



Documento assinado eletronicamente por ISABELLA MARIA PRADO NOGUEIRA, Assistente Administrativo, em 19/08/2025, às 07:47, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 0016883708 e o código CRC B0145CAF.