



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
1	Microfone de Lapela sem fio. Receptor portátil: Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de recepção Diversidade de espaço Tipo de antena Fio de comprimento de onda de 1/4Frequências portadoras: Américas 25 UC: 536,125 MHz a 607,875 MHz (canais de TV UHF 25 a 36) 42 LA: 638,125 MHz a 697,875 MHz (canais de TV UHF 42 a 51) Resposta de frequência 23Hz a 18kHz (típico) Relação sinal/ruído 96dB (desvio máximo, ponderado para A) Distorção (T.H.D) 0,9% ou menos (entrada de -60dBV, 1kHz) Atraso de áudio Aprox. 0,35 ms Saída analógica Miniplugue de 3 pólos, não balanceado Nível de saída analógica -60dBV (com desvio de ±5kHz)Intervalo de ajuste de saída analógica -12dB - +12dB (etapa de 3dB) Saída de fone de ouvido ø3,5 mm (5/32 polegadas) mini-jack estéreo Nível de saída dos fones de ouvido Máx. 10mW (com carga de 16ohm) Sinal de tom piloto 32 kHz/ 32,382 kHz/ 32,768 kHz Visualização LCD Requisitos de energia CC de 3,0 V (com duas pilhas AA alcalinas (LR6)) DC 5,0V (via USB micro-B) Temperatura operacional 0°C a 50°C 32°F a 122°F Temperatura de armazenamento/transporte - 20 °C a +55 °C- 4 °F a +131 °F Dimensões 63 x 82 x 23,8 mm (sem antenas) (L x A x P) Massa Aprox. 176 g (com pilhas) Transmissor de cinto: Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de antena fio de comprimento de onda de 1/4 Tipo de emissão F3E Frequências portadoras: AméricasUC42: 638,125 MHz a 697,875 MHz (canais TV UHF 42 a 51) Energia de RF: Américas, Europa, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Austrália, Malásia, Vietnã, Nova Zelândia, China 30 mW / 5 mW Tipo cápsula Condensador de eletreto Diretividade Omnidirecional Conector de entrada Miniplugue de bloqueio de 3 pólos Nível de entrada de referência MIC: -60 dBV (no nível do atenuador de 0 dB) LINHA: +4 dBu Faixa de ajuste do atenuador de áudio 0 dB a 21 dB (em etapas de 3 dB): Entrada de microfone Resposta de frequência: Américas, Europa, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Austrália, Malásia, Vietnã, Nova Zelândia Transmissão 23 Hz a 18 kHz (normais) Relação sinal/ruído 96dB (desvio máximo, ponderado para A) Atraso de áudio Aprox. 0,35 ms Sinal de tom piloto 32 kHz/ 32,382 kHz/ 32,768 kHz Visualização LCD Requisitos de energia CC de 3,0 V (com duas pilhas AA alcalinas) DC 5,0V Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	DLS COMERCIO LTDA	UNID	7	R\$ 4.649,99	R\$ 32.549,93
2	Microfone direcional boom: Transdutor: Condensador Padrão Polar: Super cardioide Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz selecionável HPF @ 80Hz/12dB oitava Sensibilidade: -36.0dB re 1 Volt / Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) + / - 2 dB @ 1kHz Sinal-Ruído: 76dB (1kHz rel,1Pa; por IEC651, IEC268-15) Nível Máximo de Entrada de Som: 131dB SPL (@ 1kHz,1% THD em 1k de carga) Requisitos de Alimentação: +48 V phantom,44V a 52V Impedância de Saída: 250 Conectores de saída: 3-pin XLR balanceada Filtragem de Baixa Frequência: não Saída: XLR Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário	FRACASSOU	UNID	4		R\$ -
3	Microfone de mão com fio. Tipo de Microfone: Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Frequência: 50-15,000 Hz Padrão Polar: Unidirecional (cardioide), simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a frequência Sensibilidade: 1kHz, tensão de circuito aberto: -54.5 dBV/PA (1.85mV),1 Pascal = 94dB SPL Impedância: 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3. Conector: XLR macho profissional de 3 pinos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário	JVM COPIADORAS E INFORMATICA	UNID	5	R\$ 255,00	R\$ 1.275,00
4	Gravador de som digital de voz portátil. Número de Trilhas: 2 Taxa máxima de amostragem / resolução: 96 kHz / 24 bits Microfone: Par estéreo condensador cardióide embutido, configuração X / Y Alto-falante embutido: Sim, 500 mW Mono Visor: LCD monocromático de 1,25 "/ 3,17 cm (retroiluminado) Suporte para cartão de memória: microSD, microSDHC (até 32 GB) Gravação: Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV Taxas de amostragem: WAV: 44,1 / 48/96 kHz Profundidade de Bit: 24 bits (conversão AD / DA) 32 bits (DSP interno) Taxas de bits: 48 a 320 kb / s Processamento de Sinais: Ganho Automático, Limitador, Filtro Low-Cut Conexão do Host: 1 x Micro-USB (USB 2.0) Desempenho Faixa de Ganho: Cápsula de Microfone X/Y: até +39 dB Entradas Microfone / Linha: até +39 dB Potência de saída do fone de ouvido: 20 mW por canal em 32 Ohms Impedância: Entradas Microfone/ Line: =2 kOhms Saídas de linha: =10 kOhms Microfone Max SPL: 120 dB SPL Energia: Opções de energia: baterias Tipo de bateria: 2 x AAA Adaptador de alimentação CA / CC: 5 VCC a 1 A Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	3	R\$ 999,42	R\$ 2.998,26



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
5	Pedestal/suporte girafa para microfone: Hastes telescópicas. Altura de até 1450MM e uma para a haste do microfone, podendo chegar até 750MM. Base em tripé reforçado. Pés de borracha Altura ajustável: 900mm até 1450mm. Pé retrátil. Peso líquido aproximado: 1.5KG. Aplicação: Para Microfone Cor: Preto Material: Aço Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS	UNID	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
6	Amplificador e duplicador de som para fone de ouvido: Entradas: 4 1/4 (P10) Display Digital: Não Filtros: Sim Alimentação: Fonte Tensão: 110V Saídas: 1/4 (P10) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	6	R\$ 339,13	R\$ 2.034,78
7	Câmera filmadora: IMAGEM: Sensor de imagem: Sensor cmos de 1 chip e 1Resolução do sensor: 4268 x 3148 (13,4 mp) Resolução eficaz do sensor: 3840 x 2160 (8,29 mp)Iluminação mínima: 1,7 Lux a 1/30 da velocidade do obturador 0,1 Lux a 1/2 da velocidade do obturadorFaixa de balanço de branco: 2000 a 15.000KLente Comprimento focal: 8.3 a 124.5mmDistância focal equivalente a 35mm: 25,5 a 382,5mmTaxa de zoom óptico: 15xAbertura máxim: f/2.8 a 4.5Distância mínima de foco: Largura: 0,4 / 1,0 cmFaixa de zoom completa: 23,6 / 60,0 cmTamanho do filtro: 58 mmEstabilização de imagem: Optica e DigitalControle de foco: Foco automático e Foco manualCâmera Velocidade do obturador: 1/1 a 1/2000 segFiltro nd incorporado: Roda de filtro mecânica com filtros nd de 2 pontos (1/4), 4 pontos (1/16), 6 pontos (1/64) nd Tipo de microfone embutido: EstéreoMídia de gravação: 2 x slots de cartão uhs-i sd GRAVAÇÃO:Compatibilidade do sistema de transmissão: ntscModos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p a23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (35 to 45 Mb/s) 1280 x 720p a 59.94/60 fps (8 Mb/s) xf-avc 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p a 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fpsGravação de áudio: MP4: áudio aac de 2 canais e 16 bits MP4: áudio lpcm de 4 canais e 16 bits xavc: áudio lpcm de 4 canais e 24 bits InterfacesCONECTORES:Conectores de vídeo: 1 x saída Mini-HDMI (hdmi 2.0) 1 x saída bnc (3G-SDI)Conectores de áudio: 2 X 3-XLR Mic / Linha nível de entrada (48 V alimentação fantasma) 1 x P2 1/8 / 3.5 mm estéreo auscultadores de entrada 1 x P2 1/8 / 3.5 mm estéreo de entrada de microfone Nível Outras Entradas / Saídas: 1 x USB Mini-B 1 x 2.5 mmEXIBIÇÃO:Tipo de exibição: lcdTamanho da tela: 3Tela sensível ao toque: simResolução da tela: 460.000 pontos evf Tipo de exibição evf: lcd Tamanho da tela::24Resolução evf: 1.560.000 pontosOUTRAS CARACTERÍSTICAS:Conectores de Força: 1 x EntradaMontagem de Acessórios: 1 x montagem de sapata friaMontagem em Tripé: 1/4 -20 Fêmea Dimensões: 21,34 x 10,92 x 9,14 cm (sem protuberâncias) 26,42 x 12,45 x 9,14 cm (com protuberâncias) 26,42 x 21,59 x 13,97 cm (com protrusões)Adaptador de Alimentação: ca CompactoBateria de íon de lítio única (1780mAh)Suporte para microfoneControlador sem fio	THIERREZ MATHEUS	UNID	1	R\$ 15.080,00	R\$ 15.080,00
8	Câmera filmadora robótica Zoom ótico: 20X e encoder integrado Saídas SDI, HDMI, DVI-I e NDI HX (ethernet) Controle VISCA sobre IP ou NDI através da porta ethernet ou RS-485 Sensor da imagem: 1/2.8" CMOS de alta qualidade full HD. 2.07 megapixel Formatos de vídeo: 1080p60/50/30/25/59.94/29.97, 1080i60/50/59.94, 720p60/50/30/25/59/94/29.97 Distância focal: F=4.3mm-129mm Ângulo de visão horizontal: 65,1° Sistemas de foco: Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger Sensibilidade: 0.5 lux Ganho: auto/manual Wite balance: Auto / Manual / One Push / 3000K / 4000K /5000K / 6500K Ângulo de Pan: -170°~+170° Ângulo de Tilt: -30°~+90° Velocidade de Pan: 0.1° -100°/S Velocidade de Tilt: 0.1°-40°/S Número de presets: 255 Image Flip: Sim Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI Interface de controle: RS-232IN, RS-232OUT, RS-422, RS-485, RJ45 Protocolo: VISCA / PELCO-P / PELCO-D / RTSP /RTMP / ONVIF / NDI Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	JVM COPIADORAS E INFORMATICA	UNID	1	R\$ 12.855,00	R\$ 12.855,00
9	Controladora Para Câmera Filmadora Robótica Controle para câmera PTZ Interface de controle RS232/RS422 e RJ45 Interface de rede: RJ45 com PoE (Power Over Ethernet) Joystick do tipo 4D: para cima, para baixo, esquerda, direita e zoom / tele / wide via rotação Atalho para até 7 câmeras direto do painel Alimentação: 12V ou PoE Protocolos: ONVIF / VISCA / VISCA over IP / PELCO-P e PELCO-D Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	THIERREZ MATHEUS	UNID	1	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
10	Lente para Câmera fotográfica: Dimensões: 88.5mm x 113mm. Tamanho do Filtro: 82mm. Distância Mínima de Focagem: 0.38m / 1.25 ft. L-Lente: Sim. Construção da Lente: 18 elementos em 13 grupos. Montagem: EF. Sistema IS: Não. Motor de Foco: USM. Distância Focal (Lente): 24-70mm. Fator F-stop: f/2.8L. Lente Tipo: Série L, Normal. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	UNID	2	12.651,80	R\$ 25.303,60
11	Lente para Câmera fotográfica: Distância focal: 35 milímetros - 35 milímetros Abertura de diafragma f/1.4 Fonte de alimentação: AC/DC Dimensões do produto: 10.54 x 8.05 x 8.05 cm; 760.05 g ASIN: B014EOML6S Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	UNID	2	R\$ 11.500,00	R\$ 23.000,00
12	Flash para Câmera fotográfica: - Disparos contínuos em aproximadamente 2.0x. - Sistema de flash múltiplo sem fio usando comunicação de onda de rádio. - Resistente à poeira e ao clima. - LCD Dot Matrix e botão iluminado. - Giro completo, 180° em qualquer direção. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	JVM COPIADORAS E INFORMATICA	UNID	2	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
13	Bolsa para equipamentos fotográficos: Capacidade para uma câmera DSLR profissional com uma lente objetiva f/2,8 de 300 mm montada, mais 4 a 6 lentes objetivas adicionais ou flash; 3 cartões de memória, baterias, cabos e acessórios Suporte para tripé escondido, permite levar um tripé ou monopé compacto Compartimento separado para flash ou visualizador fotográfico Bolsa para cabos/acessórios removível Compartimento para portar diversos itens pessoais como canetas, carteira, documentos, etc Material exterior durável em poliester e nylon resistente à respingos d'água. Capa de chuva que envolve a mochila protegendo em caso de chuva, vento e poeira Alças para transporte e fecho na cintura para um transporte seguro Bolso lateral em rede para garrafa de água e peito Alças de engate SlipLock. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	2		R\$ -
14	Mala para equipamentos de filmagem: Parte interna: nylon na parte externa Parte externa: Espuma pack e EVA de 12mm Alça de mão e tiracolo Dimensões externas: C 50cm x L 26cm x A 27cm Dimensões internas: 48x25cm Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	1		R\$ -
15	Mesa digitalizadora: - Tela slim de 15,6 polegadas antirreflexo, com 16,7 milhões de cores. - Resolução 3860 x 2160 pixels. - Display com 8.192 níveis de sensibilidade, baixa força de ativação e reconhecimento de até os traços mais leves e finos da caneta. - Conexão 3 em 1 para ligar o dispositivo em PC e outros eletrônicos. - 2 Canetas compatível. - Conexão HDMI. - 1 porta USB. - 1 suporte VESA ajustável. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	1		R\$ -
16	Tripe para câmera filmadora: Altura mínima: 61cm Altura máxima: 1,40m Altura máxima com coluna elevada (total); 1,70 metros Peso do tripé: 2,5kg Peso suportado: 9kg Seções das pernas 3 Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	UNID	1	R\$ 1.534,33	R\$ 1.534,33
17	Cabeça hidráulica para tripé: Para uso com câmera filmadora Carga máxima: 10 kg Rosca: 1/4"-20 e 3/8 -16 Sistema de Contrapeso: Sim Tilt:cartucho de fluido com arraste fixo Movimentação de 360° graus em movimento horizontal e 180° graus em movimento vertical Altura: 9,5 cm Encaixe de tripé: 3/8". Encaixe de câmera: 1/4" Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	1		R\$ -



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
18	Interface de Áudio Mini console de mixagem de 2 canais Fonte de alimentação de baixa tensão de 5V via cabo USB (incluído) Duas entradas mono combinadas trs e xlr para conectar microfone, instrumento ou outro dispositivo de áudio Saídas RCA(L&R) para conectar amplificador ou gravador Conexão de fone de ouvido de 3,5 mm Cada canal com eq de 2 bandas (Alto e Baixo), pan (panorama/balanceado) e controles de nível CH1 suporta ajuste gain (0 a -60), CH2 com chave gain para determinar a chave básica e guitar para mudar a impedância de entrada Suporte a alimentação fantasma de + 48V para microfone condensador Interruptor USB playback com atribuição de sinal para main mix para monitor Botão monitor/phones para controle de saída de fone de ouvido e botão main mix para definir o nível do sinal de saída enviado através das saídas rca e da porta usb CH1 e CH2 xlr: 2mV/1,8k ohm (ganho máximo) CH1 Jack: 10mV/12k ohm (linha) CH2 Jack: 30mV/20k ohm(linha), 30mV/240k ohm(guitarra) Nível de saída: 5.8V max (principal, monitor) Frequência: 20-22000Hz thd: < = 0,05% = "" relação = "" s/n: = "" 80db = "" graves: = "" 15db/80hz = "" alto: = "" 15db/12khz = "" fone = "" de = "" ouvido: = "" impedância: = ""> = 16 ohm Interface usb: compatível com USB1.1, delta-sigma de 16 bits, taxas de amostragem de 44,1 kHz, máx. de 48 kHz. Alimentação Fantasma: + 48V Fonte de alimentação: USB 5V 500mA Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	1	R\$ 833,60	R\$ 833,60
19	Refletor LED para iluminação: Quantidade de LED: 600pcs Temperatura de cor padrão de 5500K Potência Luminosa (Lúmens): 4680LM Ângulo de luminância: 55° Vida útil média: 50.000 horas Distância de controle remoto: 8 metros Fonte de alimentação: duas baterias de lítio ou fonte de alimentação Fonte de alimentação: Corrente Continua Renderização de cor: 90% Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	4		R\$ -
20	Bateria para câmera filmadora Bateria Info-Lithium – BP-828 (2670 mAh) Tipo: ion de lítio Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	1	R\$ 891,33	R\$ 891,33
21	Bateria para câmera fotográfica Tipo de Bateria: LP-E6 e LP-E6N Capacidade: 1865 mAh Tensão de saída: 7.2v Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	2	R\$ 308,99	R\$ 617,98
22	Cartão de memória: Tipo: Micro SD, sdxc, Classe 10. 64gb, 170mbps, para câmera filmadora Filmagem 4K Adaptador de micro SD para SD Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	SCORPION INFORMATICA LTDA	UNID	4	R\$ 167,15	R\$ 668,60



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.							
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana							
MATERIAL AUDIOVISUAL							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		
					UNIT	TOTAL	
23	Mesa de corte/switcher de vídeo 8 canais: Conexões: Total de Entradas de Vídeo: 8Total de Saídas: 4Total de Saídas Auxiliares: 2 Total de Entradas de Áudio: 2 x miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. Total de Saídas de Áudio: 1 x miniconector estéreo tipo jack de 3,5 mm. Entradas de Vídeo HDMI: 8 x HDMI tipo A, HD de 10 bits alternáveis. 2 canais de áudio embutido.Ressincronização das Entradas de Vídeo: em todas as 8 entradas HDMI. Conversores de Taxa de Quadro e Formato: Em todas as 8 entradas HDMI. Saídas de Programa HDMI: 2 Ethernet: Ethernet suporta 10/100/1000 BaseT para streaming ao vivo, controle de software, atualizações de software e conexão do painel direta ou por rede.Interface do Computador: 2 x USB 3.1 Tipo C de primeira geração para gravação em drives externos, saída de webcam, controle de software, atualizações de software e conexão do painel. Padrões: Padrões de Entrada de Vídeo HD:720p50, 720p59.94, 720p60.1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.1080i50, 1080i59.94, 1080i60.Padrões de Saída de Vídeo HD:1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.Padrões de Streaming de Vídeo:1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.Amostragem de Vídeo: YUV 4:2:2.Precisão de Cor: 10 bits.Resoluções de Entrada HDMI para Computadores:1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60Hz1920 x 1080i 50, 59.94Hz e 60HzÁudio:Mixer de Áudio: 11 entradas x 2 mixers de canais. Liga/Desliga/Audio-Follow-Vídeo selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal. Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre.Entrada Analógica: Estéreo não balanceada.Atraso da Entrada Analógica: Até 8 quadros.Impedância da Entrada: 1,8 kNível de Entrada Máximo: +6 dBVAlimentação do Microfone: Disponível em ambos miniconectores tipo jack de 3,5 mm. Gravação: Gravação Direta de Vídeo e ÁudioPorta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração para gravação direta em mídias externas. Gravação de Vídeo: 8 x entradas HDMI ISO para gravação de arquivos .mp4 H.264 em até 70 Mb/s de qualidade com áudio AAC no padrão de vídeo ATEM.1 x saída de programa para gravação de arquivo .mp4 H.264 na configuração de qualidade Streaming com áudio AAC no padrão de vídeo ATEM. Gravação de Áudio: 10 x	FRACASSOU	UNID	1		R\$	-
24	Monitor de áudio: Potência: 24Watts RMS (12Wx2) Agudos: 1,2". Graves: 4". Proteção Magnética: Sim S / N Ratio: > 85 dB Distorção: 0.5% Frequencia response : 75Hz ~ 18KHZ (+/-9dB) Nível de Entrada: PC: 700mV ± 50mV AUX: 550mV ± 50mV Bivolt Impedancia: 4ohm Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL	UNID	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
25	Conversor HDMI x SDI, alimentação 5volts: Sinal Na Entrada Hdmi Com Exibição Sdi (Bnc) Padrões De Interface Sdi Trabalha Com 2.970 Gbit/S, 2.970 / 1001 Gbit/S, 1485 Gbit/S, 1485 Gbit/S / 1001 Gbit/S. Suporta Na Entrada Hdmi Até 1080p Permite 100 Metros De Alcance Com Cabo Coaxial E Conectores Bnc. Alimentação: 5V Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	1	R\$ 384,00	R\$	384,00
26	Conversor SDI x HDMI, alimentação 5volts: Entrada: HDMI Saída: SDI/BNC Suporta distâncias de saída SDI até 100 metros (3G-SDI), 200 metros (HD-SDI), ou 300 metros (SD-SDI). Alimentação: 5V Resolução HD de entrada: 480i@59.94, 576i, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59/60, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	1	R\$ 449,00	R\$	449,00
27	Adaptador switcher de vídeo HDMI 4X1: largura de Banda de vídeo: 2.25 Gbps Portas de entrada: 4 × HDMI (tipo Fêmea), Portas de saída1: × HDMI (tipo Fêmea), Resolução de entrada: 480i60Hz, 480p60Hz, 576i50Hz, 576p50Hz, 720p50/60Hz,1080i50/60Hz, 1080p24/30/50/60Hz, 800x600 @ 60, @ 60, 1280x720 @ 60, @ 60; Resolução de saída: 1080 p, 1080i, 720 p, 1024x768,1360x768 Fonte de Alimentação: 12 V/2 A DC (EUA/normas DA UE, CE/FCC/ul) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	2	R\$ 315,00	R\$	630,00
28	Adaptador DVI-D X HDMI: Terminação: Terminal DVI Digital Analógico Macho em uma ponta e HDMI Fêmea na outra ponta. Conectores DVI-D macho 24+1 x HDMI Fêmea Compatível com Full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm Ponta Banhada a ouro Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	3	R\$ 35,02	R\$	105,06
29	Adaptador DVI-D X VGA: Terminação: Terminal DVI Digital Analógico Macho em uma ponta e VGA Fêmea na outra ponta. Conectores DVI-D macho 24+1 x VGA Fêmea 15 pinos Compatível com Full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm Ponta Banhada a ouro Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	3	R\$ 57,42	R\$	172,26



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
30	Adaptador HDMI X VGA: Converte saída Hdmi para Vga e Áudio P2; Condutor de alta qualidade com terminais banhados a ouro que evitam a perda do sinal; Plug & Play, instalação rápida e descomplicada sem necessidade de instalação de driver; Não precisa de alimentação externa de energia; Conexões: Hdmi Macho e VGA Fêma; Suporta resoluções: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080 Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	2	R\$ 101,97	R\$ 203,94
31	Extensor (Rx Tx) HDMI 120 metros cat6 1 via cabo rede RJ45 3d via IP energizado: Extensor de Sinal HDMI Extender TX/RX Tansmissão via cabo de rede (CAT6 120m) em apenas 1 via Qualidade de áudio e vídeo FULL HD. Resolução: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Padrão montagem cabo rede: 568A em um lado e 568B outro lado. Adaptador de energia: DC5V/1A Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	2	R\$ 689,40	R\$ 1.378,80
32	Transmissor de dados bridge: Frequência: 5GHz Alcance estimado: Até 10Km Alimentação: Fonte PoE Gigabit 24V 0,5A Ganho: 13dBi Interfaces de Rede: 1 porta ethernet 10/100/1000Mbps Polarização: Dupla linear Consumo máximo: 8,5W Estrutura externa: Policarbonato resistente a UV Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	1		R\$ -
33	Placa Captura de Vídeo Externa Full Hd: Interface: USB 2.0 Alimentação: USB bus-power Entrada de vídeo: HDMI Entrada de áudio: HDMI, estéreo de 3,5mm Saída de vídeo: HDMI pass-through Saída de áudio: HDMI pass-through, estéreo de 3,5 mm pass-through Resoluções suportadas: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (60p), 1360 x 768 (60p), 1440 x 900 (60p), 1680 x 1050 (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p) Resolução de captura: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (30p), 1360 x 768 (50p), 1440 x 900 (30p), 1680 x 1050 (30p), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p) Formato de codificação: MP4 (codec: hardware H.264 codificador e AAC) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	2		R\$ -
34	Pilha recarregável Modelo: AA alcalina Capacidade: 2500mAh Tipo alcalina Pacote com 4 unidades Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	7	R\$ 42,43	R\$ 297,01
35	Carregador de pilhas Carregar pilhas AA, AAA e tipo bateria Carrega 4 pilhas ao mesmo tempo ou 2 baterias Adaptador de alimentação externo Entrada: bivolt 127/220 Saída: 19 volts Visor led Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	QUALITY ATACADO LTDA	UNID	3	R\$ 98,95	R\$ 296,85
36	Câmera fotográfica: Sistema de autofoco Dual Pixel CMOS AF Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos Multicontrolador Gravação simultânea de RAW e JPEG Dual Pixel RAW Wi-Fi® e NFC Integrados Redução de ruído em disparos múltiplos Vídeo Time Lapse Múltiplas Exposições Ajuste de dioptria Pré-visualização da profundidade de campo Bloqueio FE Bloqueio de espelho Processamento de RAW na câmera Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos Visor Inteligente II Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição	FRACASSOU	UNID	2		R\$ -



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
37	Ponto Eletrônico - Retorno De Palco Sem Fio Fone In Ear Tipo de Sistema: Sistema de retorno de palco sem fio , com transmissão de áudio em tempo real, proporcionando comunicação clara e sem interferências durante performances e gravações ao vivo. Transmissão e Recepção: Transmissão sem fio com frequência de operação de 2.4 GHz ou outra faixa livre de interferências, conforme as regulamentações locais. Recepção de áudio de alta qualidade sem latência perceptível, com clareza nas frequências médias e altas, permitindo a escuta precisa das instruções recebidas pelo ponto eletrônico. Qualidade de Áudio:Resposta de frequência ampla, garantindo uma sonoridade clara e fiel, com redução de ruído de fundo. Cancelamento de ruído integrado para evitar interferências externas durante apresentações ao vivo. Volume ajustável para adaptação a diferentes ambientes e níveis de ruído. Design e Conforto:Fones de ouvido leves e confortáveis, com almofadas ou ponteiros que garantam conforto durante longos períodos de uso, sendo ajustáveis a diferentes tipos de cabeça. Microfone integrado de alta sensibilidade, com capacidade de captação de voz clara e sem distorções. Ergonomia ideal para uso contínuo no palco, com sistemas que garantam fácil uso e adaptação durante as apresentações. Bateria e Autonomia: Bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas , suficiente para uma apresentação ao vivo, com possibilidade de carga rápida.Indicador de nível de bateria visível para o usuário, com alertas sonoros ou luminosos quando a carga estiver baixa. Compatibilidade: Compatível com outros sistemas de áudio e equipamentos profissionais de palco, como microfones sem fio, mixers e dispositivos de controle de áudio. Conexões de entrada e saída compatíveis com os padrões de áudio utilizados em eventos de grande porte. Distância de Transmissão: Alcance mínimo de 30 metros sem perdas significativas de qualidade de áudio, adequado para a maioria das produções em palcos de tamanho médio e grande. Durabilidade e Resistência: Equipamento robusto, projetado para suportar o uso intensivo em ambientes de palco, com construção resistente a impactos e a condições adversas de uso em eventos ao vivo. Certificação de resistência à umidade e poeira, atendendo aos requisitos de durabilidade em ambientes de trabalho desafiadores. Facilidade de Uso: Sistema de fácil configuração, com emparelhamento rápido e sem complicações, para reduzir o tempo de preparação antes de cada evento. Controle de volume e comunicação intuitivo para os artistas, técnicos e demais membros da equipe. Acessórios: Incluir carregador de baterias com adaptador Girocam com joystick para filmadoras, para uso em tripe ou gruas:	FRACASSOU	UNID	6	R\$	-
38	Circuito eletrônico para controle de sentido de giro e velocidade de motores 12V de corrente contínua com corrente de até 1ª. Circuito com 1 lanca de acionamento e 2 reguladores de velocidade, 1 para cada motor (PAN/TILT) Controle realizado por reles mecânicos de alta vida útil. Estimativa mínima de 100.000 acionamentos Sistema de proteção contra inversão de polaridade Alimentação: Bateria 12V (automotiva, moto, No-break, alarme residencial, etc, com cabo adaptador Fonte padrão de 12V e plug P4 de 5,5mm X 2,1mm Características Elétricas: Tensão: 12V Limite de corrente: 1A por canal Potencia: 12W por canal Fonte de 12 V. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	1	R\$	-
39	Cronômetro Relógio Digital Funções: horas e cronômetro Formato do horário: HH:MM:SS; Relógio: 12/24 horas; Cronômetro Regressivo: 99:59:59 para 00:00:00; Cronômetro Progressivo: 00:00:00 para 99:59:59; Alimentação: 110/220V Tamanho: A 9cm L 32cm Tamanho dos Números: 5,5 x 3cm. Dimensão: 9, X 32, X 4 Cm Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	1	R\$ 252,00	R\$ 252,00
40	Totem com Tela Interativa Monitor: resolução: FullHD. Dimensões em Polegadas: 65" (Polegadas) Display com possibilidade de interação do público Vidro temperado anti-vandalismo Espaço para mini PC, ou Mini CPU em sua Base Toque: Mult toque: 20 toques simultâneos Sensível ao toque dos dedos canetas e objetos de ponta opaca 02 canetas de ponta opaca Resolução: 4096*4096 / 32767*32767 Velocidade: 3MS: 8ms Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	JVM COPIADORAS E INFORMATICA	UNID	1	R\$ 19.181,00	R\$ 19.181,00
41	Microfone para estúdio de rádio: Microfone: Condensador Padrão Polar: Cardiode Tamanho do Diafragma: 1”(25,4mm) Resposta de Frequência: 20Hz – 20kHz Máximo SLP: 138dB SLP Impedância de saída: 50 ohms Filtro Low Cut: 6dB / 75Hz Oitava Pad: -10dB Conector: XRL Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	1	R\$ 1.079,19	R\$ 1.079,19
42	Chroma Key ou picture-in-picture : TELA VERDE PARA CHORMA KEY Suporte para Estúdio (3m x 3.6m) Tecidos de Poliéster Verde, Preto e Branco de 3m x 3.6 Tripés com travas rápidas, resistentes e ajustáveis até 2.6m. Acompanha Grampos de fixação e Barras transversais extensíveis até 3m Bolsa de armazenamento e transporte para o sistema de Suporte de Fundo Infinito. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	FRACASSOU	UNID	3	R\$	-



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 341/2025
PLANILHA DOS VENCEDORES

DATA E HORA DE ABERTURA: 21/07/2025 às 09h15min.						
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para aquisição de equipamentos audiovisuais para estúdio de gravação de mídias que será instalado em prédio anexo a Secretaria de Estado de Administração - SEAD.						
PREGOEIRA: Carolyne Renata Maia de Santana						
MATERIAL AUDIOVISUAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS	
					UNIT	TOTAL
43	mesa de som: 12 entradas ao total Entradas Mono/Estéreo: 4/2 Buses Mix: 2/2 Compressores "One-Knob" Pré-Amplificadores para Microfones 4 EQs 3 bandas nos canais Canal MONO Canal de Envio efeito MON/FX: 1/1 Retornos de Efeitos: 2 estéreo Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas Presets do Processador FX: 16 Medidores em LED Matriz de fonte multi-entrada com Mute/Alt 3-4 bus Phantom Power +48V Fonte de energia tipo “Full-Range” para som livre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia Padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação Interface estéreo de áudio/USB embutida para conexão direta com o seu computador Gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos- Compatível com MAC, Linux e Windows Tensão: Bi-volt Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	UNID	2	R\$ 2.666,21	R\$ 5.332,42
44	Pedestal de mesa para microfone: Compatível com diversos modelos de microfone; Com ajuste de ângulo e altura; Base redonda com peso para segurar o microfone; Material: ABS e Metal Altura Mínima: 25 Cm Altura Máxima: 35 Cm Largura da Base: 11,7 Cm Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e reposição de peças conforme necessário.	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	UNID	2	R\$ 131,10	R\$ 262,20
Total Licitado R\$						R\$ -
T O T A L CLASSIFICADO R\$						

ORDEM	MAPA SINTÉTICO		PL DAS EMPRESAS	PL Limite valor Total
1	QUALITY ATACADO LTDA	R\$ 3.083,92		R\$ 308,39
2	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS	R\$ 2.856,51		R\$ 285,65
3	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS	R\$ 750,00		R\$ 75,00
4	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS	R\$ 12.278,25		R\$ 1.227,83
5	DLS COMERCIO LTDA	R\$ 32.549,93		R\$ 3.254,99
6	THIERREZ MATHEUS	R\$ 20.930,00		R\$ 2.093,00
7	HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	R\$ 26.837,93		R\$ 2.683,79
8	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	R\$ 23.000,00		R\$ 2.300,00
9	JVM COPIADORAS E INFORMATICA	R\$ 35.891,00		R\$ 3.589,10
10	SCORPION INFORMATICA LTDA	R\$ 668,60		R\$ 66,86
11	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL	R\$ 1.000,00		R\$ 100,00
T O T A L R\$		R\$ 159.846,14		