



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – FISIOTERAPIA</b>							
1	100019968 - CPAP CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR CPAP: CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR COM INTERVALO DE PRESSÃO APROXIMADAMENTE DE 04 A 20CM H2O, COM PROTECAO CONTRA CONDENSACÃO, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE AGUA 325ML, COM CAMARA DE AGUA LAVAVEL, COM CARTAO SD, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS COMPLETO (IA, IAH, PRESSAO, FUGA, HORAS DE USO), SOFTWARE ENCORE PRO, COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE AUTOMATICA E LEMBRETE PARA PACIENTE. DEVERÃO ESTAR INCLUSOS AO APARELHO OS SEGUINTE ITENS: UMIDIFICADOR, TUBO TRAQUEIA PADRAO 02 METROS, CARTAO DE MEMORIA SD 1 GB, MASCARA NASAL OU OROFACIAL DISPOSITIVO DE EMISSÃO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA AUTOMÁTICA (QUE AJUSTA PRESSÃO A CADA RESPIRAÇÃO BASEADO NA LIMITAÇÃO DE FLUXO, DETECÇÃO DE RONCO E APNÉIAS/HIPOPNÉIAS E CAPAZ DE IDENTIFICAR E AJUSTAR A REAÇÃO A EVENTOS QUE NÃO RESPONDAM Á PRESSÃO. TECNOLOGIA QUE REDUZ A PRESSÃO A CADA EXPIRAÇÃO; ALGORITMO QUE MEDE CASOS DE LIMITAÇÃO DE FLUXO E RESPONDE FAZENDO ALTERAÇÕES SUTIS NA PRESSÃO PARA PREVENIR EVENTOS DE APNÉIA E HIPOAPNÉIA; CARTÃO/CHIP DE LEITURA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS ACIMA CITADOS; AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE; AJUSTE AUTOMÁTICO DE FUGAS DE AR; FAIXA VARIAÇÃO DE PRESSÃO 4 - 20 CM H2O. DEVENDO ACOMPANHAR: MÁSCARA NASAL OU MÁSCARA ORONASAL COM ALMOFADA DE SILICONE/GEL PARA TESTA OU MÁSCARA PARA PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS OU CONFORME A NECESSIDADE DO PACIENTE, OU AINDA MÁSCARA TIPO "PILLOW"; FILTROS (BACTERIOLÓGICO, ULTRAFINO E MACROPARTÍCULAS); TRAQUEIA (CIRCUITO NÃO INVASIVO). BIVOLT E AUTOMÁTICO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 CM X 16 CM X 26,5 CM.	FRACASSADO	UNID	8	RS	-	#REF!
2	100016465 - TURBILHAO . TURBILHÃO : EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE: 80 LITROS; COM JATO DE REGULAGEM AMPLA; REGULAGEM VERTICAL: COM AMPLITUDE INDO DO FUNDO ATÉ A SUA SUPERFÍCIE; REGULAGEM HORIZONTAL: EM 180 GRAUS; PARA USO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, SEM RISCO DE ACÚMULO DE CALOR; ALTURA COM SUPORTE: 1,20 CM; ALTURA SEM SUPORTE: 0,84 CM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA: 3,18 WH; POTÊNCIA DO AQUECEDOR: 3000 W; POTÊNCIA DA MOTO BOMBA: 1/2 HP (373 W); VOLTAGEM 127V/220V OU BIVOLT. COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; DUCHA DIRECIONAL COM ORIFÍCIO DE ENCAIXE DA DUCHA; MANIPULADOR DE REGULAGEM; CHAVE LIGA/DESLIGA; TERMOSTATO ANALÓGICO: 250 V / 25 A; LED; PROTEÇÃO PARA MOTOR; CABO DE ENERGIA TRIPOLAR PARA CONEXÃO COM REDE ELÉTRICA; FUSÍVEL DE SEGURANÇA: 15 A DE VIDRO; REGISTRO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA; TUBO DE ESCOAMENTO; RODAS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA MEMBROS SUPERIORES (MMSS).	FRACASSADO	UNID	12	RS	-	#REF!
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES –DIAGNÓSTICO E/OU TERAPIA</b>							
3	100017827 - AGITADOR DE KLINE. . AGITADOR DE KLINE : PARA USO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS; CAIXA EM CHAPA DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROTÁTICA; C/ TIMER; PLATAFORMA C/ MOVIMENTO ORBITAL;MICROPROCESSADO, MOTOR COMPLETAMENTE SELADO; BAIXO RÚIDO; C/ ROTAÇÃO VARIÁVEL DE APROXIMADAMENTE DE 70 A 250 RPM COM VARIAÇÃO DE +/-10%, ATRAVÉS DE TERMOSTATO ELETRÔNICO DE ESTADO SÓLIDO, (OSCILAÇÕES ORBITAIS POR MINUTO) COM DESLOCAMENTO ORBITAL DE 25 MM; ESTRUTURA MONTADA SOBRE PÉS TIPO VENTOSA EM SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; BANDEJA REVESTIDA EM BORRACHA RESISTENTE; MESA DE AGITAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 280 X 280 MM; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127/220 VOLTS OU 127/220V ; FREQUENCIA: 50/60 HZ; COMANDOS DISPOSTOS EM PAINEL FRONTAL GRAVADO EM POLICARBONATO ADESIVO;POTÊNCIA APROXIMADAMENTE: 250 WATTS; PAINEL FRONTAL C/ CHAVE LIGA-DESLIGA EM LED OU LCD.	FRACASSADO	UNID	8	RS	-	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Jurúá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
4	100017822 - AGITADOR DE PLAQUETAS . AGITADOR DE PLAQUETAS : PAINEL COM DISPLAY EM LCD OU LED, CONTROLE MICROPROCESSADO, TECLADO PARA AJUSTES DE TEMPO DE PROCESSO, VELOCIDADE E INÍCIO E PARADA DA AGITAÇÃO; VELOCIDADE AJUSTÁVEL APROXIMADAMENTE EM 80 BPM; BASE CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA E ELETROSTÁTICA; PLATAFORMA APROXIMADAMENTE ENTRE 5 A 7 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 50 BOLSAS DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS; SISTEMA DE TIMER PROGRAMÁVEL APROXIMADAMENTE DE 01 MINUTO À 24 HORAS OU FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; ALARME AUDIOVISUAL PARA FALTA DE ENERGIA, COM INDICAÇÃO DE LED NO PAINEL DO EQUIPAMENTO COM BATERIA DE 9V RECARREGÁVEL, SENDO ACIONADO POR CHAVE NO PAINEL; TECLA NO PAINEL PARA PAUSA E INÍCIO DO CICLO, FACILITANDO A REMOÇÃO E INCLUSÃO DE BOLSAS. POTÊNCIA APROXIMADAMENTE: 60W. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE (LXPXA): 500X450X510MM. VOLTAGEM: 127/240V ? BIVOLT .	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!
5	100017824 - AGLUTINOSCOPIO . AGLUTINOSCOPIO: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL LISO, NÃO POROSO, PINTURA EPOXI, LAVÁVEL, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS 50 CM DE COMPR. X 20CM DE ALTURA X 20CM DE LARGURA. CONTENDO LUZ FRIA EM SEU INTERIOR, COM TOMADA EXTERNA DE LIGA/DESLIGA, COM SUPORTE LATERAL QUE PERMITA MOVIMENTO GIRATÓRIO E FIO COM TOMADA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 127V/220V.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!
6	100017034 - BALANCA . BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO: BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 210G; LEITURA DE APROXIMADAMENTE 0,0001G (0,1MG). REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,1MG; LINEARIDADE DE MAIS OU MENOS 0,2MG; PRATO EM AÇO INOX COM DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 8 CM; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DISPLAY EM LCD OU LED OU TIPO PAINEL: DIGITAL TOUCHSCREEN. DEVE POSSUIR INTERFACE SERIAL RS-232C BIDIRECIONAL. PESAGEM EM G, MG E KG. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO MÁXIMO DE 4S. VOLTAGEM: 127/220V OU BIVOLT, TEMPO MEDIÇÃO: 2 S, FREQUÊNCIA: 50,60 HZ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE (LXPXA): 213x356x338 MM.DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	16		RS -	#REF!
7	100017809 - CAPELA DE FLUXO LAMINAR . CAPELA DE FLUXO LAMINAR: EQUIPAMENTO VERTICAL PARA SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA, CLASSE II TIPO A, COM FILTRO HEPA CLASSE A3, OPERANDO COM SISTEMA DE PRESSÃO NEGATIVA, CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 01 CM DE ESPESSURA A FRIO, COM PINTURA EPOXI, JANELAS FRONTAIS EM VIDRO, SUÇÃO DE AR ATRAVÉS DA PARTE FRONTAL. APOIO PARA OS BRAÇOS COM CURVATURA ALONGADA PARA MELHOR ERGONOMIA DO USUÁRIO; FILTRO HEPA CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIÊNCIA 99,995%; PRÉ-FILTRO CLASSE G 4 SINTÉTICO, AUMENTA A DURABILIDADE DO FILTRO HEPA; EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CLASSE 100 CONFORME ABNT NBR 13.700 E ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1; ÁREA DE TRABALHO CONTINUAMENTE LIMP, DADA A CIRCULAÇÃO DE AR PROVENIENTE DOS FILTROS HEPA. SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, COM 02 FILTROS HEPA, SENDO UM DE FILTRAÇÃO INTERNA E OUTRO DE EXAUSTÃO, EFICIÊNCIA DOS FILTROS DE 99,99%. ÁREA DE TRABALHO EM AÇO INOX REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, PAINEL DE CONTROLE COM TODOS OS SISTEMAS QUE CONTROLAM A CÂMARA, MANÔMETRO, INTERRUPTOR PARA LÂMPADAS, INTERRUPTORES LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA E L/UV; LED INDICATIVO ALERTANDO QUANDO LÂMPADA UV FOR ACIONADA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO < 62 DB; VELOCIDADE DO AR 0,45M/S +/- 20%, DE ACORDO COM AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO; ALIMENTAÇÃO 220 V, 50/60 HZ; MOTOR MONOFÁSICO COM PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTROLE DE VELOCIDADE; 01 TOMADA AUXILIAR INTERNA 220 V; 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO; 01 LÂMPADA FRIA 15-40 W; 01 LÂMPADA UV 15-30 W. ÁREA DE TRABALHO COM APROXIMADAMENTE 118X64X64CM. PROJETADA CONFORME ISO 14.644-1. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. ALARME VISUAL QUE INDICA O NÍVEL DE SATURAÇÃO DOS FILTROS HEPA E LÂMPADA. TELA DE PROTEÇÃO PARA O FILTRO HEPA; EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; COM 100 % DE RENOVAÇÃO DE AR PARA O AMBIENTE DE TRABALHO, EQUIPADO COM FILTRO HEPA, PARA RENOVAÇÃO; ESTE EQUIPAMENTO PROTEGE SOMENTE PRODUTOS A SEREM MANIPULADOS; EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; MANÔMETRO PARA INDICAR DIFERENCIAL DE PRESSÃO DO FILTRO HEPA; ALARME DE INDICAÇÃO ÁUDIO E VISUAL DE SATURAÇÃO DO FILTRO HEPA; ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 X 450 X 75MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 127/220 V.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
8	100008981 - CENTRIFUGA PARA LABORATORIO CENTRIFUGA LABORATORIAL; MICROPROCESSADA DIGITAL DE BANCADA. PARA TUBOS, DIGITAL, MICROPROCESSADA, APROXIMADAMENTE 200 ML E 28 UNIDADES, APROXIMADAMENTE 5000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA APROXIMADAMENTE 40 °C, TEMPORIZADOR APROXIMADAMENTE 99 MIN COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHO POR TEMPO INFINITO. ALARME DE DESBALANCEAMENTO E DE FIM DE PROCESSO. CAPACIDADE PARA TRABALHAR COM OUTROS ROTORES. BAIXO NÍVEL DE RUIDO. DISPLAY DIGITAL LCD OU LED QUE FORNECE INDICAÇÃO DIRETA DE VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRÍFUGA (RCF OU XG), TEMPO (MIN/S) E MENSAGENS DE DESBALANCEAMENTO E TAMPA ABERTA. SISTEMA DE SELEÇÃO DO ROTOR NO TECLADO. COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE MEMÓRIA PRÉ-PROGRAMÁVEIS. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO ELETRODINÂMICO. SENSOR DE TAMPA QUE NÃO PERMITA A PARTIDA COM A TAMPA ABERTA. TRAVA ELETROMECÂNICA QUE NÃO PERMITA A ABERTURA DA TAMPA DURANTE O PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. CUBA DE CENTRIFUGAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. GABINETE E TAMPA SUPERIOR EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. MONTADA SOB PÉS DE BORRACHA COM REGULAGEM DE ALTURA E NÍVEL. BAIXO RUIDO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 V OU 127/220V. CABO DE ALIMENTAÇÃO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 14136.	FRACASSADO	UNID	12	RS	-	#REF!
9	100019969 - COAGULADOR DE ARGÔNIO . COAGULADOR DE ARGÔNIO: COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, TIPO MOSTRADOR: PAINEL COM MOSTRADOR E AJUSTE DIGITAL. AJUSTE: AJUSTE DO FLUXO DE GÁS APROXIMADAMENTE 10 L/MIN TIPO VÁLVULA: VÁLVULA DE SEGURANÇA DE SOBRE PRESSÃO, PRESSÃO MÁXIMA: PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA DE GÁS CERCA DE 29 PSI. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA MICROPROCESSADA SISTEMA DE ARREFECIMENTO NATURAL OU FORÇADA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ELETROCAUTÉRIO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE POTÊNCIA; ENTRE 150 A 300 WATTS DE POTÊNCIA MÁXIMA PARA TODOS OS MODOS DE OPERAÇÃO; MÍNIMO DE 4 MODOS DE COAGULAÇÃO MONOPOLAR; MODOS BIPOLARES, CORTE BIPOLAR COM POSSIBILIDADE DE USO SIMULTÂNEO DE PEDAL DUPLO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; CORTE BIPOLAR AUTOMÁTICO COM MÍNIMO 200 WATTS DE POTÊNCIA, PARA RESSECÇÕES SALINAS; FUNÇÕES DE CORTE PULSADO EM TODOS OS MODOS DE CORTE; AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA COM PRECISÃO DE 01 EM 01 WATT PARA CORTE E COAGULAÇÃO PERMITINDO A OPERAÇÃO INDEPENDENTE DAS FUNÇÕES BIPOLARES; POSSUIR MEMORIZAÇÃO (NÃO VOLÁTIL) DE UM CONJUNTO DE VALORES DE POTÊNCIAS PRÉ-PROGRAMADAS (A PARTIR DE 20 PROGRAMAÇÕES); SISTEMA DE MONITORAÇÃO DO CIRCUITO DA PLACA DE RETORNO (PERMANENTE/INOX E DESCARTÁVEL/ADESIVA). POTÊNCIAS MÁXIMAS PARA CADA FUNÇÃO: 150 A 300 WATTS PARA CORTE, 03 NÍVEIS DE BLEND; FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS ACIONÁVEIS AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE 2 PEDAIS DUPLOS INDEPENDENTES. COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO COM MENU DE OPERAÇÕES INTERATIVO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS (PERMITIR USO DE ACESSÓRIOS NACIONAIS E IMPORTADOS ? INCLUSIVE CATETERES PARA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA), AJUSTE DE CONFIGURAÇÕES DE LINGUAGEM; CHECAGEM AUTOMÁTICA NA INICIALIZAÇÃO; INDICAÇÃO DE NÍVEL/PRESSÃO/FLUXO DE GÁS (LPM) - COM CONTROLE AJUSTÁVEL	DESERTO	UNID	12	RS	-	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
	CONTINUAMENTE DE 0 A 10 LMIN; DETECÇÃO DE VAZAMENTOS OU FALTA DE GÁS E ERRO DE OPERAÇÃO; POSSUIR ENTRADA PARA 02 CILINDROS DE GÁS COM MUDANÇA AUTOMÁTICA DE RESERVATÓRIO AO FINAL DA CARGA; TECLA PURGAR PARA ELIMINAÇÃO DE RESÍDUO DE GÁS NO CIRCUITO DE SAÍDA; COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA NBRIEC 60601-2-2 (NORMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA ELÉTRICA PARA BISTURIS ELETRÔNICOS) NA CLASSIFICAÇÃO CF E TESTE DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMC) ACESSÓRIOS: 01 RACK DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS; 02 PEDAIS PARA ACIONAMENTO DO CONJUNTO BISTURI ELÉTRICO E COAGULADOR ARGÔNIO; 01 PEDAL INDEPENDENTE PARA O COAGULADOR DE ARGÔNIO; 03 (TRÊS) CANETAS PORTA-ELETRODOS DE COMANDO MANUAL PARA CORTE E COAGULAÇÃO CONVENCIONAIS REPROCESSÁVEIS; 03 (TRÊS) CANETAS PARA COAGULAÇÃO COM GÁS ARGÔNIO DE COMANDO NO PEDAL OU MANUAL REPROCESSÁVEIS; 03 (TRÊS) CANETA PORTA-ELETRODOS DE COMANDO POR PEDAL REPROCESSÁVEIS; 02 (DUAS) PINÇAS BIPOLARES RETAS DE APROXIMADAMENTE 16 CM (PONTA RETA DE 1,2 MM), 02 CABOS PARA PINÇA BIPOLAR REPROCESSÁVEIS, 01 JOGO DE ELETRODOS ESPECIAIS (3 PEÇAS COM MEDIDAS APROXIMADAS: 05, 70, 320 MM) PARA COAGULAÇÃO COM GÁS; 03 (TRÊS) CATETERES PARA ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA, ESTÉRIL, COM APROXIMADAMENTE 3,20M COMPRIMENTO; 30 (TRINTA) PLACAS DESCARTÁVEIS, 02 (DOIS) CABOS PARA PLACA DESCARTÁVEL, 01 PLACA+CABO DE AÇO INOXIDÁVEL; 02 CILINDROS 1M³ ABASTECIDOS.						
10	100017619 - CONTADOR DE COLONIA (BACTERIAS, FUNGOS) CONTADOR DE COLÔNIAS: PARA CONTAGEM RÁPIDA DE COLÔNIAS EM PLACAS. APROXIMADAMENTE EM 150 MM. ALÉM DE ANÁLISE DE ZONA DE INIBIÇÃO (ANTIBIÓTICOS), OTIMIZANDO AS ANÁLISES EM LABORATÓRIOS MICROBIOLÓGICOS; UTILIZADO PARA RÁPIDA CONTAGEM DE COLÔNIAS EM PLACAS CROMOGÊNICAS E ANTIBIOGRAMA. ILUMINAÇÃO: ILUMINANTES COM LONGADURAÇÃO LEDES; AJUSTE DIGITAL CÂMERA E COMPONENTES VISOR DIGITAL.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED. VISIBILIDADE: LUPA DE AUMENTO DE 1,5 VEZES COM HASTE FLEXÍVEL. CONTAGEM: EM PLACAS DE PETRI ABERTAS OU FECHADAS POR MEIO DE UM CIRCUITO ELETRÔNICO, SENSÍVEL QUE GARANTE O REGISTRO, DIÂMETRO DAS PLACAS: APROXIMADAMENTE 120 MM DE DIÂMETRO, SUPORTE PLACA DE PETRI: ESTAMPADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E QUADRICULADO, QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE DE CONTAGEM DO NÚMERO DE COLÔNIAS DA CULTURA. MEMÓRIA: POSSUI SISTEMA APROXIMADAMENTE DE 50 MEMÓRIAS COM CONTAGEM DE 9999 PLACAS ESTRUTURA: CAIXA DE POLIESTIRENO REGULAGEM: POSSUI UM SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, O QUE TORNA A VISUALIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220 V ±5% - 50/60HZ DIMENSÕES APROXIMADAS: 8 X 24 X 36 CM (A X L X P) ACOMPANHA CANETA. APLICAÇÕES: INDICADO PARA CONTAGEM RÁPIDA DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS OU FUNGOS EM PLACAS DE PETRI APROXIMADAMENTE 120 MM DE DIÂMETRO.	LABNORTE CIRURGICA	UNID	8	R\$ 1.696,00	R\$ 13.568,00	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
11	100019970 - ESTUFA DE CO <sup>2</sup> . ESTUFA DE CO <sup>2</sup> : DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SENSOR: PT100; PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1°C; UNIFORMIDADE: ±0,2°C; FAIXA DE CONTROLE DE CO <sup>2</sup> : DE 0% A 20% CONTROLADOR DE CO <sup>2</sup> : TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 55°C CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO SENSOR CO <sup>2</sup> : (NDIR) INFRAVERMELHO NÃO DISPERSIVO; PRECISÃO DE CONTROLE CO <sup>2</sup> : ±0,2%; UNIFORMIDADE CO <sup>2</sup> : ±0,4% CAPACIDADE APROXIMADAMENTE: 5 PRATELEIRAS. SISTEMA DE JAQUETA D'ÁGUA, POSSUI RESERVATÓRIO INTERNO. FILTRO ABSOLUTO ?HEPA? COM ELEMENTO FILTRANTE EM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO PLISSADO. PORTA INTERNA: EM VIDRO COM VEDAÇÃO EM PERFIL DE SILICONE GABINETE: CONSTRUÍDO INTERNAMENTE EM AÇO INOX 304 COM CANTOS ARREDONDADOS E EXTERNAMENTE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLUME APROXIMADAMENTE: 184 LITROS; POTÊNCIA: 700 WATTS; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA FEITO COM UMA JAQUETA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, GARANTINDO ESTABILIDADE E HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA. DEVIDO À DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR; SISTEMA DE LED INDICATIVO DE ÁGUA NA JAQUETA QUE PROPORCIONA PRATICIDADE; ENTRADA DE CALIBRAÇÃO PARA VERIFICAR A PORCENTAGEM DE CO <sup>2</sup> ; ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA: 0,5 °C ACIMA OU ABAIXO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA; PORTA INTERNA DE VIDRO COM AQUECIMENTO; PORTA FRONTAL COM RESISTÊNCIA INTERNA PARA EVITAR CONDENSACÕES; ANTE PORTA DE VIDRO PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA SEM ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA. PROPORCIONANDO PRATICIDADE; FILTRO ABSOLUTO ?HEPA? COM ELEMENTO FILTRANTE EM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO PLISSADO PARA AMBIENTE ASSÉPTICO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 127V/220V.	FRACASSADO	UNID	10	RS	-	#REF!
12	100017127 - HOMOGENEIZADOR DE TUBOS HOMOGENEIZADOR: CAPACIDADE APROXIMADAMENTE: 24 FRASCOS DE 14 A 22 MM DE DIÂMETRO. MANTEM AS CÉLULAS SANGÜÍNEAS EM SUSPENSÃO HOMOGENEA NOS EXAMES HEMATOLÓGICOS, LAVAR PRECIPITADOS, PREPARAR SUSPENSÕES, DISSOLVER AS AMOSTRAS QUE REAGEM VAGAROSAMENTE; CHAVE PAUSE, PARA RETIRADA OU COLOCAÇÃO DOS TUBOS SEM NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO; ROTAÇÃO SENTIDO HORÁRIO, AJUSTE DE VELOCIDADE APROXIMADAMENTE DE ROTAÇÃO DE 8 A 22 RPM, SISTEMA AUTOMÁTICO QUE GARANTE A PARADA DA HASTE SEMPRE COM OS TUBOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL COM AS TAMPAS PARA CIMA. CHAPA DE AÇO TRATADA QUÍMICAMENTE PINTADO, HASTE EM ALUMÍNIO POLIDO, COM GARRAS EM AÇO INOX ENDURECIDAS.VOLTAGEM BIVOLT: 127V /220V. 60HZ.	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA	UNID	50	RS	1.954,00	RS 97.700,00 #REF!
13	100017899 - MICROSCOPIO BINOCULAR; ATE 1600X; CABECOTE BINOCULAR. MICROSCOPIO BINOCULAR: SISTEMA ÓPTICO INFINITO CFI60. DISTÂNCIA PARFOCAL: 60 MM. ILUMINADOR LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECOILUMINAÇÃO), CFI E 10X (20 MM), CFI E 15X (12 MM). FOCALIZAÇÃO COAXIAL, MACROMÉTRICA/MICROMÉTRICA, DIREITA: MICROMÉTRICA, ESQUERDA: MACRO/MICRO, CURSO DE FOCALIZAÇÃO: 26,5 MM, MACROMÉTRICA: 37,7 MM/VOLTA, FINO: 0,2 MM/VOLTA, TORQUE DA ROTAÇÃO MACROMÉTRICA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO DE REFOCALIZAÇÃO. TUBO BINOCULAR E2-TB. OCULAR/PORTA: 100,0, 0/100, ROTATIVO 360°. TUBO ERGONÔMICO BINOCULAR C-TE2. INCLINAÇÃO: 10 A 30 GRAUS, EXTENSÃO: ATÉ 40 MM. REVOLVER QUÁDRUPLO (DENTRO DA CARÇA PRINCIPAL), PLATINA RETANGULAR (DENTRO DA CARÇA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPÉCIME, CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54 (Y) MM. CFI E PLAN ACROMÁTICA 4X (0,10 / 30), CFI E PLAN ACROMÁTICA 10X (0,25 / 0,7), CFI E PLAN ACROMÁTICA 40X (0,65 / 0,65), CFI E PLAN ACROMÁTICA 100X ÓLEO (1,25 / 0,23). PODEM SER USADAS A CFI ACROMÁTICA DL E OUTRAS OBJETIVAS DE MELHOR QUALIDADE DA SÉRIE CFI60. CONDENSADOR E2; N.A. 1,25; DIAFRAGMA DE ABERTURA COM MARCAS DE GUIA DE POSIÇÃO PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS CFI E PLAN. CONDENSADOR DE FASE E2; N.A. 1,25; DIAFRAGMA DE ABERTURA COM MARCAS DE GUIA DE POSIÇÃO PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS CFI ACROMÁTICA DL. PARA O MODELO SEM DIAFRAGMA DE CAMPO: CONDENSADOR ACROMÁTICO C-C, CONDENSADOR ACROMÁTICO BASCULANTE 2- 100X, CONDENSADOR DE CAMPO ESCURO (SECO), CONDENSADOR DE CONTRASTE DE FASE C-C. CAMPO CLARO, EPIFLUORESCÊNCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE, POLARIZAÇÃO SIMPLES. ACESSÓRIO DE EPIFLUORESCÊNCIA E2-FM, 2 CUBOS DE FILTRO MONTÁVEIS. UNIDADE DE APRENDIZAGEM Y-THS B (LADO A LADO), UNIDADE DE APRENDIZAGEM Y-THF (FACE A FACE). TUBO DE DESENHO Y-IDT. ELEVADOR DE NÍVEL DOS OLHOS Y-IER. VALOR NORMAL: 3 W (MODELO LED). APROXIMADAMENTE 7 KG (CONJUNTO BINOCULAR PADRÃO). ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 127/220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS COM DESVIO +/- 5%.	FRACASSADO	UNID	30	RS	-	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
14	100009815 - POLTRONA. POLTRONA DE COLETA: POLTRONA HOSPITALAR COLETA DE SANGUE RECLINÁVEL EM ATÉ QUATRO POSIÇÕES, POSSUI ASSENTO, ENCOSTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM COURVIM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" X 1.20MM E 1" ¼ X 1.20MM, BRAÇADEIRAS ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE COM REVESTIDO COM SUPORTE DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO DESCANSA PÉS E ENCOSTO COMANDADOS POR MEIO DE UMA ALAVANCA NA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIMENSÃO DEITADA: 1,62 X 0,75 X 0,55(C X L X A), DIMENSÃO SENTADA: 0,95 X 0,75 X 1,20 (C X L X A),ASSENTO: 55CM X 45 CM (LXP) .ENCOSTO: 78CM X 52CM (AXL),LARGURA ASSENTO (INTERNO): 0,53 CM, CAPACIDADE APROX.: 160 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS COM DESVIO +/- 5%.	FRACASSADO	UNID	64		RS -	#REF!
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – ODONTOLOGIA</b>							
15	100001771 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO AMALGADOR: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉDOSIFICADAS, MOTOR DE BANCADA, AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO. AMALGAMADOR DIGITAL PARA CÁPSULAS PRÉ-DOSADAS, PAINEL DE CONTROLE TIPO MEMBRANA, COM DISPLAY DIGITAL E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO. TAMPA PROTETORA DE ACRÍLICO, COM MECANISMO DE PROTEÇÃO EM CASO DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA. MEMÓRIA DO TEMPO PROGRAMADO, EVITANDO ASSIM A REPROGRAMAÇÃO A CADA ACIONAMENTO, BATEDOR DE CÁPSULAS APROXIMADAMENTE ENTRE 4000 E 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO PARA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DO AMÁLGAMA. EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO. TRITURACAO EXATA E CONSISTENTE.BIVOLT OU 127V/220V.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!
16	100015906 - APARELHO DE RAIOS X . APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO; RAIOS X ODONTOLÓGICO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. APARELHO DE RAIOS-X COM BASE MÓVEL, PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E CAPA EXTERNA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO; DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECEM PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS; IMERSÃO EM ÓLEO; CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO; FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71 MM; COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS-X PARA DIÂMETRO DE 59 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM.- REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8 MM; GONIÔMETRO GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTOS POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL 70 KVP; CORRENTE DE 8 MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO, PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 3M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO, QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESSO E UM SINAL AUDÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS Nº 453, DE 01/06/1998; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 220V; - PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS DE QUALIDADE NBR IEC 60601 ? 1 (1994) E EMENDA (1997) NBR IEC 60601-1-2 (2006) E EMENDA (2006), NBR IEC 60601-1-3 (2001), NBR IEC 60601 1-2-7 (2001), NBR IEC 60601-2-8 (2001).	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE P	UNID	8	R\$ 7.939,00	R\$ 63.512,00	#REF!
17	100019971 - CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA . CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, SEM BORDAS RETENTIVAS, VISOR ACRILICO COM TRANSPARENCIA E FILTRO DE LUZ, PARA REVELAÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E OCLUSAL, COM APROXIMADAMENTE 32 X 20 CM, 3 CUBAS COM TAMPA PARA REVELADOR, FIXADOR E AGUA, LUVAS REMOVIVEL PARA LAVAGEM ASSEGURANDO BIOSSEGURANÇA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PERMITINDO SUA INTEGRIDADE FISICA	FRACASSADO	UNID	16		RS -	#REF!



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
18	100019972 - LOCALIZADOR DE APICE . LOCALIZADOR DE APICE : AUTOMÁTICO, PAINEL COLORIDO QUE INDIQUE A PRESENÇA DA LIMA DENTRO DO CANAL, NUMERICAMENTE E GRAFICAMENTE, FORNECIMENTO DE LEITURA NA PRESENÇA DE CANAIS ÚMIDOS OU SECOS, BATERIA RECARREGAVEL, EMISSÃO DE SINAL SONORO NA APROXIMAÇÃO DO APICE.	MVR DE SOUZA COMERCIO	UNID	16	RS 1.540,00	RS 24.640,00	#REF!
19	100019973 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO . ULTRASSOM ODONTOLÓGICO : APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO PARA PREPARO E LIMPEZA BIOMECÂNICA DO CANAL RADICULAR, PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, COMANDOS ATRAVÉS DE SELETORES DIGITAIS E REGULADORES; TECLA SELETORA DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS PARA PERIO, ENDO E SCALLING; REGULADOR DA VARIAÇÃO ULTRASSÔNICA, EM DEZ ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA; REGULADOR DO FLUXO DE ÁGUA DA BOMBA PERISTÁLTICA COM AJUSTE FINO POSSIBILITANDO TAMBÉM O TRABALHO A SECO NA CONDENAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS E TECLA REGULADORA FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; BOMBA PERISTÁLTICA COM MICROMOTOR ELÉTRICO, TANQUE DE RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO IRRIGANTE COM CAPACIDADE DE 1L ACOPLADO E REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM LED; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS. GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS APROXIMADAMENTE DE 30 KHZ, DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135 °C; ACOMPANHA TRÊS PONTAS COM ROSCA EXTERNA PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E DUAS CHAVES PARA FIXAÇÃO DOS INSERTOS, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; PONTEIRA COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR, ÁGUA E BICARBONATO, A UMA PEQUENA DISTANCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA O ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; POTÊNCIA 60VA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V ? 60HZ. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PONTAS.	FRACASSADO	UNID	16		RS -	#REF!
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – ASSISTENCIAL E APOIO HOSPITALAR</b>							
20	100017588 - ANDADOR EM ALUMÍNIO; ARTICULADO/FIXO; REGULAVEL; COM QUATRO PONTEIRAS. ANDADOR: MATERIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO: DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO EM AÇO, TIPO PÉS: PÉS COM PONTEIRO POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL. APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO. USO ADULTO. SUPORTAR APROXIMADAMENTE 150 KG.	FRACASSADO	UNID	20		RS -	#REF!
21	100016837 - AQUECEDOR DE AMOSTRAS AQUECEDOR DE FLUÍDOS/SANGUE: DESTINADO AO AQUECIMENTO EM LINHA SEGURO E RÁPIDO DE FLUIDOS. FORNECE CONTROLE DA TAXA DE FLUXO DOS LÍQUIDOS. UNIDADE DE AQUECIMENTO PORTÁTIL, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO INDICADOR DA ALIMENTAÇÃO OU AVISO DO PERFIL EM AQUECIMENTO, DA TEMPERATURA DE INFUSÃO (TEMPERATURA SELECIONADA), DA TEMPERATURA ATUAL DO SANGUE/FLUÍDO, ASSIM COMO O TEMPO DE AQUECIMENTO DESTES, BEM COMO DE CONTROLE DE TEMPERATURA PAINEL DIGITAL LUMINOSOS COM INDICAÇÕES DE TEMPERATURA, FAIXA DE TEMPERATURA TERAPÉUTICA, MICROPROCESSADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E ALARME SONORO. PAINEL DE CONTROLE: TELA DE LED; TECNOLOGIA MICROPROCESSADA COM AUTOTESTE PERMANENTE; TEMPERATURA DE TRABALHO: ENTRE 32 ° C E 43 ° C EM PASSOS DE 0,1 ° C; TEMPO DE AQUECIMENTO: 2 MINUTOS A PARTIR DE 20° A 36°; CONTROLES DE TEMPERATURA ELETRÔNICOS DIGITAIS, QUE PERMITAM TRÊS NÍVEIS DE TEMPERATURA: ALTA (43°C), MÉDIA (38°C) E BAIXA (32°C). EQUIPAMENTO TOTALMENTE SELADO, RESISTENTE A LÍQUIDOS. RECURSO DE PROTEÇÃO PARA CONTROLE DE SUPERAQUECIMENTO PARA INDICAÇÃO VISUAL E AUDÍVEL. DESLIGANDO O EQUIPAMENTO DE FORMA AUTOMÁTICA. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS DE CORRENTE COM FUSÍVEL DUPLO EQUIPADO COM CORRENTES DE FUGA. ELEMENTO DE CALOR MÍNIMO DE 1.000W. FLUXO MÍNIMO DE 1200L/MIN. COM ALÇA DE SUPORTE PARA BEIRA DO LEITO, MESAS DE CIRURGIAS E DE SORO. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 55DB. CABO DE FORÇA SUPERIOR A 4M. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/ 220VOLTS. BIVOLT 50/60 HZ. TUBO MANGUEIRA RETRÁTIL.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Jurúá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
22	100009377 - ARMARIO . ARMÁRIO VITRINE: ARMÁRIO VITRINE DE DUAS PORTAS E CHAVEADO. TETO, FUNDO E BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS EM VIDRO CRISTAL DE NO MÍNIMO TRÊS MILÍMETROS (PRODUTO JÁ COM VIDROS INSTALADOS). SISTEMA DE SEGURANÇA CHAVE-FECHADURA (ACOMPANHA DUAS CÓPIAS DE CHAVE). BASE COM QUATRO PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS RESISTENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,65 X 0,70 X 0,40 M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	FRACASSADO	UNID	24		RS -	#REF!
23	100019974 - ASPIRADOR DE VAPORES . ASPIRADOR DE VAPORES: ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES, UTILIZADO DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE CAF, LEEP. COMPOSTO POR UM EXAUSTOR, CONTROLADO E MONITORADO POR UM MICROCONTROLADOR, QUE PROPICIA UMA RÁPIDA EXAUSTÃO DOS VAPORES GERADOS. DEVE POSSUIR CONEXÃO SIMPLES AO BISTURI CIRÚRGICO, FILTRO DE CARVÃO ATIVO E FILTRO BACTERIOLÓGICO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: CARRINHO DE TRANSPORTE, PEDAL DE ACIONAMENTO, CONJUNTO DE MANGUEIRAS SANFONADA E SILICONADA AUTOCLAVÁVEL, ESPÉCULO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FILTROS, CONECTORES ENTRE FILTROS, ACOMPANHA FILTRO ELIMINADOR DE VÍRUS CONTIDOS NA FUMAÇA OU GAZES, GABINETE DOTADO DE SISTEMA DE VEDAÇÃO E MINIMIZADOR DE RUÍDOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL BIVOLT, 127 / 220 V, COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA.	FRACASSADO	UNID	10		RS -	#REF!
	100001892 - AUTOCLAVE DIGITAL AUTOCLAVE HOSPITALAR 75 LITROS: ESTERILIZADOR A VAPOR CÂMARA DE 75 LITROS E PORTA ÚNICA APLICAÇÃO ESTERILIZADOR DESTINADO À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL DE DENSIDADE COMO CAMPOS E ROUPAS CIRÚRGICAS, INSTRUMENTAIS E UTENSÍLIOS EMPACOTADOS OU NÃO, VIDROS, LUVAS, SERINGAS, BORRACHAS. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO SOCORRO E ATENÇÃO AMBULATORIAL, CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICA E LABORATÓRIOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE. UTILIZA VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM FASE DE CONDICIONAMENTO DA CARGA COM REMOÇÃO DE AR ATRAVÉS DE PULSOS DE VÁCUO E PRESSÃO DE VAPOR E SECAGEM SOB VÁCUO. ESTERILIZADOR DE PEQUENO PORTE COM CÂMARA CILÍNDRICA E FLANGE FRONTAL RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 408 X 408 X 605 MM, VOLUME DE 75 LITROS, HORIZONTAL E CAPACIDADE PARA DUAS (02) UNIDADES DE ESTERILIZAÇÃO (U.E.) PADRÃO ISO. CONSTRUÇÃO CÂMARA EM DUPLA PAREDE ISOLADAS TERMICAMENTE. CÂMARAS INTERNA E EXTERNA CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 3,12 MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADAS DE ACORDO COM NORMA ASME SECTION VIII, DIVISION I (ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE) PARA SUPORTAR AS PRESSÕES DE TRABALHO DE ATÉ 3,0 KGF/CM² E TESTADAS EM FABRICA COM PRESSÃO HIDROSTÁTICA DE 4,5 KGF/CM². TUBULAÇÕES SOLDADAS NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E NO GERADOR DE VAPOR EM AÇO INOX 316. OUTRAS TUBULAÇÕES PARA LINHAS DE SUPRIMENTO E DRENAGEM EM LIGAS DE COBRE. ESTRUTURA DE SUPORTE DA CÂMARA CONSTRUÍDA EM CANTONEIRAS DE AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. PÉS REGULÁVEIS PERMITEM O PERFEITO AJUSTE DO NIVELAMENTO DO SISTEMA. ENTRADA DE VALIDAÇÃO INDEPENDENTE NA LATERAL DA CÂMARA, PERMITE A INTRODUÇÃO						



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
24	DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. ACESSO POR TUBULAÇÃO DE 1" DE DIÂMETRO COM ROSCA BSP. DRENO DA CÂMARA INTERNA PROTEGIDO POR FILTRO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX, COM DIÂMETRO DE 1". GABINETE FRONTAL DO ESTERILIZADOR CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA OU GABINETE PODE SER FORNECIDO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO. FECHAMENTO LATERAL O EQUIPAMENTO É FORNECIDO COM LATERAIS EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL OU EM AÇO CARBONO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA. PORTAS SÃO DO TIPO GUILHOTINA (DELIZANTE), COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E ACIONAMENTO MANUAL ASSISTIDO POR CONTRAPESOS. A PORTA É CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO INTERNO E SUPERFÍCIE EXTERNA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO OU AÇO CARBONO. SISTEMA DE CONTROLE DETERMINAR SE A PORTA ESTÁ FECHADA. GUARNIÇÃO DE SILICONE DE SEÇÃO REDONDA, ATIVADA POR PRESSÃO DE VAPOR, QUE MANTÉM A VEDAÇÃO DA PORTA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SELECIONÁVEL PELO COMPRADOR NO ATO DO PEDIDO ENTRE 02 (DUAS) OPÇÕES DE ENTRADA: - TRIFÁSICA DE 220 VCA 50/60 HZ ESTABILIZADA. SAÍDA DE BAIXA TENSÃO (24 VCC). - TRIFÁSICA DE 380 VCA 50/60 HZ ESTABILIZADA. SAÍDA DE BAIXA TENSÃO (24 VCC). INTERFACE COM O OPERADOR. COMANDOS E CONTROLES PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA FACE DE CARREGAMENTO DO ESTERILIZADOR. COMANDO MICROPROCESSADO E INTERFACE GRÁFICA. CHAVE LIGA/DESLIGA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO ESTERILIZADOR. BOTÃO DE PARTIDA. MANÔMETRO PARA LEITURA DE PRESSÃO DA CÂMARA EXTERNA. MANO VACUÔMETRO PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO DA CÂMARA INTERNA. O PAINEL COM IMPRESSORA PARA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO. PAINEL ELÉTRICO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO. COMANDO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM INTERFACE TOUCHSCREEN DE APROXIMADAMENTE 4,3" QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS PARÂMETROS DO PROCESSO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CICLO. CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA DA INTERFACE PELO USUÁRIO. COMANDO ELETRÔNICO COM CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA. LEITURA DIGITAL DO TEMPO DECRESCENTE DE ESTERILIZAÇÃO. DURANTE A FASE DE ESTERILIZAÇÃO. LEITURA DIGITAL DO TEMPO DECRESCENTE DE SECAGEM. DURANTE A FASE DE SECAGEM. EXIBIÇÃO DE MENSAGENS SOBRE O STATUS DO CICLO CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CICLO ATRAVÉS DE SENHA. NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DEFINIDAS EM PROJETO. TECLADO MULTIFUNCIONAL CARREGADO NA TELA DO COMANDO ELETRÔNICO PERMITE A ENTRADA DE DADOS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CICLO NAS FAIXAS DE SEGURANÇA. IMPRESSORA INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR. A IMPRESSORA PERMITE A DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO COM REGISTROS DA HORA DE INÍCIO DO PROCESSO, DADOS DE TEMPO, TEMPERATURA DA CÂMARA INTERNA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INÍCIO DO CICLO, FASES DO CICLO, INÍCIO E TÉRMINO DA FASE DE EXPOSIÇÃO E INDICAÇÃO DE LOCAL PARA ASSINATURA DO OPERADOR E SUPERVISOR DA UNIDADE. CONTROLE DE TEMPERATURA SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA ATRAVÉS DE TERMO RESISTOR DE PLATINA PT-100 (CLASSE A) LOCALIZADO JUNTO AO DRENO DE ELIMINAÇÃO DE CONDENSADO DA CÂMARA INTERNA. CONTROLE DE PRESSÃO DA CÂMARA EXTERNA REALIZADA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO MECÂNICO DE DIFERENCIAL FIXO. MANÔMETRO REFERENCIAL. INSTALADO NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR PARA INFORMAÇÃO DA PRESSÃO NA CÂMARA AO OPERADOR. VÁLVULAS DE COMANDO VÁLVULAS SOLENOIDES CONTROLAM A ENTRADA DE VAPOR PARA A CÂMARA INTERNA E A SAÍDA DO DRENO, ALÉM DAS DEMAIS LINHAS DE SUPRIMENTO. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO CICLO PARA ESTERILIZAÇÃO A 121°C INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS DIVERSOS, COMO OS FABRICADOS EM POLIPROPILENO, SILICONE, BORRACHA E POLÍMERO QUE RESISTAM À TEMPERATURA DE 121°C. O PERFIL DO CICLO APRESENTA FASE DE CONDICIONAMENTO, AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DA CARGA ATRAVÉS DE PULSOS DE VÁCUO E VAPOR, FASE DE EXPOSIÇÃO NA TEMPERATURA DE 121°C, COM TEMPO CONFIGURADO PELO USUÁRIO E FASE DE SECAGEM SOB VÁCUO MECÂNICO. CICLO PARA ESTERILIZAÇÃO A 134°C INDICADO	FRACASSADO	UNID	10	RS	-	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.								
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	
					UNIT	TOTAL		
	PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS TÊXTEIS E OUTROS RESISTENTES AO CALOR E COM PONTOS CRÍTICOS DE PENETRAÇÃO DE VAPOR. O PERFIL DO CICLO APRESENTA FASE DE CONDICIONAMENTO COM ELIMINAÇÃO DE AR DA CÂMARA, AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DA CARGA ATRAVÉS DE PULSOS DE VÁCUO E VAPOR FASE DE EXPOSIÇÃO NA TEMPERATURA DE 134°C, COM TEMPO CONFIGURADO PELO USUÁRIO E FASE DE SECAGEM SOB VÁCUO MECÂNICO. CICLO PARA TESTE BOWIE & DICK, PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO EM PROMOVER A RETIRADA DO AR E A PENETRAÇÃO DE VAPOR DA CARGA A SER ESTERILIZADA. POSSUI TEMPO DE CICLO DE 210 SEGUNDOS E TEMPERATURA DE 134°C, VALORES FIXOS CONFORME DEFINIÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA (GMP), PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL OS CICLOS PERMITEM A PROGRAMAÇÃO DE SEUS PARÂMETROS ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE USUÁRIOS E SENHAS PARA AUTORIZAÇÃO. AS TEMPERATURAS DOS CICLOS SÃO FIXAS, MAS OUTROS PARÂMETROS PODEM SER CONFIGURÁVEIS CONFORME ABAIXO: NÚMERO DE PULSOS DE VÁCUO E VAPOR, ENTE 1 E 9 PULSOS TEMPO DO PULSO DE VÁCUO, ENTRE 0 E 999 SEG TEMPO DE PATAMAR, ENTRE 0 E 999 SEG TEMPO DE PULSO DE VAPOR, ENTRE 0 E 999 SEG TEMPO DE EXPOSIÇÃO, ENTRE 0 E 999 MIN TEMPO DE SECAGEM, ENTRE 0 E 999 MIN SEGURANÇA VÁLVULA DE SEGURANÇA NORMALIZADA E CALIBRADA EM 3,0 KGF/CM², COM DISPOSITIVO DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. INÍCIO DO CICLO APENAS NA PRESENÇA DE PRESSÃO DE VAPOR NO GERADOR OU NA LINHA DE SUPRIMENTO SISTEMA DE ELEVAÇÃO BALANCEADA DA PORTA, PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DAS PORTAS APÓS O INÍCIO DO CICLO E NA PRESENÇA DE PRESSÃO DE VAPOR NA CÂMARA INTERNA. BLOQUEIO NA CONTAGEM DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO, NA AUSÊNCIA DA TEMPERATURA DEFINIDA PARA O CICLO NA CÂMARA INTERNA. TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS. ROTINA DE EMERGÊNCIA, QUE NA FALTA DE ENERGIA, LIBERA A PRESSÃO DA CÂMARA INTERNA BOTÃO NO PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA DESLIGAMENTO DO ESTERILIZADOR E DESPRESSURIZAÇÃO DA CÂMARA. COMPONENTES, ACESSÓRIOS: 01 (UM) X SISTEMA DE VÁCUO REALIZADO ATRAVÉS DE BOMBA DE VÁCUO DE 0,5 CV. 01 (UM) X GERADOR DE VAPOR CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO E RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 ELETROPOLIDA COM 12 KW DE POTÊNCIA. 01 (UM) X SISTEMA DE OSMOSE REVERSA DISPOSITIVO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DA ÁGUA AOS PARÂMETROS DA NORMA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ATÉ 20 LITROS/HORA. ACOMPANHADO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DEIONIZADA DE 50 LITROS. 02 (DOIS) X CESTO DE CARGA CESTO ARAMADO DE INOX AISI316 E ACABAMENTO ELETROPOLIDO, PADRÃO ISO. MEDIDAS APROXIMADAS: 540 X 360 X 195 MM.							
25	100017802 - BALANÇA ANTROPOMETRICA. . BALANÇA ANTROPOMÉTRICA : ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL EM LED, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 200KG; DIVISÃO: 50G OU 100G, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA;TAPETE E PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PAINEL COM 06 DÍGITOS EM LED; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); MEDE APROXIMADAMENTE 2M COM GRADUAÇÃO EM 0,5 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 34X39CM. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	FRACASSADO	UNID	10		RS -	#REF!	
26	I00017802 - BALANÇA ANTROPOMETRICA. . BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO: ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL EM LED, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 300KG; DIVISÃO: 50G OU 100G, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO EM LED, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COR BRANCA; DE PINTURA EM ESMALTE PU; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	FRACASSADO	UNID	20		RS -	#REF!	



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
27	100017100 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL; BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (300KG); DIGITAL, PORTÁTIL, BALANÇA DIGITAL DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 300KG. DESTINADA À PESAGEM DE PESSOAS ADULTAS NA POSIÇÃO ERETA. ALIMENTAÇÃO POR PILHA OU BATERIA DE LÍTIU; INDICADOR DE PILHA/BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DIVISÃO: 50G OU 100G; INDICADOR DE SOBRECARGA. ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO ALTERADO. BASE AMPLA E ESTÁVEL PARA O POSICIONAMENTO DO INDIVÍDUO EM PÉ.	FRACASSADO	UNID	32		RS -	#REF!
28	100017670 - BALDE A CHUTE BALDE A CHUTE. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ALÇA, PÁRACHOQUE DE PVC OU BORRACHA EM TODA A VOLTA; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5?. CAPACIDADE 20 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,32 X 0,60 (DXA).	FRACASSADO	UNID	10		RS -	#REF!
29	100009455 - BALDE A PEDAL BALDE A PEDAL. LIXEIRA COM RECIPIENTE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E BALDE INTERNO REMOVÍVEL EM PLÁSTICO; PEDAL LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA PEÇA. CAPACIDADE DE 20 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 30 X 30 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	FRACASSADO	UNID	60		RS -	#REF!
30	100009605 - BERCO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO: COM DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERCO, COM BALANCA INTEGRADA AO LEITO, LEITO RADIOTRANSARENTE, REGUA DE REANIMACAO. DEVE POSSUIR DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICACAO DE TEMPERATURA E POTENCIA DESEJADA; MEMORIA PARA RETENCAO DOS VALORES PROGRAMADOS. DEVE TER SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERACAO SERVOCONTROLADO E MANUAL ATRAVES DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; O ELEMENTO AQUECEDOR DEVE CONTER PROTECAO PARA IMPEDIR A QUEDA DE FRAGMENTOS EM CASO DE ACIDENTE; DEVE TER REFLETOR GIRATORIO APROXIMADAMENTE 90 GRAUS, PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS-X; DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO CHECAGEM (SELF-CHECK) AO SER LIGADO, PARA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO CORRETO DOS COMPONENTES; DEVE POSSUIR INDICACAO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE; DEVE POSSUIR INDICACAO DIGITAL DA TEMPERATURA SELECIONADA, E DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE; DEVE PERMITIR A DEFINICAO DA POTENCIA DO EQUIPAMENTO PELO USUARIO, COM INDICACAO DA POTENCIA ESCOLHIDA NO DISPLAY DO APARELHO; DEVE POSSUIR BALANCA INTEGRADA AO LEITO, PERMITINDO A PESAGEM SEM NECESSIDADE DE MANIPULACAO DO PACIENTE; ALARMES NO MINIMO PARA: TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE, DESCONEXAO DO SENSOR, FALHA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO, FALHA NA ALIMENTACAO ELETRICA; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; DEVE POSSUIR FRASCO UMIDIFICADOR; DEVE TER FLUXOMETRO E VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA OXIGENIO E AR COMPRIMIDO; ASPIRADOR PARA USO EM OXIGENIO COM VACUOMETRO E FRASCO PARA SECRECOES; CONJUNTO DE REANIMACAO COMPOSTO DE REGUA COM OXIGENIO, AR E VACUO. LEITO RADIOTRANSARENTE, COM GAVETA PARA CHASSI DE RAIOS-X; PERMITIR POSICIONAMENTO DO LEITO NAS POSICOES TRENDELENBURG E PROCLIVE; LATERAIS DO LEITO REBATIVEIS OU REMOVIVEIS, PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE; COLCHAO RADIOTRANSARENTE COMBATIVEI COM O EQUIPAMENTO.	FANEM LTDA	UNID	50	RS 20.500,00	RS 1.025.000,00	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
	RADIOTRANSARENTE COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO; ESTRUTURA EM ACO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR. ISENTO DE ARESTAS E PONTAS CORTANTES;DEVE POSSUIR PRATELEIRA PARA MONITOR;DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINACAO NO LEITO DO PACIENTE. PARA EXAMES; DEVE POSSUIR SUPORTE DE SORO COM NO MINIMO 2 (DOIS) GANCHOS; GAVETA INFERIOR PARA GUARDA DE ACESSORIOS; DEVE POSSUIR BALANÇA NEONATAL INTEGRADA AO LEITO TIPO MESA PARA APROXIMADAMENTE 10KG. TODAS AS SUPERFICIES METALICAS DEVERAO POSSUIR ACABAMENTO RESISTENTE E PROTECAO CONTRA OXIDACAO; DEVE POSSUIR CARRO SUPORTE COM 4 (QUATRO) RODIZIOS DE NO MINIMO 4 POLEGADAS DE DIAMETRO EXTERNO, SENDO PELO MENOS 2 (DOIS) RODIZIOS DOTADOS DE FREIO; POSSUIR NO MINIMO 1 (UMA) TOMADA AUXILIAR CONVENCIONAL, PARA LIGACAO DE EQUIPAMENTO; ACESSORIO DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, LINHAS DE GASES PARA CONEXAO EM PAINEL, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ALIMENTACAO ELETRICA TENSAO DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. DIMENSÕES APROXIMADAS COM DESVIO +/- 5 CM. ALTURA: 200 CM (FIXA), 210 CM (AJUSTÁVEL MÁXIMA), LARGURA: 65 CM (SEM PRATELEIRA), 105 CM (COM PRATELEIRA AUXILIAR) E COMPRIMENTO: 115 CM. ACESSÓRIOS: 03 (TRÊS) SENSORES DE TEMPERATURA DA PELE. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.						
31	100017296 - BERÇO COM FOTOTERAPIA BERÇO COM FOTOTERAPIA REVERSA: EQUIPAMENTO DESTINADO PARA TRATAMENTO DA HIPERBILIRUBINEMIA NEONATAL, SUBMETENDO O PACIENTE A UMA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO CONCENTRADA NO ESPECTRO AZUL, DA LUZ VISÍVEL. BERÇO EM ACRÍLICO MONTADO SOBRE CARRO DE TRANSPORTE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS APROXIMADAMENTE 4 POLEGADAS, SENDO DOIS COM FREIOS EM CHAPA DE AÇO COM FINO ACABAMENTO EM EPOXI; FONTE DE LUZ COM UM CONJUNTO DE LÂMPADAS LED COM EMISSÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 425 A 475NM DISPOSTAS NA BASE DE BERÇO EM ACRÍLICO; DISPLAY ALFANUMÉRICO E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES; ABERTURA SUPERIOR COM SOBREPOSIÇÃO DE LAMINA REFLETORA, DE MODO A JOGAR A LUZ DE VOLTA PARA O PACIENTE; LEITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM COLCHÃO DE GEL MOLDADO, VULCANIZADO E MACIO COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DA IRRADIAÇÃO DA FONTE PARA O PACIENTE SEM OFERECER RISCOS AO PACIENTE; POSSUIR SISTEMA DE DISSIPACÃO DE CALOR ATRAVÉS DE VENTILADORES E EXAUSTORES; IRRADIÂNCIA MÉDIA, NA FAIXA DO AZUL DE NO MÁXIMO 50 M/CM2; SAÍDA RS232 PARA IMPRESSORA/COMPUTADOR; POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR CESTO PARA COLOCAÇÃO DE OBJETOS. LUZES DEVEM TER VIDA ÚTIL APROXIMADAMENTE DE 10000 HORAS; O TEMPO TOTAL DE UTILIZACAO DAS LÂMPADAS DEVE SER INFORMADO NO DISPLAY; A DISTANCIA ENTRE A FONTE DE IRRADIACAO E A SUPERFICIE EFETIVA NAO DEVE SER MAIOR QUE 15CM; DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO UM SENSOR PARA MEDICAO DE TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE; DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA MEDICAO DO NIVEL DE IRRADIANCIA EMITIDO; DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 3 PROTETORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA (SE ESTERILIZAVEL) OU 30 PROTETORES OCULARES (SE NAO ESTERILIZAVEL); COMPRIMENTO DE ONDA AZUL APROXIMADAMENTE DE 425 A 475NM; IRRADIANCIA MAXIMA POSSIVEL ACIMA DE 6 MW/MM2; RADIACAO AJUSTAVEL DE 0% A 100%, COM PASSO MINIMO DE 10%; RUÍDO INTERNO DO EQUIPAMENTO DEVE SER MENOR QUE 60DB; COM CARRO DE TRANSPORTE. COLCHAO DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA A PASSAGEM DA LUZ; DEVE POSSUIR ARCO REFLETOR SUPERIOR, PARA APROVEITAMENTO DA LUZ QUE NAO FOI ABSORVIDA NO DORSO DO PACIENTE; TENSÃO DE ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM A TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA.	FANEM LTDA	UNID	10	RS 26.000,00	RS 260.000,00	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
32	100007259 - BICICLETA ERGOMÉTRICA BICICLETA ERGOMÉTRICA: VERTICAL, EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ABS, TIPO ELETROMAGNETICA, VERTICAL, PAINEL COM ILUMINACAO DE FUNDO, RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, MONITORANDO VELOCIDADE (KM/H), POTENCIA (WATTS) RPM, NIVEL DE CARGA (KPM), CALORIAS QUEIMADAS, TEMPO, DISTÂNCIA, PULSAÇÃO E BATIMENTOS CARDIACOS, ASSENTO ERGONOMICO COM MOLA, COR PRETA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 160 KG DE CARGA. DISPLAY AUTOMÁTICO COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO.	FRACASSADO	UNID	8	RS	-	#REF!
33	100001818 - BIOMBO TRIPLO BIOMBO: BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,80 CM, LARGURA ABERTO 2,00 CM, LARGURA FECHADO 0,86 CM. TIPO DE RODÍZIO. FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU IMPERMEÁVEL, REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE DE 3".	FRACASSADO	UNID	12	RS	-	#REF!
34	100017900 - BISTURI ELETRICO. BISTURI ELETRICO: BISTURI ELETRÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS, MICROPROCESSADO COM GERADOR MÍNIMO DE 400 W, COM REFRIGERAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO OU VENTILAÇÃO FORÇADA; INDICAÇÃO DIGITAL DA POTÊNCIA EM WATTS, ATRAVÉS DE DISPLAYS INDEPENDENTES PARA TODOS OS MODOS DE OPERAÇÃO. AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA COM PRECISÃO DE 01 WATT, ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS TIPO UP/DOWN NO PAINEL OU ATRAVÉS DA CANETA DE COMANDO MANUAL; SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA RESISTÊNCIA/CONTATO DA PLACA-PACIENTE ADESIVA (DIVIDIDA) COM INDICAÇÃO VISUAL DA QUALIDADE DO CONTATO ATRAVÉS DE DISPLAY GRÁFICO LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONFORME TIPO DE PLACA CONECTADA (COMUM OU BIPARTIDA). PERMITIR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS MONOPOLARES ATRAVÉS DE DOIS PEDAIS DUPLOS OU PERMITIR ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DE 02 CANETAS DE COMANDO MANUAL (COAGULAÇÃO MONOPOLAR), PERMITIR AINDA, A OPERAÇÃO DO MODO BIPOLAR ATRAVÉS DE PEDAL INDEPENDENTE E DE FORMA AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR QUALQUER TECLA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO. PERMITIR A MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA (NÃO-VOLÁTIL) ? MANTIDA MESMO APÓS DESLIGAR O APARELHO) DE UM CONJUNTO DE VALORES DE POTÊNCIAS PROGRAMADAS PELO USUÁRIO; POSSUIR CORTE PULSADO PARA INTERVENÇÕES ENDOSCÓPICAS QUE REQUEREM ALTERNADAMENTE O CORTE E A COAGULAÇÃO. POSSUIR SISTEMA QUE CONTROLA A POTÊNCIA NO INÍCIO DO CORTE DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA DO TECIDO REDUZINDO RISCOS AOS PACIENTES, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS ACESSÓRIOS ALÉM DA REDUÇÃO NO TEMPO DE PROCEDIMENTO OU OUTRA TÉCNICA SIMILAR, INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERA IDENTIFICAR ERROS DE FALHAS DO SISTEMA E APRESENTAR NO PAINEL FRONTAL DO EQUIPAMENTO. POTÊNCIAS MÍNIMAS PARA CADA MODO DE OPERAÇÃO: DE 400 WATTS PARA CORTE PURO, FORÇADO E PULSADO, MÍNIMO DE 03	FRACASSADO	UNID	12	RS	-	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
	NIVEIS DE BLENDS EM DOIS MODOS (NORMAL E FORÇADO); PELO MENOS 04 MODOS DE COAGULAÇÃO COM NO MÍNIMO 120 WATTS E POTÊNCIAS MÍNIMAS PARA OS MODOS DE BIPOLAR, SENDO: 40 W PARA MICROBIPOLAR, 100 WATTS PARA BIPOLAR, MACROBIPOLAR E CORTE BIPOLAR, PERMITIR CONEXÃO COM COAGULADOR ARGÔNIO; 01 CANETA AUTOCLAVÁVEL DE COMANDO DUPLO MANUAL, COM FORMATO ERGONÔMICO, COM CABO DE SILICONE E COMANDOS INTEIRAMENTE PROTEGIDOS CONTRA A UMIDADE; 01 PLACA NEUTRA COM 2 PINOS, DE AÇO INOX FLEXÍVEL E COM RESPECTIVO CABO DE LIGAÇÃO AO EQUIPAMENTO; 01 PEDAL COM DUPLO COMANDO COM ALÇA PARA FÁCIL TRANSPORTE, COM ENCOSTO LATERAL E COM SEU RESPECTIVO CABO DE LIGAÇÃO; 01 PEDAL SIMPLES PARA FUNÇÃO BIPOLAR; 01 CABO PARA PINÇA BIPOLAR, 01 PINÇA BIPOLAR DE 20 CM TIPO BAIONETA, 06 ELETRODOS (PONTAS) ISOLADOS EM FORMATOS VARIADOS PARA AS TÉCNICAS DE CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO, SENDO: 01 PONTA FACA RETA CURTA, 01 PONTA FACA RETA LONGA, 01 PONTA FACA CURVA CURTA, 01 PONTA FACA CURVA LONGA, 01 PONTA BOLA, 01 PONTA ALÇA; TODAS ISOLADAS E AUTOCLAVÁVEIS; 01 UNIDADE DE TRANSPORTE (CARRINHO/SUPORTE), SOBRE RODÍZIOS DE BORRACHA ESPECIAL, COM BANDEJA PARA ACESSÓRIOS E DE FÁCIL ASSEPSIA E PROTEGIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. GRAU DE PROTEÇÃO IP55. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM DE ACORDO COM A REDE ELÉTRICA (127/220VAC), PODENDO SER LIGADO EM QUALQUER TOMADA CUJA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA ESTEJA ENTRE 100 E 240VAC.						
35	I00001705 - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA VOLUMÉTRICA SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR COMPATÍVEL COM A INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ENTERAIS E HEMODERIVADOS, QUE POSSA SER UTILIZADO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - DESVIO MÁXIMO DA TAXA DE INFUSÃO E DO VOLUME INFUNDIDO DE +/- 5% DOS VALORES PROGRAMADOS; - SISTEMA MICROPROCESSADO; FUNCIONAMENTO COM EQUIPO DEDICADO; - PROGRAMAÇÃO EM ML POR HORA E/OU MODO DE PESO CORPÓREO; - SENSORES PARA DETECÇÃO DE: AR NA LINHA, OCLUSÃO PRÉ E PÓS DEDILHAMENTO; - VISOR COLORIDO COM AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS COM OS SEGUINTE DADOS: ML/HORA E/OU MODO DE PESO CORPÓREO, VOLUME A SER INFUNDIDO, VOLUME JÁ INFUNDIDO E TEMPO PARA TÉRMINO DA INFUSÃO; - LIMITES DE VAZÃO DE 0,1 ML/H A 1.200 ML/H; - LIMITES DE VOLUME TOTAL A INFUNDIR DE 1 A 9.999 ML; - RECURSO DE TITULAÇÃO (ALTERAÇÃO DO FLUXO POR INCREMENTO/DECREMENTO SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO); - POSSIBILIDADE DE ZERAR O VOLUME INFUNDIDO; - MODO STAND BY; - FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN); - FUNÇÃO BOLUS; MANUAL E PROGRAMÁVEL; - SISTEMA DE ALARMES: PORTA ABERTA, LEMBRETE DE INÍCIO DA INFUSÃO, TÉRMINO DE INFUSÃO, KVO, BATERIA FRACA, OCLUSÃO DE VIA, AR NA LINHA; - ALARMES SONOROS E VISUAIS CONTÍNUOS: TÉRMINO DE INFUSÃO, BATERIA FRACA, OCLUSÃO DE VIA E AR NA LINHA; - MECANISMO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A VAZÃO LIVRE DE SOLUÇÃO NO EQUIPO EM CASO DE DESCONEXÃO DO MESMO; - BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ROTULAGEM E CADASTRO DE LIMITES DE DOSAGEM PARA CADA DROGA CONFIGURADA; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) HORAS QUANDO TOTALMENTE CARREGADA; - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO; DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO MÓVEL; - ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT IEC 60601-1-2010 + EMENDA IEC: 2012 (3ª EDIÇÃO)	CANCELADO	UNID	8	RS	-	#REF!
36	I00016864 - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO CADEIRA DE RODAS PARA BANHO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON. LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO: 39 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMO: 40 CM, ALTURA ENCOSTO MÍNIMO: 38 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM, LARGURA TOTAL: 44 CM, ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM, CAPACIDADE APROXIMADAS: 150 KG, COM APOIO DE BRAÇO.	FRACASSADO	UNID	24	RS	-	#REF!



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)									
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.									
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%		
					UNIT	TOTAL			
37	100006273 - CAIXA TERMICA. CAIXA TÉRMICA: CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS. EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 LITROS ÚTEIS, ACEITÁVEL VARIAÇÕES DE 20% (+/-). TAMPO PORTANDO DISPOSITIVO DE FECHAMENTO COM TRAVA. BASE COM QUATRO RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO EMBUTIDOS NO CHASSI. PUXADOR RETRÁTIL TIPO MALA. CÂMARA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E REGISTROS DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE PERMITE A EMISSÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, MOMENTÂNEO E RETROATIVO, VIA INTERNET. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) E VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA EM TEMPO REAL. TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE E PROGRAMÁVEL DE +2° A +8°C, HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE MICROVENTILADOR INTERNO. ALARME PARA NOTIFICAÇÃO EM SITUAÇÕES DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA FORA DOS PADRÕES MÁXIMO E MÍNIMO DE NORMALIDADE. SISTEMA PORTANDO BATERIAS COM AUTONOMIA (MAIOR OU IGUAL) A DUAS HORAS. PARA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS. EQUIPAMENTO COM CHAVE GERAL DE ENERGIA 7LIGA/DESLIGA?. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 110 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VEICULAR DE 12 VCC.	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	UNID	42	RS	9.400,00	RS	394.800,00	#REF!
38	100017807 - CAMA PPP - PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO . CAMA PPP: PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR PRÉ-PARTO E QUE DISPONIBILIZE DISPOSITIVOS DE POSICIONAMENTO PARA O PARTO NATURAL, RETORNANDO À POSIÇÃO ORIGINAL PÓS-PARTO. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (PESO DA PARTURIENTE) DE 200 KG. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO; QUATRO RODÍZIOS DE 4? COM FREIO. ENCOSTO BASCULANTE MÓVEL COM ACIONAMENTO SUAVE ELÉTRICO, COM CPR, PERMITE O MOVIMENTO ELEVATÓRIO SUPERIOR. SISTEMA ELÉTRICO PARA INCLINAÇÃO SUAVE EM TRENDELENBURG E REVERSO. ASSENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. SUPORTE MÓVEL PARA APOIO DOS PÉS, AJUSTÁVEL EM 08 (OITO) POSIÇÕES INCLINADAS, ALÉM DE MOVIMENTO GIRATÓRIO (30°) NO PLANO HORIZONTAL.TANQUE DE PLACENTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, FACILMENTE REMOVÍVEL, COM TAMPA DESLIZANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES. COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE O ACESSO DO (A) OBSTETRA PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DO PARTO E, QUANDO INSTALADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO COMO CAMA HOSPITALAR. CABECEIRA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE E EMERGÊNCIA. COLCHÃO EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA E TAMBÉM PERMITINDO O ACESSO ADEQUADO DO PROFESSIONAL OBSTETRA DURANTE O PARTO, ALÉM DE PROPICIAR CONFORTO À PACIENTE E PERMITIR FÁCIL ASSEPSIA. SUPORTE LOMBAR ACOLCHADO QUE PODE SER UTILIZADO COMO TRAVESSEIRO OU COMO MELHORIA DO CONFORTO DA PARTURIENTE DURANTE O PARTO (APOIO DAS COSTAS E COLUNA CERVICAL). BRAÇOS DE ESFORÇO LATERAIS REBATÍVEIS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O PARTO PARA PROPICIAR A ESTABILIDADE MECÂNICA À PARTURIENTE DURANTE O ESFORÇO DE EXPULSÃO DA CRIANÇA. ARCO DE ESFORÇO E SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, QUE PERMITE A PARTURIENTE ALTERAR A POSIÇÃO DAS MÃOS DURANTE O ESFORÇO DO PARTO. PORTA-COXAS REMOVÍVEIS COM ALTURA AJUSTÁVEL E APOIO QUE PERMITE AJUSTE EM QUALQUER ÂNGULO, EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CAPA DE APOIO EM MATERIAL MACIO REMOVÍVEL. GRADES LATERAIS RETRÁTEIS QUE CONTÊM OS COMANDOS POR TECLAS DE MEMBRANA. SISTEMA DE BATERIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 85 CM X COMPRIMENTO 185CM. ALTURA ATÉ O COLCHÃO: VARIÁVEL DE 70 A 95 CM ATRAVÉS DE COMANDO ELÉTRICO. CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC60601-1(SEGURANÇA ELÉTRICA), NBR IEC 60601-2-38 (SEGURANÇA EM CAMAS ELÉTRICAS) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (60 HZ), CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO; ACOMPANHA: MOCHO DE BASE GIRATÓRIA, COM AJUSTE DE ALTURA E CINCO RODÍZIOS; ASSENTO ATIVO AUXILIAR NO PROCEDIMENTO PRÉ-PARTO, TIPO CAVALINHO, COM AJUSTE DE ALTURA PARA OS BRAÇOS E QUE PERMITA PROCEDIMENTO DE TOQUE GINECOLÓGICO. BANDEJA PARA DOPPLER, SUPORTE DE SORO E JOGO DE DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO PARA SEREM USADAS SOBRE O ASSENTO E AS PESEIRAS PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS ADVINDOS DO PARTO.	FRACASSADO	UNID	62			RS	-	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
39	100018918 - MODULO DE CAPNOGRAFIA. . CAPNÓGRAFO: DISPLAY NUMÉRICO EM LED, PRECISÃO DE TODOS OS VALORES MEDIDOS DE ACORDO COM REQUISITOS DA ISO 21647; ALARMES AUDIOVISUAIS E AJUSTE DE ALARMES MÁXIMO E MÍNIMO DE ETCO2; GRÁFICO DE BARRAS FORNECE FEEDBACK DA CONCENTRAÇÃO DE CO2, RESPIRAÇÃO OU SITUAÇÃO DE ALARME; DESIGN ROBUSTO, RESISTENTE A CHOQUE E ÁGUA; DE FÁCIL OPERAÇÃO AUTONOMIA: 8H DE USO CONTÍNUO, COM 2 BATERIAS ALCALINAS AAA; TECNOLOGIA MAINSTREAM IRMA, DE FORMA QUE DETERMINA PRECISAMENTE AS CONCENTRAÇÕES DE ETCO2 E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!
40	100009861 - CARDIOTOCOGRAFO . CARDIOTOCOGRAFO: CARDIOTOCOGRAFO DIGITAL COM CONTROLE DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL, CONTRAÇÃO UTERINA E MOVIMENTOS FETAIS PARA AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL. DEVE REALIZAR EXAMES INTRAPARTO COM INDICAÇÃO PARA GESTAÇÃO ÚNICA E GEMELAR. MONITOR COM TELA LCD OU LED, RETRÁTIL, TELA TOUCH SCREEN DE APROXIMADAMENTE 6" POLEGADAS, QUE PERMITE VISUALIZAÇÕES DE TRAJADO CARACTERÍSTICO E NÚMERO ABSOLUTO DOS PARÂMETROS. FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, BATIMENTOS POR MINUTO E CONTRAÇÃO UTERINA, CONFIGURAÇÕES DE BASELINE E GANHO DO TOCO, DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DO MOVIMENTO FETAL, ALARME SONORO, VISUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FHR (BRADICARDIA/TRAQUICARDIA), PARÂMETROS AVALIADOS NA CARDIOTOCOGRAFIA. PARÂMETROS FETAIS EXTERNOS: US E TOCO. PARÂMETROS MATERNAIS: MECG, NIBP E PULSO; AUTONOMIA DA BATERIA APROXIMADAMENTE 4 HORAS; INTERFACE DO SISTEMA: SERIAL E LAN COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE MONITORAÇÃO DE EXAMES. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA AO MONITOR. GRAU DE PROTEÇÃO DOS TRANSDUTORES IPX1. ACESSÓRIOS : 01 TRANSDUTOR US; 01 TRANSDUTOR GEMELAR US; 01 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE CONTRAÇÃO UTERINA (TOCO); 01 MARCADOR DE MOVIMENTO FETAL; 03 CINTAS ELÁSTICAS REUTILIZÁVEIS; 10 BLOCOS/BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL COMPATÍVEL; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; 01 CARRINHO DE TRANSPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM APROXIMADAMENTE 02 RODAS COM TRAVA DE FREIO NA DIAGONAL.	M. CARREGA COEMRCIO	UNID	30	RS	11.000,00 RS 330.000,00	#REF!
41	100009258 - CARRO DE EMERGENCIA CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. MESA DE TRABALHO COM O TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM DOBRAS REBATIDAS; GRADIL DE PROTEÇÃO TIPO ?VARANDA? EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NAS LATERAIS. CARRO COM QUATRO GAVETAS, TODAS DOTADAS DE GUIAS TELESCÓPICAS. TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADORES E ABERTURA MÁXIMA CORRESPONDENTE APROXIMADAMENTE 95% DA PROFUNDIDADE. GAVETAS COM DIMENSÕES PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS (PRIMEIRA GAVETA), MATERIAIS DE PUNÇÃO (SEGUNDA GAVETA), MATERIAIS DE INTUBAÇÃO (TERCEIRA GAVETA) E MATERIAIS DIVERSOS (QUARTA GAVETA). LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. GABINETE DOTADO DE PUXADOR PARA MOVIMENTAÇÃO; SUPORTE E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 A 5 LITROS; SUPORTE TIPO BANDEJA COM BORDA DE PROTEÇÃO PARA ACOMODAÇÃO DE APARELHO DE RESSUSCITAÇÃO (CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR); SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM REGULAGEM DE ALTURA E CAPACIDADE ?(MAIOR OU IGUAL) A DUAS BOLSAS; SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DA LIXEIRA (RECIPIENTE PARA DESCARTE DE PERFURO-CORTANTES). DISPOSITIVO TIPO ?PARA-CHOQUE? EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS INFERIORES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. BASE COM QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLEGADAS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000 X 700 X 500 MM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). ACOMPANHA: 1 (UMA) BANDEJA COM DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, DESTINADA PARA O ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS (PRIMEIRA GAVETA). 1 (UMA) TÁBUA DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO COM SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO NA LATERAL DO CARRINHO. 1 (UMA) EXTENSÃO ELÉTRICA COM FILTRO DE LINHA, MÍNIMO QUATRO TOMADAS AUXILIARES, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E CABO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO METROS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	FRACASSADO	UNID	18		RS -	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
42	100001936 - CARRO AÇO INOX CARRO PARA CURATIVO : TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS; GRADIL EM AÇO EM TODA VOLTA; ARMAÇÃO TUBULAR CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304; TAMPO E PRATELEIRA FIXADAS NA ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304; PROVIDO DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX AISI 316, COM RESPECTIVOS SUPORTES; RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 03? DE DIÂMETRO REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 (DOIS) COM TRAVAS; MEDIDAS APROXIMADAS: 45 X 75 X 80 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA).ACOMPANHIA: 1 (UMA) BACIA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 X 8 CM E COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DO SUPORTE DE BACIA DO CARRINHO; CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A 3,5 LITROS. 1 (UM) BALDE COM ALÇA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 29 X 25 CM E COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DO SUPORTE DE BALDE DO CARRINHO; CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A 10 LITROS.	FRACASSADO	UNID	30		RS -	#REF!
43	100019976 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA. CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: CARRO DE LIMPEZA, MATERIAL POLIPROPILENO, 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO DA RODA APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS TRASEIRAS E 3 POLEGADAS DIANTEIRAS.MEDIDAS APROXIMADAS:126X98X126 CM (CXLXA). CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 LITROS. ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA DE 90 LITROS.	FRACASSADO	UNID	30		RS -	#REF!
44	100019977 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS): CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS): CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE PORTAS COM PUXADORES, TRINCOS E CHAVE, PRATELEIRAS INTERNAS. TAMPO SUPERIOR LISO, SEM BORDAS OU GRADIL. PORTAS COM PUXADORES DE ABRIR A 180°. INTERIOR COM MÍNIMAS DUAS PRATELEIRAS, BASE COM QUATRO RODÍZIOS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E MEIOS QUÍMICOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM DIÂMETRO ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLEGADAS; SISTEMA DE TRAVAS. DEVERÁ PORTAR ALÇA DE EMPUNHADURA PARA LOCOMOÇÃO E PARA-CHOQUE EM MATERIAL EMBORRACHADO OU TERMOPLÁSTICO RESISTENTE NOS QUATRO CANTOS INFERIORES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES OU OUTROS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000 X 600 X 900 MM (PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA). CAPACIDADE ? (MAIOR OU IGUAL) A 500 LITROS.	FRACASSADO	UNID	30		RS -	#REF!
45	100016510 - NEBULIZADOR . CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: COMPRESSOR COM 4 SAÍDAS E POTÊNCIA DE NO MÍNIMO ¼ DE HP. 04 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM OS SEGUINTE COMPONENTES EM CADA: 01 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTA, 01 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL, 01 MANGUEIRA DE PVC, 01 COPINHO DE NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR TRÊS PARTES: TAMPA, BASE E INEJETOR DO COPINHO. BIVOLT 127V/220V.	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR	UNID	65	RS 955,00	RS 62.075,00	#REF!
46	100017507 - CENTRIFUGA. PARA ROUPA. CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 50KG); COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 60 KG POR CARGA. CESTO INTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304. TAMPA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304. ACABAMENTO, DOBRADIÇAS E FIXADORES EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 L. CORPO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL DE OPERAÇÃO PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO. CONTROLADOR DE TEMPO DIGITAL. TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CORREIAS OU SISTEMA SUPERIOR. COMANDO ATRAVÉS DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA COM BOTÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA ELÉTRICA NA TAMPA, CONJUGADA COM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DO CESTO, QUE IMPEDE A ABERTURA DA MESMA ENQUANTO O CESTO ESTIVER EM MOVIMENTO. INDICADOR LUMINOSO DE ABERTURA DA TRAVA NO BOTÃO DE LIBERAÇÃO DA TAMPA QUE LIBERA SUA ABERTURA SOMENTE QUANDO O CESTO ESTIVER COMPLETAMENTE PARADO. ROTAÇÃO APROXIMADAMENTE DE 900 RPM. INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA PARTIDA E FRENAGEM SUAWE DO MOTOR. ALARME VISUAL E SONORO, INDICADOR DE FIM DE CICLO. MOTOR COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CONTRA JATOS DE ÁGUA (IP55). EQUIPAMENTO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR 21 E NR 12. POSSUIR RELES DE SEGURANÇA PARA FUNÇÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO DA TAMPA, ALÉM DE UM RELE DE SEGURANÇA ESPECIFICO PARA MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO CESTO	RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	UNID	8	RS 55.990,00	RS 447.920,00	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
47	100009824 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: MODO DE FLUXO CONTÍNUO DE: 0,5 L/MIN A 5 L/MIN. NÍVEL DE RUIDO MÁXIMO: 43DB. SISTEMA DE ALARMES VISUAL E SONORO PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRENCIAS COM MINIMO DE INDICAÇÕES: BAIXA PUREZA DE OXIGÊNIO (<83%); SEM RESPIRAÇÃO; ALTA TAXA DE RESPIRAÇÃO; SEM FLUXO, BATERIA BAIXA; BATERIA VAZIA, FALHA TÉCNICA DO SISTEMA. MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS E GABINETE EM PLASTICO RESISTENTE A FOGO.DEFEITO E INTERCORRÊNCIAS COM QUEDA, FALHA ELÉTRICA, CONCENTRADOR DE O2 FORA DOS PARÂMETROS. SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DE OXIGENIO. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO; SISTEMA DE ALARME; FILTRO DE PARTICULAS. MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X C): 29,2 CM X 25,4 CM X 15,2 CM; PESO MÁXIMO: 4,5 (COM BATERIA INSTALADA); VOLTAGEM BIVOLT: 110 V/ 220 V;01 BATERIA DE ION-LÍTIO RECARREGÁVEL;CABOS DE ALIMENTAÇÃO DC-AC.ACESSORIO MINIMOS: 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ DE OXIGÊNIO (CILINDRO DE BACKUP) COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIFICADOR.	FRACASSADO	UNID	12		RS -	#REF!
48	100009189 - DETECTOR FETAL . DETECTOR FETAL: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS APROXIMADAMENTE PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUIDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD OU LED PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL. ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT. FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE: 50-240 BPM; RESOLUÇÃO: 1BPM; PRECISÃO: 1 BPM. - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ. PESO: APROXIMADAMENTE: 200G.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!
49	100001980 - DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO DESFRIBLADOR/CARDIOVERSOR: DESFIBRILAÇÃO COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DISPLAY DE LCD OU LED, APROXIMADAMENTE 5 POLEGADAS. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTO-TESTE PARA DIAGNÓSTICOS PERIÓDICOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSÃO DO RESULTADO. MONITORAÇÃO DE ECG TANTO PELAS PÁS EXTERNAS, COMO PELAS PÁS ADESIVAS OU CABO DE PACIENTE. PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DEVEM SER DO TIPO ESCAMOTEÁVEIS, COM APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR NAS PÁS, BOTÃO PARA CARGA E APLICAÇÃO DE CHOQUE, COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DOS CONTATOS DAS PÁS COM O PACIENTE. PERMITIR VISUALIZAÇÃO APROXIMADAMENTE 3 ONDAS DE ECG E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM) NO MONITOR. DEVE POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO, CAPAZ DE COMPENSAR A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, AJUSTANDO A DESCARGA. FREQUÊNCIA CARDÍACA APROXIMADAMENTE DE 30 A 300 BPM. POSSIBILITA O AJUSTE DE GANHO DO TRAÇADO DO ECG EM UM ÚNICO BOTÃO, PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO; DEVE POSSUIR BOTÃO GIRATÓRIO OU TECLA DEDICADA PARA SELEÇÃO DE ENERGIA DOS CHOQUES NO PAINEL FRONTAL. POSSUIR POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA: 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150 E 200J. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O AJUSTE CONTÍNUO. TEMPO DE CARREGAMENTO APROXIMADAMENTE 7 (SETE) SEGUNDOS. TECLA PARA CANCELAR CARGA, E DESARME AUTOMÁTICO DA CARGA, EM CASO DE PROCEDIMENTO INTERROMPIDO APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS. POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO NO PAINEL FRONTAL. DISPARO SINCRONIZADO COM O COMPLEXO QRS. TEMPO ENTRE A SINCRONIZAÇÃO COM O COMPLEXO QRS E A DESCARGA NÃO DEVE EXCEDER 60 MS. - BATERIA: RECARREGÁVEL, ION DE LÍTIO NIMH OU NICD, COM CARREGAMENTO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, QUE POSSIBILITE A TROCA SEM NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO (SEJA POR OPÇÃO DE PACK DESTACÁVEL OU, POR COMPARTIMENTO	INSTRAMED INDUSTRIA	UNID	12	RS 17.300,00	RS 207.600,00	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.								
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	
					UNIT	TOTAL		
	COM ACESSO PRÓPRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA). INDICAÇÃO DE STATUS DA BATERIA. BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR APROXIMADAMENTE 20 DESCARGAS, APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE MONITORIZAÇÃO, SEM PRECISAR DE RECARGA DURANTE ESSE PERÍODO. ALARMES: POSSUIR ALARME DE FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA, TAQUICARDIA VENTRICULAR. ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA E/OU EXTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR CONTINUAMENTE PELO MENOS 5 HORAS DE EVENTOS (COM DATA E HORA) E TRAÇADO DE ECG. REGISTRADOR TÉRMICO DE APROXIMADAMENTE 50MM QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO APROXIMADAMENTE RESUMO DE EVENTOS E 2 CURVAS DE ECG. POSSUIR SPO2 COM CURVA DE PLETISMOGRAFIA. FAIXA DE SATURAÇÃO DE O2 DE 0 A 100%. PESO: APROXIMADAMENTE 8KG, COM BATERIA E PÁS. BIVOLT AUTOMÁTICO.							
50	100016807 - DESTILADOR PARA ÁGUA DESTILADOR DE AGUA: TIPO PIELSEN. COM TAMPAS E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304. PRODUZ ÁGUA COM PUREZA DE MENOS DE 3µS. CUBA E TAMPAS ESTAMPADA. LIVRE DE PARTES MÓVEIS SUJEITAS A QUEBRAS OU AVARIAS MECÂNICAS. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, EM INOX. SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CAIXA DE COMANDO EM PLÁSTICO COM PAINEL DE FUNÇÕES EM POLICARBONATO, COM LÂMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO. PRODUÇÃO DE 5 LITROS POR HORA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS +/-: CONSUMO: MAIOR QUE O RENDIMENTO PUREZA: ABAIXO DE 4 US, COM ENTRADA ATÉ 300 US CONDUTIVIDADE: ATÉ 3.5 US/CM, COM ENTRADA 310 US/CM CONTROLE ELÉTRICO: CHAVE LIGA/DESLIGA INDICADOR DE ACIONAMENTO: LÂMPADA PILOTO CABO DE ALIMENTAÇÃO: VERIFICAR TABELA SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX 304 MATERIAL: TUBO DE DESTILAÇÃO, TAMPAS E CALDEIRA EM AÇO INOX 304 SENSOR DE NÍVEL: ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA CALDEIRA: AÇO INOX 304 SEM SOLDAS OU EMENDAS ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V (BIFÁSICO). POTÊNCIA APROXIMADAMENTE: 4000 W. RESISTÊNCIA: DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAMENTE (LPA): 430 X 280 X 750 MM; ALIMENTAÇÃO: 127/220 VOLTS 50/60 OU BIVOLT.	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO	UNID	34	RS	2.327,00	RS 79.118,00	#REF!
51	100018386 - ESCADA DE CANTO COM RAMPAS PARA FISIOTERAPIA. ESCADA DE CANTO EM L: CONFECCIONADA MADEIRA PADRÃO EUCALIPTO (PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO). TAMANHO APROXIMADAMENTE: 130 X 136 X 216 CM (AXLXC), PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPAS, POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA NO CORRIMÃO PARA ADULTOS E CRIANÇAS, COM APROXIMADAMENTE 3 DEGRAUS.	FRACASSADO	UNID	70			RS -	#REF!
52	200059430 - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COMPLETO INFANTIL; LIVRE DE LATEX; BRACADEIRA EM NYLON, FLEXIVEL E RESISTENTE; COMPRIMENTO NA FAIXA DE 14 A 20CM DE DIAMETRO DO BRACO E ALTURA APROXIMADA DE 15CM; PRECISO E DE FACIL LEITURA; MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG COM PRECISAO DE ± 3MMHG; COM ROTACAO DE 360°; RESISTENCIA A QUEDAS DE ATÉ 75CM; SEM QUEBRAR OU PERDER A CALIBRACAO; COM DURABILIDADE DE APROXIMADAMENTE 100.000 CICLOS; COM FECHO DE VELCRO SUPER RESISTENTE; DIMENSOES ADEQUADAS PARA USO INFANTIL; VALVULA DE METAL PERMITINDO A RETENCAO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR (MANGUITO); PERA COM TUBOS CONECTORES SEM LATEX; GARANTIA DE 5 ANOS PARA MANOMETRO E 2 ANOS PARA BRACADEIRA; ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA A GUARDA DO APARELHO.	M. CARREGA COEMRICO	UNID	60	RS	85,00	RS 5.100,00	#REF!
53	100009215 - ESFIGMOMANOMETRO . ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO: POSSUIR MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. POSSUIR PRECISÃO DE +/- 2 MMHG. POSSUIR CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO. POSSUIR BRACADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO. POSSUIR MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO. POSSUIR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA. POSSUIR VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO APROXIMADO DAS BRACADEIRAS: 60CM DE COMPRIMENTO. POSSUIR CERTIFICADO PELO INMETRO.	M. CARREGA COEMRICO	UNID	16	RS	80,00	RS 1.280,00	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)									
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.									
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%		
					UNIT	TOTAL			
54	100009441 - ESTADIÔMETRO . ESTADIÔMETRO: ESTADIÔMETRO COMPACTO PORTÁTIL; COM CAMPO DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE 2 METROS DE ALTURA; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS, (1 MM) E NUMERAÇÃO A CADA CENTÍMETRO; MEDIÇÃO NA POSIÇÃO ERETA E VERTICAL; MATERIAL: ABS OU SUPERIOR. MODELO: TIPO TRENA, COM MOLA RESTRÁIL E VISOR FRONTAL. ESTEIRA ERGOMÉTRICA: ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. COM PAINEL COM FUNÇÕES INDEPENDENTES COM PILOT SYSTEM, COMBINA CONTROLE DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO PARA TREINO INTERVALADO OU AVANÇADO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE 0 A 14%, DUPLO SISTEMA DE MONITORAMENTO CARDÍACO - HAND GRIP, DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA - BOTÃO DE EMERGÊNCIA E CLIP DE SEGURANÇA (CHAVE DE SEGURANÇA), MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA AC COM 2,0 HP - 4,0 HP. MEDIÇÃO DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA, TEMPO, CALORIAS FREQUÊNCIA CARDIACA E DISPLAY GRÁFICO, FAIXA MÍNIMA DE VELOCIDADE: DE 2 A 18 KM/H. SISTEMA DE APOIO DIANTEIRO E LATERAL COM SISTEMA DE AMORTECEDOR DE IMPACTOS, DIMENSÕES MÍNIMAS DA ÁREA DE PASSADAS (LONA/MANTA): 150X50 CM. PESO APROXIMADO: 160 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V / 220V.	ALPHAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	UNID	60	R\$	53,13	R\$	3.187,80	#REF!
55	100017812 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA . ESTADIÔMETRO: ESTADIÔMETRO COMPACTO PORTÁTIL; COM CAMPO DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE 2 METROS DE ALTURA; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS, (1 MM) E NUMERAÇÃO A CADA CENTÍMETRO; MEDIÇÃO NA POSIÇÃO ERETA E VERTICAL; MATERIAL: ABS OU SUPERIOR. MODELO: TIPO TRENA, COM MOLA RESTRÁIL E VISOR FRONTAL. ESTEIRA ERGOMÉTRICA: ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. COM PAINEL COM FUNÇÕES INDEPENDENTES COM PILOT SYSTEM, COMBINA CONTROLE DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO PARA TREINO INTERVALADO OU AVANÇADO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE 0 A 14%, DUPLO SISTEMA DE MONITORAMENTO CARDÍACO - HAND GRIP, DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA - BOTÃO DE EMERGÊNCIA E CLIP DE SEGURANÇA (CHAVE DE SEGURANÇA), MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA AC COM 2,0 HP - 4,0 HP. MEDIÇÃO DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA, TEMPO, CALORIAS FREQUÊNCIA CARDIACA E DISPLAY GRÁFICO, FAIXA MÍNIMA DE VELOCIDADE: DE 2 A 18 KM/H. SISTEMA DE APOIO DIANTEIRO E LATERAL COM SISTEMA DE AMORTECEDOR DE IMPACTOS, DIMENSÕES MÍNIMAS DA ÁREA DE PASSADAS (LONA/MANTA): 150X50 CM. PESO APROXIMADO: 160 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V / 220V.	FRACASSADO	UNID	12			R\$	-	#REF!
56	200004406 - ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO: ESTETOSCOPIO TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS DE SILICONE, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO CONDUTOR EM 'Y' DE SILICONE, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	FRACASSADO	UNID	180			R\$	-	#REF!
57	200025701 - ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO BI-AURICULAR; COM AUSCULTADOR EM AÇO INOX.; BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO; ANEL DE FIXAÇÃO INOX.; HASTE EM ALUMINIO MONTADO EM TUBO EM Y; RESISTENTE E FLEX. S/ EMENDAS; OLIVAS ANATOM. DE BORRACHA C/ ALTA SENSIB ACUST. ESTETOSCOPIO INFANTIL. ESTETOSCOPIO DUPLO: AUSCULTADOR DUPLO PARA UTILIZAÇÃO EM CRIANÇAS; TUBO DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; DIAFRAGMA ALTAMENTE SENSÍVEL; ACABAMENTO DO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; ANEL ROSQUEÁVEL PARA TROCA DE DIAFRAGMA. OLIVAS MACIAS PARA MELHOR AJUSTE	FRACASSADO	UNID	64			R\$	-	#REF!
58	100016190 - FOTOFORO . FOTÓFORO: FOTÓFORO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS, COM FONTE DE LUZ FRIA INCORPORADA AO CAPACETE. POSSUIR LÂMPADA DE ESTADO SÓLIDO (LED). POSSUIR SISTEMA COM ILUMINAÇÃO MÁXIMA, A 25CM DO ALVO, IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 LUX. POSSUIR TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 5.500K, LIVRE DE RAIOS UV; POSSUIR ALIMENTAÇÃO DC E AC; POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 60 MINUTOS. POSSUIR CARRREGADOR DE BATERIAS COM ENTRADA DE TENSÃO 127V/220V OU BIVOLT. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. POSSUIR AJUSTE APROXIMADAMENTE DE CAMPO DE 30MM A 80MM. POSSUIR ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL DE PELO MENOS ±25° GRAUS. POSSUIR DIÂMETRO APROXIMADO DE FOCO DE 30 A 100MM. POSSUIR CAPACETE QUE PERMITA AJUSTE. POSSUIR DISTÂNCIA ÓPTICA DE TRABALHO APROXIMADA DE 400MM. POSSUIR PESO APROXIMADO DE 150G. POSSUIR REGULADOR DE INTENSIDADE. POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 BATERIA DE LÍ-ON DE LÍTIO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. FONTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO 127V/220V OU BIVOLT.	FRACASSADO	UNID	4			R\$	-	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.								
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	
					UNIT	TOTAL		
59	100009185 - INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS INCUBADORA DE TRANSPORTE : INCUBADORA DE TRANSPORTE COM RESSUSCITADOR INFANTIL COM CONTROLE DE PRESSÃO E PEEP ACOPLADO AO PAINEL DE CONTROLE CÚPULA DE ACRÍLICO COM VISÃO FRONTAL, LATERAL E POSTERIOR; PORTA FRONTAL REBATÍVEL, PORTINHOLAS DE DESENGATE RÁPIDO NA PORTA FRONTAL E NAS LATERAIS DA CÚPULA; A CÚPULA DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIOS ESPECIAIS PARA OS SEGUINTE CASOS: TUBOS DE INFUSÃO, VENTILADORES E NEBULIZADORES; LEITO E COLCHONETE REMOVÍVEIS, IMPERMEÁVEIS E DE MATERIAL ATÓXICO; DEVE POSSIBILITAR A FIXAÇÃO NA AMBULÂNCIA. UNIDADE DE CONTROLE: CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; AJUSTE DE TEMPERATURA DO AR NA FAIXA DE 30°C A 39°C; LEITURA DA TEMPERATURA COM INDICAÇÃO DIGITAL; RUÍDO INTERNO MENOR QUE 60 DBA; ALARME DE TEMPERATURA ALTA ACIONADO QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER SUPERIOR EM 1°C À TEMPERATURA AJUSTADA; ALARME DE TEMPERATURA BAIXA QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER INFERIOR EM 1°C À TEMPERATURA AJUSTADA; ALARME DE FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR; ALARME DE FALTA DE ENERGIA. RESSUSCITADOR INFANTIL COM CONTROLE DE PRESSÃO E PEEP; EQUIPAMENTO RESSUSCITADOR COM CONTROLES DE PRESSÃO E PEEP PARA USO EM PACIENTE NEONATAL; DEVE POSSUIR VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PIP; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE PRESSÃO DE PEEP; DEVE POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA DE ALÍVIO DE PRESSÃO MÁXIMA; CICLAGEM DA VENTILAÇÃO CONTROLADA NA PONTA DO CIRCUITO PACIENTE ATRAVÉS DE "T DE AYRE"; DEVE POSSUIR MANO VACUÔMETRO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM CMH2O COM ESCALA DE -10 A +70 CMH2O NO MÍNIMO. ACOPLADO AO PAINEL DE CONTROLE DA INCUBADORA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CÚPULA MONTADA SOBRE RODÍZIOS (COM DISPOSITIVOS DE TRAVAS); ESTRUTURA DEVERÁ TER ALTURA AJUSTÁVEL; ESTRUTURA DA INCUBADORA DEVERÁ POSSIBILITAR A FIXAÇÃO À UMA MACA POR MEIO DE CINTOS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 127/220VAC OU 220VAC @ 60HZ E 12VDC (VIA ACENDEADOR DE CIGARROS DE AMBULÂNCIA); ALIMENTAÇÃO INTERNA VIA BATERIA DE 12VDC SELADA; AUTONOMIA MÍNIMA 1,5 HORAS NO REGIME DE CARGA TOTAL. ACESSÓRIOS INCUBADORA: UM (01) KIT DE FILTROS DE AR; UM (01) CILINDRO DE ALUMÍNIO DE O2 COM VÁLVULA; UM (01) CILINDRO DE ALUMÍNIO DE AR COM VÁLVULA; UM (01) SUPORTE DE SORO EM INOX; UMA (01) BANDEJA SUPERIOR EM INOX PARA FIXAÇÃO DE MONITOR E VENTILADOR PULMONAR; CINCO (05) MANGA-ÍRIS RESERVA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA AMBULÂNCIA; UM (01) CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO 2P+T; UM (01) CABO PARA CONEXÃO A TOMADA 12 VOLTS (ACENDEADOR DE CIGARROS) DA AMBULÂNCIA; RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES COM NO MÍNIMO DUAS SAÍDAS; ACESSÓRIOS RESSUSCITADOR INFANTIL: CINCO (05) CIRCUITOS VENTILATÓRIOS COMPLETOS; CINCO (05) "T DE AYRES"; CINCO (05) MANGUEIRAS PARA CONEXÃO ENTRADA DE GASES; CINCO (05) MÁSCARAS EM SILICONE TAMANHO 00. TODOS E QUAISQUER OUTROS ACESSÓRIOS/INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	FANEM LTDA	UNID	20	RS	50.523,00	RS 1.010.460,00	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)									
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.									
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%		
					UNIT	TOTAL			
60	100019978 - LAVADORA DE ENDOSCÓPIO. LAVADORA DE ENDOSCÓPIO: LAVADORA E DESINFECTORA DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO AUTOMATICAMENTE DE ENDOSCÓPIOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO ESCOVADO. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA MONTAGEM DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ENDOSCÓPIOS. EQUIPAMENTO COM TAMPO SUPERIOR DE FECHAMENTO BASCULANTE, VEDAÇÃO DA PORTA ATRAVÉS DE GUARNIÇÃO DE SILICONE. COMANDO LÓGICO PROGRAMÁVEL DE SIMPLES OPERAÇÃO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), TELA ?TOUCH SCREEN? COLORIDA DE ? (MAIOR OU IGUAL) A QUATRO POLLEGADAS. INTERFACE COM MONITORAMENTO E CONTROLE DAS FUNÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS DO REPROCESSAMENTO, REPROCESSAMENTO FÍSICO-QUÍMICO COMPREENDENDO AS FASES DE LIMPEZA DOS CANAIS, DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL E SECAGEM DOS CANAIS DOS ENDOSCÓPIOS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PROCESSO DE LAVAGEM COM IMERSÃO COMPLETA DO ENDOSCÓPIO EM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO, BOMBA E VÁLVULAS QUE GARANTEM A RECIRCULAÇÃO DAS SOLUÇÕES PELA SUPERFÍCIE EXTERNA E PELOS CANAIS INTERNOS DO ENDOSCÓPIO, TEMPO PROGRAMADO, TESTE DE VAZAMENTO AUTOMÁTICO DO ENDOSCÓPIO, MONITORAMENTO DA PRESSÃO, SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA PARA SUÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO DIRETO DO GALÃO, DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DO DETERGENTE ENZIMÁTICO, CONCENTRAÇÃO PROGRAMADA PELO OPERADOR, PREPARAÇÃO AUTOMÁTICA DE SANEANTES QUE NECESSITAM DE HOMOGENEIZAÇÃO OU DILUIÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE VALIDADE DO SANEANTE POR DATA OU POR QUANTIDADE DE CICLOS, ALARME E BLOQUEIO NA DATA DE VALIDADE PROGRAMADA, IMPRESSORA INTEGRADA PARA REGISTROS QUE POSSIBILITEM VALIDAR, PROTOCOLAR E RASTREAR O PROCESSO E DEMAIS INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE O REPROCESSAMENTO REALIZADO, ALARME E REGISTRO DE FALHAS DURANTE OS PROCESSOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ.	BAUMER S A	UNID	4	RS	135.000,00	RS	540.000,00	#REF!
61	100018897 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR. LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG): LAVADORA E EXTRATORA DE BARREIRA PARA USO HOSPITALAR, DESTINADA A LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO DE ROUPARIAS. CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 50 KG POR CARGA. ESTRUTURA DO GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORRIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PROJETADA COM 2 (DUAS) PORTAS EXTERNAS COM VISOR, SISTEMA DE BARREIRA DE SEPARAÇÃO. CESTO, REVESTIMENTO DO EIXO E TODAS AS PARTES DA MÁQUINA EM QUE HÁ CONTATO COM ÁGUA E/OU PRODUTOS QUÍMICOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 OU QUALIDADE SUPERIOR. EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL, CONTROLE DO TEMPO E TEMPERATURA DO CICLO, MONITORAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS, ALARMES SONORO DE FIM DE CICLO E COMANDOS INTERTRAVADOS IMPEDINDO OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS ENTRE OS AMBIENTES, PROCESSOS PROTEGIDOS POR SENHAS, SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO COM BALANÇO DE CARGA CONVERGENTE E SUSPENSÕES PNEUMÁTICAS COM REGULADOR DE PRESSÃO E VÁLVULAS INDEPENDENTES. DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA INTERRUPTO DO FUNCIONAMENTO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM A PORTA ABERTA E TRAVA ELETROMECÂNICA QUE NÃO PERMITE A ABERTURA DA MESMA QUANDO O CESTO EM MOVIMENTO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO TOTALMENTE FECHADO PARA DUPLA SEGURANÇA (MECÂNICA E ELÉTRICA) DO OPERADOR. CONTROLE ELETRÔNICO QUE PERMITA A DEFINIÇÃO APROXIMADAMENTE 18 PROGRAMAS DISTINTOS DE LAVAGEM E ETAPAS, ADEQUANDO O CICLO AO TIPO DE TECIDO E AO GRAU DE SUJIDADE DA ROUPA A PROCESSAR. ROTAÇÃO DE LAVAGEM APROXIMADAMENTE 35 RPM. ROTAÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO APROXIMADAMENTE A 730 RPM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA DE 220 VOLTS E FREQUÊNCIA DE 60 HZ.	RJN COMERCIO DE MAQUINAS	UNID	10	RS	223.168,00	RS	2.231.680,00	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)									
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Jurúá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.									
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%		
					UNIT	TOTAL			
62	100017892 - LAVADORA ULTRASSONICA. . LAVADORA ULTRASSÔNICA: EQUIPAMENTO PARA ENXÁGUE E LIMPEZA DE UTENSÍLIOS METÁLICOS E CANULADOS ATRAVÉS DE AÇO ULTRASSÔNICA. LAVADORA COM CUBA ÚNICA E CAPACIDADE INTERNA APROXIMADAMENTE 40 LITROS. ESTRUTURA DO GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, ISOLADA TERMICAMENTE. RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS EM AÇO INOXIDÁVEL, LOCALIZADAS NO FUNDO DA CUBA. TAMPA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL, MOVIMENTAÇÃO VERTICAL FACILITADA PELOS PISTÕES INSTALADOS NA MESMA. VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO EM SILICONE. SISTEMA DE SEGURANCA CANCELA O CICLO CASO SEJA REALIZADA A ABERTURA DA TAMPA DURANTE O CICLO. CESTO PARA ACOMODAÇÃO DA CARGA E DEZ PONTOS DE CONEXÃO PARA LIMPEZA DE LUMENS (COM ORIFÍCIOS QUE VARIAM DE 1 A 10 MM) QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA PARA DOSAGEM DOS AGENTES DE LIMPEZA. PERMITE A PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DOSADO. PAINEL ELÉTRICO ACOPLADO EM CHASSI. POSSUI ACESSO PELA LATERAL DIREITA (ABERTURA PROTEGIDA POR CHAVE) FACILITANDO O ACESSO AOS MÓDULOS DE COMANDO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO E PROTEGIDO POR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. PAINEL DE COMANDO DISPOSTO EM LOCAL QUE FACILITA VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO REPROCESSADOR. COMPOSTO PELA INTERFACE HOMEM MÁQUINA, CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA E IMPRESSORA. CONTROLADOR MICROPROCESSADOR: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), PARA DISPARO E CONFIGURAÇÃO DE CICLO OPERACIONAL. PERMITE A ARMAZENAGEM DE PELO MENOS DEZ CICLOS CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO, COM A DEFINIÇÃO DE TEMPO, TEMPERATURA, DOSAGEM DE AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS PARÂMETROS DE PROCESSO. PREPARADO PARA PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO REMOTA E CHEGAGEM DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM SISTEMA SUPERVISÓRIO. INTERFACE TOUCH SCREEN? COLORIDA DE ? (MAIOR OU IGUAL) A 4 POLEGADAS. CONTROLE DO PROCESSO: REALIZADO PELO CLP COM DADOS DE TEMPO DE PROCESSO E TEMPERATURA ENVIADO PELOS SENSORES DO EQUIPAMENTO. O TEMPO DE PROCESSO SEMPRE É MONITORADO DEPOIS DE ALCANÇADA A TEMPERATURA DEFINIDA PARA A FASE E/OU APÓS A INJEÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA. O COMANDO MONITORA TODO O PROCESSO ACOMPANHANDO EM TEMPO REAL OS PARÂMETROS DE PROCESSO: FASE EM EXECUÇÃO; TEMPO DA FASE; TEMPERATURA; ULTRASSOM ATIVO; FLOW ATIVO; NÍVEL DE ÁGUA DA CUBA. IMPRESSORA CONSTITUÍDA DE CORPO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA, BOBINA DE PAPEL PROTEGIDA POR TAMPA, INTERFACE SERIAL E INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR. OS DADOS IMPRESSOS GARANTEM A COMPLETA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO COM INFORMAÇÕES COMO: ESTABELECIMENTO; IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO; DATA; HORA DE INÍCIO DO CICLO; NÚMERO DO CICLO; CÓDIGO DA CARGA; IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA COM PARÂMETROS DEFINIDOS; INFORMAÇÃO DAS FASES EXECUTADAS; MENSAGENS DE FALHA. CONEXÃO USB PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DO PROCESSO. CICLOS DE LIMPEZA COM NO MÍNIMO DEZ CICLOS PROGRAMADOS E ARQUIVADOS NO EQUIPAMENTO, SENDO QUATRO PRÉ PROGRAMADOS: CICLO PARA INSTRUMENTAIS; CICLO PARA INSTRUMENTAIS DELICADOS; CICLO PARA INSTRUMENTAIS DE ORTOPEDIA E CICLO PARA CANULADOS (LUMENS). SISTEMA DE ENTRADA DE ÁGUA QUENTE OU FRIA ATRAVÉS DE VÁLVULA SOLENÓIDE CONTROLADA AUTOMATICAMENTE. SISTEMA DE CONTROLE DO NÍVEL DO TANQUE LOCALIZADO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE ALARMES QUE INDICAM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO FORA DA FAIXA DE SEGURANÇA OU OPERACIONAL, SENDO APRESENTADOS VISUALMENTE NA INTERFACE, ACOMPANHADOS DE SINALIZAÇÃO SONORA E REGISTRADOS NA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO. AS FALHAS DE SEGURANÇA E PROCESSO MONITORADAS SÃO: FALHA DE SOBRETENPERATURA; FALHA DE SUBTEMPERATURA; FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA; FALHA NO ABASTECIMENTO; FALHA NA DRENAGEM; TEMPO DE SUPERVISÃO; CICLO COM PARÂMETROS ZERADOS; FECHAR TAMPA PARA INICIAR CICLO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000 X 500 X 480 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE	BAUMER S A	UNID	4	RS	69.900,00	RS	279.600,00	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
	X ALTURA). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. ACOMPANHA: 1 (UM) CESTO REPROCESSADOR ULTRASSÔNICO COM ACESSÓRIOS COMPLETOS PARA CANULADOS, PORTANDO UM KIT DE TAMPAS PARA CANULADOS E UM CONJUNTO DE MONTAGEM FLOW ULTRASSOM COM DUAS PEÇAS. KIT PARA TAMPA EM SILICONE COM ORIFÍCIO DE PASSAGEM DE Ø 1 MM ATÉ Ø 10 MM, GRAVAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS (1 MM ATÉ 10 MM) NA PARTE FRONTAL DA TAMPA, SENDO: 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 1 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 2 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 3 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 4 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 5 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 6 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 7 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 8 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 9 MM; 5 (CINCO) TAMPAS PARA CANULADOS Ø 10 MM. 1 (UM) CONJUNTO DE MONTAGEM FLOW PARA FLUXO DE ÁGUA E DETERGENTE QUE ALIMENTA O SISTEMA DENTRO DA CUBA. 1 (UM) CESTO ARAMADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE ALÇAS EMBUTIDAS E PÉS PARA CONTATO COM O FUNDO DA CUBA, DIMENSÕES COMPATIVÉIS COM O EQUIPAMENTO. 1 (UM) CESTO ARAMADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE MENOR TAMANHO, ENCAIXE COMPATÍVEL COM O CESTO MAIOR DA LAVADORA ULTRASSÔNICA. 1 (UMA) OSMOSE REVERSA INDIVIDUAL PARA SUPRIR DE ÁGUA PURIFICADA O TANQUE DE RECIRCULAÇÃO DA LAVADORA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PARA 20 LITROS/HORA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. SISTEMA DE FILTRAÇÃO: POSSUI 3 (TRÊS) CARCAÇAS DE POLIPROPILENO COMPOSTAS DE 2 (DOIS) FILTROS DE SEDIMENTOS PARA REMOÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS NA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO, COM GRAU DE RETENÇÃO DE 5 E 1 MICRON E 1 (UM) FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. UNIDADE DE COMANDO: A UNIDADE DE COMANDO POSSIBILITA O MONITORAMENTO EM TEMPO INTEGRAL DA QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA, TEMPO DE OPERAÇÃO EM HORAS E MINUTO, ENXÁGUE DE MEMBRANAS, RETARDO DE ATUAÇÃO DA BOMBA E PRESSÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO. POSSUI 2 (DOIS) RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DA ÁGUA PURIFICADA (PERMEADO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS CADA, TOTALIZANDO 100 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO. TOTALMENTE FECHADO, COM TAMPA DE INSPEÇÃO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, BOIA, LADRÃO E SISTEMA DE SAÍDA PARA CONSUMO DE ÁGUA. TOTALMENTE DRENÁVEL E COM PAREDES LISAS FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO. ACESSÓRIOS: BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; FILTROS DE SEDIMENTOS; MANÔMETRO DE OPERAÇÃO; MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA; PRESSOSTATO DE ENTRADA; UNIDADE DE COMANDO; VÁLVULA DE DRENAGEM; VÁLVULA SOLENOIDE DE ENTRADA; VÁLVULA SOLENOIDE DE ENXÁGUE; CHASSI EM AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA.						
63	100002112 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR : ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: C X L X A : 60 X 40 X 80CM. TAMPO E 02 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS APROXIMADAMENTE DE 8? DE DIÂMETRO.	FRACASSADO	UNID	30		RS -	#REF!
64	100009181 - MESA PARA EXAME MESA DE EXAMES: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO INOXIDÁVEL AISI 304; LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM D28; CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; PÉS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: C X L X A: 1,85M X 0,55M X 0,80M. CAPACIDADE APROXIMADA: 150 KG.	FRACASSADO	UNID	8		RS -	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.								
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	
					UNIT	TOTAL		
65	100017260 - MONITOR MULTIPARAMETRO . MONITOR MULTIPARAMETROS: MONITOR MULTIPARÂMETROS, MONITOR COM TELA EM LCD OU LED, INTERFACE DE USO RÁPIDO COM TOUCHSCREEN; APROXIMADAMENTE DE 15 POLEGADAS, APROXIMADAMENTE VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DEZ (10) FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS.DETECCÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE. PARÂMETROS APROXIMADAMENTE ELETROCARDIOGRAFO (ECG) COM SETE (7) DERIVAÇÕES, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO²) COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 0 A 100%, RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) DETERMINANDO À SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA, TEMPERATURA DOIS CANAIS DE TEMPERATURA COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 15 A 45 GRAUS, FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA APROXIMADAMENTE DE 30 E 300 BATIMENTOS POR MINUTOS, PRESSÃO INVASIVA COM NO MÍNIMO DOIS (2) PRESSÃO ARTERIAL NA FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 0 A 300MMHG. DÉBITO CARDÍACO, MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA CONFIGURADO AO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAL. ACESSÓRIOS: UM (01) CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS, UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA OBESO. UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA ADULTO. UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA INFANTIL. UM (01) CABO EXTENSOR E CONECTOR PNI. UM (01) SENSOR DE SPO² REUTILIZÁVEL PARA ADULTO. UM (01) SENSOR DE SPO² REUTILIZÁVEL PARA INFANTIL E NEONATO. UM (01) CABO EXTENSOR DE SPO². UM (01) CABO DE FORÇA DO PADRÃO BRASILEIRO 2P+T APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO. UM (01) SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO²) ? CAPNOSTAT (KIT). FILTRO DE LINHA INTERNO PARA ELIMINAÇÃO DE INTERFERÊNCIA, RUÍDO, PROTEÇÃO DE FALHA OU SOBRECARGA DA REDE ELÉTRICA. CONEXÃO COM CENTRAL OU REDES DE INFORMÁTICA POR CABOS OU WIRELESS. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO OU (127/220V) / FREQUÊNCIA 50/60HZ. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE DE ÍON LÍTIO PARA EVITAR O EFEITO MEMÓRIA, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 PARA MONITOR, COM 4 PRATELEIRAS, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 4 POLEGADAS. FREIOS EM DIAGONAL. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2.	FRACASSADO	UNID	70		RS	-	#REF!
66	100017260 - MONITOR MULTIPARAMETRO . MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO, PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO INVASIVA (PI), CAPNOGRAFIA (ETCO2), AGENTES ANESTÉSICOS E ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA (BIS), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. MONITOR COM TELA EM LCD OU LED, APROXIMADAMENTE DE 15 POLEGADAS, INTERFACE DE USO RÁPIDO COM TOUCHSCREEN; APROXIMADAMENTE DEZ (10) FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR ATÉ 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECCÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAFO (ECG) COM SETE (7) DERIVAÇÕES. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO²) COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 0 A 100%, RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) DETERMINANDO À SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA, TEMPERATURA DOIS CANAIS DE TEMPERATURA COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 15 A 45 GRAUS. FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA APROXIMADAMENTE DE 30 E 300 BATIMENTOS POR MINUTOS. PRESSÃO INVASIVA COM NO MÍNIMO DOIS (2) PRESSÃO ARTERIAL NA FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE DE 0 A 300MMHG. DÉBITO CARDÍACO, MÓDULO DE CAPNOGRAFIA (ETCO²) CONFIGURADO AO EQUIPAMENTO. ÍNDICE DE PERFUSÃO. NÍVEL DE DIÓXIDO DE CARBONO NO AR EXPIRADO (ETCO2). CURVA PLESTISMOGRÁFICA E CAPNOGRAFIA NO SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAL. ACESSÓRIOS: UM (01) CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS, UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA OBESO. UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA ADULTO. UM (01) BRAÇADEIRA NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO REMOVÍVEL SILICONE REUTILIZÁVEL PARA INFANTIL. UM (01) CABO	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	UNID	8	RS	20.330,00	RS 162.640,00	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
	EXTENSOR E CONECTOR PNI. UM (01) SENSOR DE SPO² REUTILIZÁVEL PARA ADULTO. UM (01) SENSOR DE SPO² REUTILIZÁVEL PARA INFANTIL E NEONATO. UM (01) CABO EXTENSOR DE SPO². UM (01) CABO DE FORÇA DO PADRÃO BRASILEIRO 2P+T APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO. UM (01) SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO²) ? CAPNOSTAT (KIT). FILTRO DE LINHA INTERNO PARA ELIMINAÇÃO DE INTERFERÊNCIA, RUÍDO, PROTEÇÃO DE FALHA OU SOBRECARGA DA REDE ELÉTRICA. CONEXÃO COM CENTRAL OU REDES DE INFORMÁTICA POR CABOS OU WIRELESS. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO OU (127/220V) / FREQUÊNCIA 50/60HZ. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE DE ÍON LÍTIO PARA EVITAR O EFEITO MEMÓRIA. COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 PARA MONITOR, COM 4 PRATELEIRAS. COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 4 POLEGADAS, FREIOS EM DIAGONAL. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2.						
67	100001747 - OFTALMOSCÓPIO . OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS. COM MAIOR CAMPO DE VISÃO LIVRE DE SOMBRAS E MANCHAS, POSSUIR SISTEMA ÓPTICO SELADO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ, POSSUIR NO MÍNIMO 28 LENTES CORRETIVAS PARA AJUSTES DE -25 À +40 DIOPTRIAS, POSSUIR SISTEMA DE LENTES CONDENSADORAS EM CONJUNTO DE 03 ESPELHOS, POSSUIR FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, PROTETOR DE BORRACHA PARA SOBRANCELHAS PARA EVITAR RISCO, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO SEM EFEITO DE MEMÓRIA, POSSUIR REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, POSSUIR 6 ABERTURAS SELECIONÁVEIS( PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, FENDA, FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIÇÃO ).ACOMPANHAR ESTOJO E BASE CARREGADORA. VOLTAGEM:BIVOLT OU 127/220V.	FRACASSADO	UNID	20	RS	-	#REF!
68	100019979 - OSMOSE REVERSA . OSMOSE REVERSA (100 L): OSMOSE REVERSA PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À PRODUÇÃO DE ÁGUA LIVRE DE SÓLIDOS PARA USO HOSPITALAR. CONFIGURAÇÃO FÍSICA: VERTICAL. TIPO DE MONTAGEM: EQUIPAMENTO MÓVEL, COM RODINHAS E FREIOS NO RODÍZIO. CAPACIDADE NOMINAL: CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 60L/H. PARÂMETROS EXIGIDOS: O CONJUNTO DE OSMOSE REVERSA DEVERÁ SE CONSTITUIR DE PELO MENOS DOIS VASOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CONTROLES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS NECESSÁRIOS PARA UMA UNIDADE TOTALMENTE AUTÔNOMA. DEVERÁ POSSUIR UMA VÁLVULA PARA CONTROLE DA PRESSÃO DE OPERAÇÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX OU SIMILAR E COM MANOPLA NO PAINEL PARA CALIBRAGEM DESTA PRESSÃO. DEVERÁ POSSUIR UM MANÔMETRO INSTALADO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ADEQUADA DE ENTRADA NA BOMBA COM ESCALA DE 0 À 100PSI. DEVERÁ POSSUIR DOIS MANÔMETROS INSTALADOS ANTES E DEPOIS DO FILTRO DE ÁGUA DE ENTRADA PARA CONTROLE DA PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA NESTE FILTRO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA PARA MEDIÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA, COM VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ELEMENTO FILTRANTE DESCARTÁVEL, COM CARÇAÇA EM POLIPROPILENO, INCLUINDO UMA VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO. O ELEMENTO FILTRANTE DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIPROPILENO COM GRAU DE RETENÇÃO NOMINAL DE ATÉ 5 MICRONS. BOMBA: DEVERÁ AUMENTAR A PRESSÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO ATÉ PELO MENOS 100PSI. DEVERÁ SER DO TIPO ROTATIVA DE PALHETA OU SIMILAR. DE DESLOCAMENTO POSITIVO. DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO PRÓPRIO. SISTEMAS E DISPOSITIVOS DE CONTROLE BOMBA E SISTEMA MICROCONTROLADO. SISTEMA E DISPOSITIVOS DE ALARME: ALARME O SISTEMAS DE PROTEÇÃO PARA FALTA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO, ALARME PARA INDICAR CONDUTIVIDADE ALTA OU SOBRECARGA NA BOMBA, SISTEMAS DE APRESENTAÇÃO DE DADOS: DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS EXIGIDOS. SAIDAS E ENTRADAS: CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM ENGATE RÁPIDO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRAS PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA; MANGUEIRA DE ESGOTO. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO: SISTEMA COMPACTO, TRANSPORTÁVEL POR RODÍZIOS. CARÇAÇA FEITO DE MATERIAL E PINTURA ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE. CABEÇOTE EM AÇO INOX. REVESTIMENTO ACÚSTICO PARA QUE O NÍVEL DE RUÍDO SEJA BAIXO DURANTE SEU FUNCIONAMENTO OU SISTEMA DE OSMOSE REVERSA QUE JÁ TENHA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC; FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 3 CONDUTORES COM TERRA.EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS IEC 61010-1 .	FRACASSADO	UNID	12	RS	-	#REF!



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
69	100009440 - OTOSCOPIO . OTOSCOPIO: EM LED, CABEÇOTE EM ABS AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS. LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFÍCIE LISA. DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA EM LED; LÂMPADA LED 2,5 V DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO E DE LONGA DURAÇÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: APROXIMADAMENTE 07 ESPÉCULOS NAS DIMENSÕES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LÂMPADA RESERVA.	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	UNID	60	R\$ 288,99	R\$ 17.339,40	#REF!
70	200098292 - OXÍMETRO PORTÁTIL. OXÍMETRO PORTÁTIL: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO. APARELHO ELETRÔNICO PORTÁTIL, COM PESO INFERIOR A 500 GRAMAS, PARA DETERMINAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO POR ESPECTROFOTOMETRIA, COM SINALIZAÇÃO VISUAL DOS VALORES DE SATURAÇÃO, PULSO PERIFÉRICO. DEVE OPERAR MEDIANTE BATERIA PRÓPRIA RECARREGÁVEL E QUE POSSUA AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UM) HORA DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA, 02 (DOIS) SENSORES PERIFÉRICOS PERMANENTES PARA DEDOS, TAMANHO ADULTO E 01 (UM) SENSOR PERIFÉRICO PERMANENTE PARA DEDOS, TAMANHO NEONATO; E POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15CM X 20CM X 10CM.	216 MATERIAL HOSPITALAR	UNID	12	R\$ 2.297,00	R\$ 27.564,00	#REF!
71	100019980 - PISTOLA PARA SECAGEM COM COMPRESSOR E ÁGUA . PISTOLA PARA SECAGEM COM COMPRESSOR E ÁGUA: PISTOLA, TIPO CONJUNTO 3 PISTOLAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERAÇÃO PRESSURIZADA PARA LAVAGEM MANUAL, TIPO DE ACIONAMENTO PISTOLA AR COMPRIMIDO, PISTOLA DE JATO DE ÁGUA, TIPO AÇÃO PISTOLA LAVAGEM PARA APLICAÇÃO COM DETERGENTE ENZIMÁTICO. COMPRESSOR PARA USO EXCLUSIVO COM PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM. COMPRESSOR DEVERÁ SER ISENTO DE ÓLEO, COMPACTO. ACIONAMENTO A PARTIR DO PEDAL DE ACIONAMENTO E ENGATE RÁPIDO PARA PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM. DEVERÁ SER BAIXO RUIDO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220V OU BIVOLT. PODERÁ TAMBEM SER ESPECIFICADO NA HORA DO PEDIDO. POSSUI UM MOTOR DE 1/4 HP E PRESSÃO APROXIMADAMENTE DE TRABALHO DE 2,85 BAR. MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL APROXIMADAMENTE DE 4,0 METROS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO NAS DUAS PONTAS. DEVERÁ POSSUI UM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA O USO COM ÁGUA OU AR COMPRIMIDO. DEVERÁ ACOMPANHA UM ADAPTADOR COM ROSCA DE UM LADO PARA CONEXÃO COM A REDE DE AR OU ÁGUA E DO OUTRO LADO O SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO COM A MANGUEIRA DA PISTOLA. PERMITIR QUE POSSA SER AUTOCLAVADA.FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DA PISTOLA.	FRACASSADO	UNID	8		R\$ -	#REF!
72	100019793 - PLACA PLACA AQUECEDORA... PLACA AQUECEDORA: TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA APROXIMADAMENTE 1.700 WATTS, POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, PLATAFORMA ALUMÍNIO, TEMPERATURA 50 A 320°. PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE PLACA (LP): 300 X 300MM. TENSÃO 220V OU BIVOLT. SUPORTE LATERAL EM AÇO INOXIDÁVEL.	FRACASSADO	UNID	100		R\$ -	#REF!
73	100019454 - PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO. PRANCHA RÍGIDA: PRANCHA EM POLIETILENO LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PRODUZIDA EM MATERIAL REFORÇADO DA MAIS ALTA QUALIDADE, EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS, ALÉM DE RÍGIDAS, LEVES E CONFORTÁVEIS, IDEAIS PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DA VÍTIMA EM CASO DE ACIDENTES ATÉ UM HOSPITAL MAIS PRÓXIMO. POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO ? 160 KG - FABRICAÇÃO NACIONAL - IMPERMEÁVEL - RESISTENTE MEDIDAS APROXIMADAS: A 5CM X L 44CM X C 183CM.	FRACASSADO	UNID	10		R\$ -	#REF!



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/10/2024 às 09h15min. (Horário de Brasília)								
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.								
PREGOEIRA: Janda Feitosa de Araújo Salvato								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%	
					UNIT	TOTAL		
74	100017946 - SERRA E PERFURADORA ORTOPEDICA. . SERRA PERFURADORA OSSÉA: TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIAS DE TRAUMAS. EQUIPAMENTO SERRA OSSÉA PNEUMÁTICA COM ACIONAMENTO NO GATILHO, O QUAL PROJETA UMA TURBINA MOTORA DE ALTA VELOCIDADE COM 22.000 RPM, POSSUINDO SISTEMA NO CABEÇOTE QUE PERMITE UM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DE 0 A 16.000 CPM A UMA PRESSÃO DE TRABALHO DE 7 A 8 KGF/CM². CABEÇOTE GIRATÓRIO ACOPLADO A TURBINA MOTORA, MOVIMENTANDO-SE EM 360°, ALÉM DE DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE LÂMINAS PARA SEREM ACOPLADAS AO CABEÇOTE, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BUSCANDO RAPIDEZ, AGILIDADE E PROTEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VISANDO PROTEGER E RESISTIR ÀS DIVERSAS TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO. SEU MECANISMO INTERNO TOTALMENTE PROJETADO PARA SUPORTAR AS DIVERSAS TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUI ROLAMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSIM COMO TODO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DEVE ACOMPANHAR CAIXA PARA ACOMODAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE DO EQUIPAMENTO E MALETA PARA TRANSPORTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERAM ESTAR INCLUSOS: 01 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL DE ZERO A PRESSÃO MÁXIMA DO PERFURADOR COM 2 MANÔMETROS (UM MEDE A QUANTIDADE DO NITROGÊNIO DE CILINDRO, E O OUTRO CONTROLA A PRESSÃO DE TRABALHO PARA O MOTOR), ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO E COM CONEXÃO MANUAL SEM NECESSIDADE DO USO DE CHAVE PARA APERTO; 01 MANGUEIRA DUPLA CONDUÇÃO EM SILICONE TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO COM GIRO DE 360° (DISPOSITIVO EVITA QUE A MANGUEIRA SEJA RETORCIDA E RASGADA/DANIFICADA, ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE VAZAMENTO E FACILITANDO NO PROCEDIMENTO); 01 MOTOR PERFURADOR OSSÉO PNEUMÁTICO TIPO PISTOLA PARA PERFURAÇÃO, CANULADO; 01 MANDRIL COM ABERTURA ATÉ 6,5 MM (VELOCIDADE); 01 MANDRIL COM ABERTURA ATÉ 10,0 MM (TORQUE/ACETABULAR); 02 CHAVES DO MANDRIL; 01 MOTOR SERRA OSSÉA PNEUMÁTICA PARA CORTE; 01 CABEÇOTE DE CORTE, GIRATÓRIO 360° PARA ACOPLAMENTO DAS LÂMINAS; 01 MALETA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; 01 ÓLEO MINERAL PARA O MOTOR DE BAIXA VISCOSIDADE; BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO INOXIDÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1,5 A 5,0MM, POR DIVERSOS TAMANHOS NO TOTAL DE 04 PEÇAS; CONJUNTO DE 04 LÂMINAS PARA SERRA OSSÉA.	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	UNID	8	RS	38.000,00	RS 304.000,00	#REF!
75	100017798 - SUPORTE DE HAMPER SUPORTE DE HAMPER : ESTRUTURA EM TUBO AÇO INOXIDAVEL AISI 316, COM TRÊS RODÍZIOS GIRATÓRIOS, APROXIMADAMENTE DE 50MM. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: A 0,85M X D 0, 58M. ACOMPANHA SACO EM BRIM IMPERMEAVEL.	FRACASSADO	UNID	204			RS -	#REF!
76	100019178 - VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO VENOSCOPIO: TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO) VENOSCÓPIO. EQUIPAMENTO LOCALIZADOR DE VEIAS PERIFÉRICAS PARA PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO E ANATÔMICO FÁCIL MANUSEIO E QUE POSSIBILITE, DE FORMA NÃO INVASIVA, A VISUALIZAÇÃO DE VASCULATURAS SUPERFICIAL POR INFRAVERMELHO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ UTILIZAR LEDS COM EMISSOR INFRAVERMELHO, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE DO PACIENTE, POSSIBILITANDO AS MÃOS LIVRES DO PROFISSIONAL AO MANUSEAR O APARELHO. UTILIZAÇÃO DE LEDS RGB DE ALTA INTENSIDADE; AJUSTE DE INTENSIDADE (MÉDIA E ALTO); INDICADOR DE BATERIA BAIXA E BATERIAS DE LÍTIO-MH RECARREGÁVEIS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT UM SUPORTE DO TIPO BRAÇADEIRA QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DO APARELHO EM MESA HOSPITALAR AUXILIAR E OUTRAS BANCADAS.	FRACASSADO	UNID	60			RS -	#REF!
					Total Licitado R\$		7.588.784,20	
					<b>T O T A L CLASSIFICADO R\$</b>		<b>#REF!</b>	

ORDEM	MAPA SINTÉTICO	PL DAS EMPRESAS	PL Limite valor total das	LIMITE COMPRAS
1	HUBNET E -COMMERCE LTDA	RS -	RS -	RS -
2	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR	RS 62.075,00	#####	RS -
3	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE P	RS 63.512,00	#####	RS -
4	FANEM LTDA	RS 2.295.460,00	#####	RS -
5	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS	RS 557.440,00	#####	RS -
6	LABNORTE CIRURGICA	RS 13.568,00	#####	RS -
7	MVR DE SOUZA COMERCIO	RS 24.640,00	#####	RS -
8	BAUMER S A	RS 819.600,00	#####	RS -
9	RJN COMERCIO DE MAQUINAS	RS 2.231.680,00	#####	RS -
10	INSTRAMED INDUSTRIA	RS 207.600,00	#####	RS -
11	M. CARRREGA COEMRCIO	RS 336.380,00	#####	RS -



**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 267/2024  
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS**

<b>DATA E HORA DE ABERTURA:</b> 16/10/2024 às 09h15min. (Horario de Brasília)							
<b>OBJETO:</b> Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde nas três Regionais de Saúde (Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Tarauacá/Envira), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.							
<b>PREGOEIRA:</b> Janda Feitosa de Araújo Salvato							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UNID	QTDE	MENORES PREÇOS COTADOS		%
					UNIT	TOTAL	
12	RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	RS 447.920,00		#####	RS	-	
13	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA	RS 97.700,00		#####	RS	-	
14	ALPHAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	RS 3.187,80		#####	RS	-	
15	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	RS 17.339,40		#####	RS	-	
16	216 MATERIAL HOSPITALAR	RS 27.564,00		#####	RS	-	
17	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	RS 304.000,00		#####	RS	-	
18	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO	RS 79.118,00		#####	RS	-	
<b>T O T A L R \$</b>		<b>RS 7.588.784,20</b>					